








# **Cisco Unified IP-Telefone 7961G/7961G-GE und 7941G/7941G-GE für Cisco Unified Communications Manager 6.1 (SCCP und SIP) – Benutzerhandbuch**

## **Amerikazentrale**

Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tel.: +1 408 526-4000  
+1 800 553-6387  
Fax: +1 408 527-0883



## Allgemeine Aufgaben

|   |  |
|---|--|
| Online-Hilfe auf dem Telefon anzeigen                       | Drücken Sie  .  |
| Anruf einleiten   | Nehmen Sie den Hörer vor oder nach dem Wählen einer Nummer ab.   |
| Wahlwiederholung  | Drücken Sie <b>Wahlw.</b>  |
| Während eines Anrufs zum Hörer wechseln                     | Nehmen Sie den Hörer ab.   |
| Während eines Anrufs zum Lautsprecher oder Headset wechseln | Drücken Sie  oder  und legen Sie dann den Hörer auf.             |
| Telefon stummschalten                                       | Drücken Sie  .  |
| Anrufprotokolle verwenden                                   | Drücken Sie  und wählen Sie ein Anrufprotokoll. Um eine Nummer zu wählen, blättern Sie zum gewünschten Listeneintrag und nehmen Sie den Hörer ab. |
| Telefonnummer bearbeiten                                    | Drücken Sie <b>NrBearb</b> , <b>&lt;&lt;</b> oder <b>&gt;&gt;</b> .  |
| Anruf halten/heranholen                                     | Drücken Sie <b>Halten</b> oder <b>Heranh.</b>  |
| Anruf an eine neue Nummer übergeben                         | Drücken Sie <b>Übergabe</b> , geben Sie die Nummer ein und drücken Sie anschließend erneut <b>Übergabe</b> .   |
| Intercom-Anruf einleiten                                    | Drücken Sie die Intercom-Taste, geben Sie, falls nötig, die Nummer ein und sprechen Sie nach dem Ton.  |
| Standardkonferenz (Adhoc) starten                           | Drücken Sie <b>Weiter &gt; Konfer.</b> , wählen Sie die Teilnehmernummer und drücken Sie anschließend erneut <b>Konfer.</b>  |



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-15079-01



### KURZREFERENZ



## Cisco Unified IP-Telefone 7961G/7961G-GE und 7941G/7941G-GE für Cisco Unified Communications Manager 6.1 (SCCP und SIP)

Softkey-Definitionen  
Symbole auf dem Telefondisplay  
Tastensymbole  
Allgemeine Aufgaben

## Softkey-Definitionen

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Abbruch</b>                        | Vorgang abbrechen oder Bildschirm ohne Übernehmen von Änderungen verlassen  |
| <b>Aktual.</b>                        | Inhalt aktualisieren  |
| <b>Annehm.</b>                        | Anruf annehmen  |
| <b>APickUp</b>                        | Anruf annehmen, der auf einem Anschluss einer zugeordneten Gruppe läutet  |
| <b>Aufsch.</b>                        | Sich auf einen Anruf auf einer gemeinsam genutzten Leitung aufschalten  |
| <b>Auswahl</b>                        | Menüelement oder Anruf auswählen  |
| <b>Beenden</b>                        | Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren  |
| <b>Details</b><br>(nur SCCP-Telefone) | Detaildatensatz für einen Anruf mit mehreren Teilnehmern in den Protokollen „Anrufe in Abwesenheit“ und „Angenommene Anrufe“ öffnen |
| <b>DirÜbg.</b><br>(nur SCCP-Telefone) | Zwei Anrufer miteinander verbinden  |
| <b>Entf.</b>                          | Konferenzteilnehmer entfernen   |
| <b>Entfern.</b>                       | Zeichen rechts vom Cursor bei Verwendung von „NrBearb“ löschen  |
| <b>GPickUp</b>                        | Anruf annehmen, der auf einem Anschluss einer anderen Gruppe läutet   |
| <b>Haupt</b>                          | Hauptmenü der Hilfe aufrufen  |
| <b>Heranh.</b>                        | Anruf aus der Warteschleife zurückholen   |
| <b>KAufsch.</b>                       | Sich auf einen Anruf auf einer gemeinsam genutzten Leitung aufschalten und diesen in eine Konferenz umwandeln                       |
| <b>Konfer.</b>                        | Konferenzgespräch erstellen   |
| <b>KonfList</b>                       | Konferenzteilnehmer anzeigen  |
| <b>Kurzwahl</b>                       | Mithilfe einer Kurzwahlnummer wählen  |
| <b>Leeren</b>                         | Datensätze oder Einstellungen löschen   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Links</b>                          | Verwandte Hilfetemen anzeigen   |
| <b>Löschen</b>                        | Einstellungen auf Standardwerte zurücksetzen                          |
| <b>MeetMe</b>                         | MeetMe-Konferenzgespräch leiten                                       |
| <b>NrBearb</b>                        | Nummer im Anrufprotokoll bearbeiten                                   |
| <b>Parken</b>                         | Anruf mit „Anruf parken“ speichern                                    |
| <b>PickUp</b>                         | Anruf annehmen, der auf einem Anschluss der eigenen Gruppe eingeht    |
| <b>QRT</b>                            | Anrufprobleme an den Systemverwalter melden                           |
| <b>Rückruf</b>                        | Benachrichtigung erhalten, wenn der besetzte Anschluss verfügbar wird |
| <b>Ruf e/a</b>                        | „Rufton ein/aus“ (Ruf e/a) aktivieren bzw. deaktivieren               |
| <b>RufEnde</b>                        | Aktuellen Anruf oder Intercom-Anruf beenden                           |
| <b>RufLös.</b>                        | Zuletzt zur Telefonkonferenz hinzugefügten Teilnehmer entfernen       |
| <b>RufNeu</b>                         | Neuen Anruf tätigen   |
| <b>Rufuml.</b>                        | Rufumleitung einrichten/beenden                                       |
| <b>Schließ.</b>                       | Aktuelles Fenster schließen   |
| <b>SofUml.</b>                        | Anruf an ein Sprachnachrichtensystem weiterleiten bzw. umleiten       |
| <b>Speich.</b>                        | Ausgewählte Einstellungen speichern                                   |
| <b>Suchen</b>                         | Verzeichniseintrag suchen   |
| <b>Übergabe</b>                       | Anruf übergeben   |
| <b>Videom.</b><br>(nur SCCP-Telefone) | Videomodus auswählen  |
| <b>Wählen</b>                         | Telefonnummer wählen  |
| <b>Wahlw.</b>                         | Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen                                 |
| <b>Weiter</b>                         | Weitere Softkeys anzeigen   |
| <b>Zurück</b>                         | Zum vorherigen HilfetHEMA zurückkehren                                |
| <b>Zusf.</b><br>(nur SCCP-Telefone)   | Konferenz durch Zusammenführen vorhandener Gespräche starten          |
| <<                                    | Eingegebene Zeichen löschen   |
| >>                                    | Cursor durch die eingegebenen Zeichen bewegen                         |

## Symbole auf dem Telefondisplay

| Leitungs- und Anrufstatus |  |
|---------------------------|--|
|                           | Anrufumleitung aktiviert   |
|                           | Anruf in der Warteschleife   |
|                           | Verbundener Anruf  |
|                           | Eingehender Anruf  |
|                           | Abgehoben  |
|                           | Aufgelegt  |
|                           | Gemeinsam genutzte Leitung aktiv   |
|                           | Wartende Nachricht vorhanden   |
|                           | Authentifizierter Anruf  |
|                           | Verschlüsselter Anruf  |
|                           | Kurzwahl-, Anrufprotokoll- oder Verzeichniseintrag: Leitung besetzt (BLF-Funktion) |
|                           | Kurzwahl-, Anrufprotokoll- oder Verzeichniseintrag: Leitung frei (BLF-Funktion)    |
|                           | Kurzwahl-, Anrufprotokoll- oder Verzeichniseintrag (Leitungsstatus nicht bekannt)  |
|                           | Für diese Leitung ist der Rufton deaktiviert (BLF-Funktion)                        |
|                           | Freie Intercom-Leitung   |
|                           | Unidirektionaler Intercom-Anruf  |
|                           | Bidirektionaler Intercom-Anruf   |
| Audio- oder Videomodus    |  |
|                           | Hörer  |
|                           | Headset  |

|                  | Lautsprecher  |
|------------------|---|
|                  | Videomodus aktiviert (nur SCCP-Telefone)                                      |
| Funktionszugriff |   |
|                  | Zugewiesene Funktion  |
|                  | Zugewiesene Mobilität   |
|                  | Zugewiesener gehaltener Anruf   |
|                  | Zugewiesene Konferenz   |
|                  | Zugewiesene Übergabe  |
|                  | Zugewiesene Telefon-Dienst-URL  |
|                  | URL-Eintrag in einem Anrufprotokoll kann bearbeitet werden (nur SIP-Telefone) |
|                  | Aktivierte Option   |
|                  | Aktivierte Funktion   |

## Tastensymbole

|  |               |
|--|---------------|
|  | Nachrichten   |
|  | Dienste       |
|  | Hilfe         |
|  | Verzeichnisse |
|  | Einstellungen |
|  | Lautstärke    |
|  | Lautsprecher  |
|  | Stumm         |
|  | Headset       |

# Inhalt

---

## **Erste Schritte** 1

Informationen zur Verwendung des Handbuchs 1

Zusätzliche Informationen 2

Sicherheitsinformationen und Leistungsdaten 2

Überblick zur Cisco-Produktsicherheit 3

Barrierefreiheit 3

## **Telefon anschließen** 4

## **Überblick über das Telefon** 8

Tasten und Hardware 8

Leitungen und Anrufe 12

    Leitungs- und Anrufsymbole 12

Telefondisplay – Funktionen 14

    Telefondisplay reinigen 15

Funktionstasten und Menüs 15

    Auf das Hilfesystem Ihres Telefons zugreifen 16

Verfügbarkeit von Funktionen 16

SIP und SCCP 17

## **Grundlegende Anrufverarbeitungsfunktionen** 18

Anrufe einleiten – Grundlegende Optionen 18

Anrufe einleiten – Zusätzliche Optionen 19

Anrufe annehmen 22

Anrufe beenden 23

Halten und Heranholen 24

Stummschaltung 25

Zwischen Anrufen wechseln 26

|  |           |
|--|-----------|
| Aktiven Anruf an ein anderes Telefon weiterleiten  | 26        |
| Mehrere Anrufe anzeigen  | 27        |
| Anrufe übergeben   | 28        |
| Anruf an ein Sprachnachrichtensystem senden  | 29        |
| Anrufe an eine andere Nummer umleiten  | 30        |
| Rufton ein/aus   | 31        |
| Konferenzgespräche durchführen   | 32        |
| Konferenzfunktionen verwenden  | 32        |
| Konferenzfunktion verwenden  | 32        |
| Zusammenführen verwenden   | 33        |
| „KAufsch.“ verwenden   | 34        |
| „MeetMe“ verwenden   | 35        |
| Konferenzteilnehmer anzeigen oder entfernen  | 36        |
| Intercom-Anrufe einleiten oder erhalten  | 36        |
| <b>Erweiterte Anrufverarbeitungsfunktionen</b>   | <b>38</b> |
| Kurzwahlfunktionen   | 38        |
| Umgeleitete Anrufe auf Ihrem Telefon annehmen  | 39        |
| Geparkte Anrufe speichern und abrufen  | 40        |
| Aus Sammelanschlussgruppen abmelden  | 42        |
| Gemeinsam genutzte Leitung verwenden   | 42        |
| Gemeinsam genutzte Leitungen   | 43        |
| Sich mithilfe von „Aufsch.“ auf ein Gespräch auf einer gemeinsam genutzten Leitung aufschalten                                   | 43        |
| Aufschaltfunktionen  | 43        |
| Aufschaltfunktionen verwenden  | 44        |
| Verhindern, dass Dritte einen über eine gemeinsam genutzte Leitung geführten Anruf sehen oder sich auf diesen aufschalten können | 45        |
| Mithilfe der BLF-Funktion den Leitungsstatus ermitteln   | 46        |
| Sichere Anrufe ausführen und empfangen   | 46        |
| Verdächtige Anrufe zurückverfolgen   | 47        |
| Wichtige Anrufe priorisieren   | 48        |
| Cisco-Anschlussmobilität verwenden   | 49        |
| Geschäftsanrufe über eine einzige Telefonnummer verwalten  | 50        |

## **Hörer, Headset und Lautsprecher verwenden 53**

Headset erwerben 54

Funktion zum automatischen Annehmen verwenden 55

## **Anrufprotokolle und Verzeichnisse verwenden 56**

Anrufprotokolle verwenden 56

Über ein Verzeichnis wählen 59

Unternehmensverzeichnis auf dem Telefon verwenden 59

Persönliches Verzeichnis auf dem Telefon verwenden 61

## **Telefoneinstellungen ändern 64**

Ruftöne und die Nachrichtenanzeige anpassen 64

Telefondisplay anpassen 65

## **Auf Sprachnachrichten zugreifen 66**

## **Webseiten für Benutzeroptionen 67**

Auf die Webseiten für Benutzeroptionen zugreifen 67

Funktionen und Dienste über das Web konfigurieren 68

Persönliches Verzeichnis im Web verwenden 68

Persönliches Adressbuch im Web verwenden 68

Kurzwahldienst über das Web konfigurieren 69

Synchronisierungsanwendung des Adressbuchs 70

Kurzwahleinträge über das Web einrichten 70

Telefondienste über das Web einrichten 71

Benutzereinstellungen über das Web steuern 73

Leitungseinstellungen über das Web steuern 73

Telefone und Zugriffslisten für Mobile Connect einrichten 75

Cisco WebDialer verwenden 78

**Zusätzliche Konfigurationsoptionen 80**

**Problembehandlung bei Ihrem Telefon 83**

Allgemeine Fehlerbehebung 83

Telefonverwaltungsdaten abrufen 84

Quality Reporting Tool verwenden 84

**Geltungsbedingungen für die von Cisco gewährte beschränkte einjährige  
Hardware-Garantie 85**

**Index 87**



# Erste Schritte

---

## Informationen zur Verwendung des Handbuchs

Dieses Handbuch bietet Ihnen einen Überblick über die Funktionen Ihres Telefons. Sie können es entweder vollständig durchlesen, um sich umfassende Kenntnisse über die Telefonfunktionen anzueignen, oder mithilfe der folgenden Tabelle direkt zu den am häufigsten benötigten Abschnitten wechseln.

| Zweck   | Aktion   |
|---|--|
| Selbstständiges Erkunden der Telefonfunktionen    | Drücken Sie auf dem Telefon die Taste  , wenn Sie Hilfe benötigen. |
| Sicherheitsinformationen durchlesen               | Siehe <a href="#">„Sicherheitsinformationen und Leistungsdaten“ auf Seite 2.</a>   |
| Telefon anschließen                               | Siehe <a href="#">„Telefon anschließen“ auf Seite 4.</a>   |
| Telefon nach erfolgreicher Installation verwenden | Siehe <a href="#">„Überblick über das Telefon“ auf Seite 8.</a>  |
| Erfahren, was die Tastenbeleuchtungen bedeuten    | Siehe <a href="#">„Tasten und Hardware“ auf Seite 8.</a>   |
| Informationen zum Display                         | Siehe <a href="#">„Leitungen und Anrufe“ auf Seite 12.</a>   |
| Anrufe tätigen                                    | Siehe <a href="#">„Anrufe einleiten – Grundlegende Optionen“ auf Seite 18.</a>   |
| Anrufe halten                                     | Siehe <a href="#">„Halten und Heranholen“ auf Seite 24.</a>  |
| Anrufe stummschalten                              | Siehe <a href="#">„Stummschaltung“ auf Seite 25.</a>   |
| Anrufe weiterleiten                               | Siehe <a href="#">„Anrufe übergeben“ auf Seite 28.</a>   |
| Konferenzgespräche durchführen                    | Siehe <a href="#">„Konferenzgespräche durchführen“ auf Seite 32.</a>   |
| Kurzwahl einrichten                               | Siehe <a href="#">„Kurzwahlfunktionen“ auf Seite 38.</a>   |
| Telefonnummer gemeinsam verwenden                 | Siehe <a href="#">„Gemeinsam genutzte Leitung verwenden“ auf Seite 42.</a>   |
| Lautsprecherfunktion des Telefons verwenden       | Siehe <a href="#">„Hörer, Headset und Lautsprecher verwenden“ auf Seite 53.</a>  |
| Ruftonlautstärke oder Rufton ändern               | Siehe <a href="#">„TelefonEinstellungen ändern“ auf Seite 64.</a>  |

| Zweck                                      | Aktion   |
|--|--|
| Anrufe in Abwesenheit anzeigen             | Siehe „Anrufprotokolle und Verzeichnisse verwenden“ auf Seite 56.              |
| Sprachnachrichten abrufen                  | Siehe „Auf Sprachnachrichten zugreifen“ auf Seite 66.                          |
| Softkey- und Symboldefinitionen durchlesen | Weitere Informationen finden Sie in der Kurzreferenz vorne in diesem Handbuch. |

## Zusätzliche Informationen

Sie können im Internet unter folgender URL auf die aktuellste Dokumentation für Cisco Unified IP-Telefone zugreifen:

[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd\\_products\\_support\\_series\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd_products_support_series_home.html)

Sie können unter folgender URL auf die Cisco-Website zugreifen:

<http://www.cisco.com/>

Sie können unter folgender URL auf internationale Cisco-Websites zugreifen:

[http://www.cisco.com/public/countries\\_languages.shtml](http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml)

## Sicherheitsinformationen und Leistungsdaten

Weitere Informationen zu den Auswirkungen von Stromausfällen und zum Einfluss von anderen Geräten auf Ihr Cisco Unified IP-Telefon finden Sie in diesen Abschnitten.

### Stromausfall

Die Verfügbarkeit des Notrufs auf Ihrem Telefon ist nur dann gewährleistet, wenn das Telefon mit Strom versorgt ist. Bei einem Stromausfall können Notrufnummern erst nach Wiederherstellung der Stromzufuhr gewählt werden. Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung oder bei einem Stromausfall müssen Sie das Gerät möglicherweise zurücksetzen oder neu konfigurieren, um Notrufnummern wählen zu können.

### Externe Geräte verwenden

Die folgenden Informationen beziehen sich auf die Verwendung des Cisco Unified IP-Telefons mit externen Geräten:

Cisco empfiehlt, ausschließlich qualitativ hochwertige externe Komponenten (z. B. Headsets) zu verwenden, die gegen unerwünschte Hochfrequenz- (HF) und Niederfrequenzsignale (NF) abgeschirmt sind.

Abhängig von der Qualität dieser Geräte und je nachdem, wie groß deren Abstand zu anderen Geräten wie Mobiltelefonen oder Funkgeräten ist, kann trotzdem ein geringes Rauschen auftreten. In diesen Fällen empfiehlt Cisco folgende Maßnahmen:

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem externen Gerät und der HF- oder NF-Signalquelle.
- Verlegen Sie die Anschlusskabel des externen Geräts in einem möglichst großen Abstand zur HF- oder NF-Signalquelle.
- Verwenden Sie für das externe Gerät abgeschirmte Kabel oder Kabel mit hochwertiger Abschirmung und hochwertigen Anschlusssteckern.
- Kürzen Sie das Anschlusskabel des externen Geräts.
- Beschichten Sie die Kabel des externen Geräts mit Ferrit oder ähnlichen entstörenden Materialien.

Cisco kann keine Garantie in Bezug auf die Leistung des Systems übernehmen, da das Unternehmen keinerlei Einfluss auf die Qualität der verwendeten externen Gerätekomponenten, Kabel und Stecker hat. Das System arbeitet mit angemessener Leistung, wenn geeignete Komponenten mithilfe qualitativ hochwertiger Kabel und Stecker angeschlossen werden.

**Vorsicht**

---

Verwenden Sie in EU-Ländern ausschließlich externe Lautsprecher, Mikrofone und Headsets, die der EU-Richtlinie 89/336/EWG voll entsprechen.

---

## Überblick zur Cisco-Produktsicherheit

Dieses Produkt enthält Verschlüsselungsfunktionen und unterliegt den jeweils geltenden Gesetzen in Bezug auf Import, Export, Weitergabe und Einsatz des Produkts. Die Bereitstellung von Verschlüsselungsprodukten durch Cisco gewährt Dritten nicht das Recht, die Verschlüsselungsfunktionen zu importieren, zu exportieren, zu verteilen oder zu verwenden. Importeure, Exporteure, Distributoren und Benutzer sind für die Einhaltung der geltenden Gesetze verantwortlich. Durch die Verwendung dieses Produkts akzeptieren Sie die anwendbaren Gesetze und Vorschriften. Wenn Sie die Gesetze nicht einhalten können, müssen Sie das Produkt umgehend zurückgeben.


Eine Übersicht der für die Verschlüsselungsprodukte von Cisco geltenden US-Gesetze finden Sie unter folgender Adresse: <http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html>. Falls Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an [export@cisco.com](mailto:export@cisco.com).

## Barrierefreiheit

Eine Liste mit Zubehörteilen für die Barrierefreiheit kann auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden.

# Telefon anschließen

In den meisten Fällen schließt der Systemverwalter neue Cisco Unified IP-Telefone an das IP-Telefonnetzwerk des Unternehmens an. Wenn das nicht der Fall ist, können Sie Ihr Telefon auch selbst anschließen. Nehmen Sie dazu die folgenden Abbildungen und die Tabelle zu Hilfe.




113656

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | DC-Adapteranschluss (DC48V)                             | 5 | Zugangsanschluss (10/100 <sup>1</sup> PC) |
| 2 | Netzteil mit Gleichstromausgang und Wechselstromeingang | 6 | Höreranschluss                            |
| 3 | Netzkabel (Wechselstrom)                                | 7 | Headset-Anschluss                         |
| 4 | Netzwerkanschluss (10/100 <sup>1</sup> SW)              | 8 | Telefonstützentaste                       |

1. Auf Ihrem Telefon wird möglicherweise 10/100/1000 angezeigt.


### Lasche am Gabelschalter entfernen (Erforderlich)

Entfernen Sie die Lasche am Gabelschalter, bevor Sie das Telefon verwenden. Wenn die Lasche entfernt ist, bewegt sich der Gabelschalter etwas nach oben, wenn der Hörer abgehoben wird.



### Hörerstation einstellen (optional)

Cisco empfiehlt, die Hörerstation anzupassen. Dies gilt insbesondere bei einer Wandmontage des Telefons, um sicherzustellen, dass der Hörer beim Auflegen in der richtigen Position einrastet. Entsprechende Anweisungen finden Sie in der folgenden Tabelle.



|          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Legen Sie den Hörer zur Seite und ziehen Sie die rechteckige Kunststoffflasche aus der Hörerstation heraus.  |
| <b>2</b> | Drehen Sie die Lasche um 180 Grad.   |
| <b>3</b> | Schieben Sie die Lasche wieder in die Hörerstation zurück. Auf der Oberseite der umgedrehten Lasche ragt ein kleiner Vorsprung heraus. Legen Sie den Hörer wieder in die Hörerstation. |

## **Telefonstütze anpassen (optional)**

Wenn Sie den Neigungswinkel Ihres Telefonsockels verändern möchten, müssen Sie die Telefonstützentaste drücken und die Telefonstütze nach Bedarf verstellen.

## **Registrieren mit TAPS**

Nachdem Ihr Telefon an das Netzwerk angeschlossen wurde, werden Sie vom Systemverwalter möglicherweise aufgefordert, Ihr Telefon mithilfe von TAPS (Tool for Auto-Registered Phone Support) automatisch registrieren zu lassen. TAPS kann für ein neues Telefon oder für den Austausch eines vorhandenen Telefons verwendet werden.

Zur Registrierung mit TAPS nehmen Sie den Hörer ab, geben Sie die TAPS-Anschlussnummer ein, die Sie vom Systemverwalter erhalten haben, und befolgen Sie die Sprachanweisungen. Möglicherweise müssen Sie Ihre gesamte Anschlussnummer einschließlich der Ortsvorwahl eingeben. Legen Sie den Hörer auf, sobald Ihr Telefon eine Bestätigungsmeldung anzeigt. Das Telefon führt einen Neustart aus.

## **Headset-Informationen**

Um ein Headset zu verwenden, verbinden Sie dieses mit dem Headset-Anschluss an der Rückseite des Telefons.

Obwohl Cisco Systems einige Headsets von Drittanbietern auf Kompatibilität mit Cisco Unified IP-Telefonen intern prüft, werden Headsets oder Hörer anderer Hersteller weder zertifiziert noch unterstützt. Aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen in Bezug auf die Umgebung und die verwendete Hardware an den Standorten, an denen Cisco Unified IP-Telefone eingesetzt werden, gibt es keine universelle Lösung für alle Umgebungen. Cisco empfiehlt Kunden, zunächst zu testen, welche Headsets in ihren Systemen am besten funktionieren, bevor sie diese im Netzwerk einsetzen.

In einigen Fällen führen die mechanischen oder elektronischen Eigenschaften verschiedener Headsets dazu, dass die Kommunikationspartner ein Echo ihrer eigenen Stimme hören, wenn sie mit einem Benutzer eines Cisco Unified IP-Telefons sprechen.

Cisco Systems empfiehlt, ausschließlich qualitativ hochwertige externe Komponenten (z. B. Headsets) zu verwenden, die gegen unerwünschte Hochfrequenz- (HF) und Niederfrequenzsignale (NF) abgeschirmt sind. Abhängig von der Qualität dieser Geräte und je nachdem, wie groß deren Abstand zu anderen Geräten wie Mobiltelefonen oder Funkgeräten ist, kann trotzdem ein geringes Rauschen auftreten.

Gegen die Unterstützung eines bestimmten Headsets für das Cisco Unified IP-Telefon spricht vor allem, dass die Möglichkeit eines wahrnehmbaren Summtons besteht. Dieses Summen ist entweder nur beim Gesprächspartner oder beim Gesprächspartner und bei Ihnen, dem Benutzer des Cisco Unified IP-Telefons, zu hören. Einige der möglicherweise hörbaren Summ- oder Brummtöne können von einer Reihe externer Quellen ausgelöst werden, beispielsweise durch elektrische Lampen, die Nähe zu Elektromotoren oder große PC-Monitore. In einigen Fällen kann der vom Benutzer wahrgenommene Summton durch den Einsatz eines lokalen Power Cubes oder Power Injectors reduziert oder beseitigt werden.

**Von Benutzern wahrgenommene Audioqualität**

Abgesehen von der physischen, mechanischen und technischen Leistung muss sich die Audioübertragung über das Headset sowohl für Sie (den Benutzer) als auch für den Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung gut anhören. Audioqualität wird subjektiv wahrgenommen. Daher kann Cisco keine Garantie für die Leistung von Headsets oder Hörern übernehmen. Die auf den im Folgenden erwähnten Websites aufgeführten Headsets und Hörer haben sich jedoch bisher als geeignet für den Einsatz mit Cisco Unified IP-Telefonen erwiesen.

Dennoch liegt es letztendlich in der Verantwortung des Kunden, die Komponenten in ihren eigenen Systemen zu testen.

Weitere Informationen zu Headsets finden Sie auf folgenden Websites:

<http://www.vxicorp.com/cisco>

<http://www.plantronics.com>

<http://www.jabra.com>

# Überblick über das Telefon

---

Die Cisco Unified IP-Telefone 7961G und 7961G-GE (Gigabit-Ethernet-Version) sowie die Telefonmodelle 7941G und 7941G-GE (Gigabit-Ethernet-Version) sind mit umfangreichen Funktionen ausgestattete Telefone, die für die Sprachübertragung dasselbe Datennetz wie Ihr PC verwenden. Mit den Telefonen können Sie nicht nur Anrufe einleiten und annehmen, sondern z. B. auch Anrufe in die Warteschleife stellen, Anrufe übergeben und Telefonkonferenzen durchführen.

Die Gigabit Ethernet Cisco Unified IP-Telefone 7961G-GE und 7941G-GE können mit der neuesten Technologie und den fortschrittlichsten Entwicklungen auf dem Gebiet der Gigabit-Ethernet-VoIP-Telefonie aufwarten und bieten Ihnen eine Gigabit-Verbindung für Ihren Desktop.

Zusätzlich zu den grundlegenden Funktionen zur Anrufverarbeitung unterstützt Ihr Telefon Produktivitätsfunktionen, mit denen sich die Möglichkeiten zur Anrufverarbeitung erweitern lassen. Je nach Konfiguration unterstützt das Telefon Folgendes:

- Zugriff auf Netzwerkdaten, XML-Anwendungen und webbasierte Dienste.
- Anpassung der Anrufaktionen und -dienste über die Webseiten für Benutzeroptionen.
- Umfassendes Online-Hilfesystem, mit dem Sie Informationen auf dem Telefondisplay einblenden können.

## Tasten und Hardware

Die folgenden Abbildungen und die nachfolgende Tabelle helfen Ihnen dabei, die Tasten und Hardwarekomponenten Ihres Telefons zu identifizieren.



**Cisco Unified IP-Telefone 7961G und 7961G-GE**



















137503


**Cisco Unified IP-Telefone 7941G und 7941G-GE**



137504


|   | Element   | Beschreibung  | Weiterführende Informationen  |
|---|---|---|---|
| 1 | Programmierbare Tasten<br> | Abhängig von der Konfiguration können Sie mithilfe der programmierbaren Tasten auf Folgendes zugreifen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefonleitungen (Leitungstasten) und Intercom-Leitungen</li> <li>• Kurzwahlnummern (Kurzwahltasten, einschließlich der BLF-Funktion)</li> <li>• Webbasierte Dienste (z. B. eine Taste für das persönliche Adressbuch)</li> <li>• Anruffunktionen (z. B. die Tasten „Privat“, „Halten“ und „Übergabe“)</li> </ul> Die Tasten leuchten farbig, um folgende Zustände anzuzeigen: <ul style="list-style-type: none"> <li> Grün, leuchtend: aktiver Anruf oder bidirektionaler Intercom-Anruf</li> <li> Grün, blinkend: Anruf in der Warteschleife</li> <li> Gelb, leuchtend: aktivierte Privatfunktion, unidirektionaler Intercom-Anruf, „Ruf e/a“ aktiviert oder angemeldet bei Sammelanschlussgruppen</li> <li> Gelb, blinkend: eingehender oder zurückkehrender Anruf</li> <li> Rot, leuchtend: Leitung remote genutzt (gemeinsam genutzte Leitung, BLF-Status oder Anruf über Mobile Connect)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Leitungen und Anrufe“ auf Seite 12</li> <li>• „Grundlegende Anrufverarbeitungs-funktionen“ auf Seite 18</li> <li>• „Kurzwahlfunktionen“ auf Seite 38</li> <li>• „Gemeinsam genutzte Leitung verwenden“ auf Seite 42</li> <li>• „Mithilfe der BLF-Funktion den Leitungsstatus ermitteln“ auf Seite 46</li> <li>• „Intercom-Anrufe einleiten oder erhalten“ auf Seite 36</li> </ul> |
| 2 | Telefondisplay  | Dient der Anzeige der Anruffunktionen.  | „Leitungen und Anrufe“ auf Seite 12   |
| 3 | Telefonstützentaste   | Ermöglicht das Anpassen des Standwinkels des Telefonsockels.  | „Telefonstütze anpassen (optional)“ auf Seite 6   |
| 4 | Nachrichtentaste<br>     | Dient zur automatischen Wahl der Nummer des Sprachnachrichtendienstes (je nach Dienst unterschiedlich).   | „Auf Sprachnachrichten zugreifen“ auf Seite 66  |

|    | Element  | Beschreibung   | Weiterführende Informationen                                |
|----|--|--|---|
| 5  | Verzeichnistaste<br>          | Öffnet bzw. schließt das Verzeichnismenü. Mit dieser Taste können Sie auf Anrufprotokolle und Verzeichnisse zugreifen.   | „Anrufprotokolle verwenden“ auf Seite 56                    |
| 6  | Hilfetaste<br>                | Aktiviert das Hilfemenü.   | „Auf das Hilfesystem Ihres Telefons zugreifen“ auf Seite 16 |
| 7  | Einstellungstaste<br>         | Öffnet bzw. schließt das Einstellungsmenü. Mit dieser Taste können Sie den Kontrast des Telefondisplays und die Ruftöne einstellen.  | „Telefoneinstellungen ändern“ auf Seite 64                  |
| 8  | Diensttaste<br>               | Öffnet bzw. schließt das Dienstemü.  | „Webseiten für Benutzeroptionen“ auf Seite 67               |
| 9  | Lautstärketaste<br>           | Steuert die Hörer-, Headset- und Lautsprecherlautstärke (bei abgehobenem Hörer) und die Ruftonlautstärke (bei aufgelegtem Hörer).  | „Hörer, Headset und Lautsprecher verwenden“ auf Seite 53    |
| 10 | Lautsprechertaste<br>         | Schaltet den Lautsprecher ein bzw. aus. Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, leuchtet die Taste.   | „Hörer, Headset und Lautsprecher verwenden“ auf Seite 53    |
| 11 | Stummschaltungs-<br>taste<br> | Schaltet das Mikrofon ein bzw. aus. Wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist, leuchtet die Taste.   | „Stummschaltung“ auf Seite 25                               |
| 12 | Headset-Taste<br>            | Schaltet das Headset ein bzw. aus. Wenn das Headset in Gebrauch ist, leuchtet die Taste.   | „Hörer, Headset und Lautsprecher verwenden“ auf Seite 53    |
| 13 | Navigationstaste<br>        | Ermöglicht die Navigation durch Menüs und das Markieren von Menüelementen. Zeigt bei aufgelegtem Hörer auf dem Display Nummern aus dem Protokoll „Gewählte Rufnummern“ an. | „Anrufprotokolle verwenden“ auf Seite 56                    |

|    | Element   | Beschreibung  | Weiterführende Informationen                             |
|----|---|---|--|
| 14 | Tastenfeld  | Ermöglicht das Wählen von Telefonnummern, die Eingabe von Buchstaben und die Auswahl von Menüelementen. | „Grundlegende Anrufverarbeitungsfunktionen“ auf Seite 18 |
| 15 | Softkeys<br> | Mit diesen Tasten können die (auf Ihrem Telefondisplay angezeigten) Softkey-Optionen aktiviert werden.  | „Leitungen und Anrufe“ auf Seite 12                      |
| 16 | LED am Hörer  | Informiert über eingehende Anrufe und neue Sprachnachrichten.   | „Auf Sprachnachrichten zugreifen“ auf Seite 66           |

## Leitungen und Anrufe




Um eine Verwechslung der Begriffe „Leitung“ und „Anruf“ zu vermeiden, sollten Sie sich Folgendes merken:













**Leitung:** Jede Leitung entspricht einer Verzeichnis- oder Intercom-Nummer, unter der Sie angerufen werden können. Je nach Konfiguration unterstützt das Cisco Unified IP-Telefon 7961G/7961G-GE bis zu sechs und das Cisco Unified IP-Telefon 7941G/7941G-GE bis zu zwei Leitungen. Auf der rechten Seite des Telefondisplays wird angezeigt, über wie viele Leitungen Sie verfügen. Generell verfügen Sie über so viele Leitungen, wie Verzeichnisnummern und Telefonleitungssymbole vorhanden sind: .

**Anrufe:** Jede Leitung kann mehrere Anrufe unterstützen. Standardmäßig unterstützt Ihr Telefon maximal vier aktive Anrufe pro Leitung. Ihr Systemverwalter kann diese Zahl jedoch bei Bedarf anpassen. Es kann immer nur ein einziger Anruf aktiv sein. Alle anderen Anrufe werden automatisch gehalten, d. h. in die Warteschleife gestellt.

## Leitungs- und Anrufsymbole


Auf Ihrem Telefon werden Symbole angezeigt, die Ihnen helfen, den Leitungs- und Anrufstatus zu ermitteln.



| Symbol   | Leitungs- oder Anrufstatus | Beschreibung   |
|--|----------------------------|--|
|  | Aufgelegt                  | Keine Anrufaktivität auf dieser Leitung.   |
|  | Abgehoben                  | Sie wählen gerade eine Nummer oder es läutet bei Ihrem gewünschten Gesprächspartner. |
|  | Verbundener Anruf          | Es besteht eine Verbindung mit dem Gesprächspartner.                                 |

| Symbol  | Leistungs- oder Anrufstatus                                 | Beschreibung   |
|---|---|--|
|    | Eingehender Anruf   | Ein eingehender Anruf läutet gerade auf einer Ihrer Leitungen.   |
|    | Anruf in der Warteschleife                                  | Sie haben den Anruf in die Warteschleife gestellt. Siehe „Halten und Heranholen“ auf Seite 24.   |
|    | Remote genutzt  | Auf einem anderen Telefon der gemeinsam genutzten Leitung wird ein Gespräch geführt. Siehe „Gemeinsam genutzte Leitung verwenden“ auf Seite 42.  |
|    | Anruf zurückstellen   | Ein Anruf in der Warteschleife wird auf Ihr Telefon zurückgestellt. Siehe „Halten und Heranholen“ auf Seite 24.                                  |
|    | Authentifizierter Anruf                                     | Siehe „Sichere Anrufe ausführen und empfangen“ auf Seite 46.   |
|    | Verschlüsselter Anruf                                       | Siehe „Sichere Anrufe ausführen und empfangen“ auf Seite 46.   |
|    | Freie Leitung (BLF)   | Siehe „Mithilfe der BLF-Funktion den Leistungsstatus ermitteln“ auf Seite 46.  |
|    | Besetzte Leitung (BLF)                                      | Siehe „Mithilfe der BLF-Funktion den Leistungsstatus ermitteln“ auf Seite 46.  |
|    | Für diese Leitung ist der Rufton deaktiviert (BLF-Funktion) | Siehe „Mithilfe der BLF-Funktion den Leistungsstatus ermitteln“ auf Seite 46.  |
|   | Freie Intercom-Leitung                                      | Die Intercom-Leitung wird nicht verwendet. Siehe „Intercom-Anrufe einleiten oder erhalten“ auf Seite 36.   |
|  | Unidirektionaler Intercom-Anruf                             | Die Intercom-Leitung sendet oder empfängt eine unidirektionale Nachricht. Siehe „Intercom-Anrufe einleiten oder erhalten“ auf Seite 36.          |
|  | Bidirektionaler Intercom-Anruf                              | Der Empfänger hat die Intercom-Leitung ausgewählt, um mit dem Anrufer zu sprechen. Siehe „Intercom-Anrufe einleiten oder erhalten“ auf Seite 36. |

# Telefondisplay – Funktionen

In der Abbildung sehen Sie eine Beispielsicht des Telefondisplays, wenn aktive Anrufe vorhanden und mehrere Funktionsmenüs geöffnet sind.








|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Hauptleitung                               | Hier wird die Telefonnummer (Verzeichnisnummer) der Hauptleitung angezeigt. Wenn mehrere Funktionsregister geöffnet sind, werden in diesem Bereich abwechselnd die Telefonnummer sowie die Uhrzeit und das Datum angezeigt.  |
| 2 | Beschriftungen der programmierbaren Tasten | Programmierbare Tasten  können als Telefon- und Intercom-Leitungstaste sowie als Kurzwahl-, Telefondienst-, oder Telefonfunktionstaste konfiguriert werden. Die Symbole und Beschriftungen geben an, wie diese Tasten konfiguriert sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <a href="#">„Symbole auf dem Telefondisplay“</a> in der Kurzreferenz vorne in diesem Handbuch. |
| 3 | Softkey-Beschriftungen                     | Geben die Funktionen der Softkeys an. Drücken Sie die entsprechende Softkey-Taste  , um einen Softkey zu aktivieren.  |
| 4 | Statuszeile                                | Zeigt Symbole für die Audiomodi, Statusinformationen und Meldungen an.   |
| 5 | Bereich für Anrufaktivität                 | Zeigt die aktuellen Anrufe auf den einzelnen Leitungen einschließlich Anrufer-ID, Anrufdauer und Anrufstatus für die markierte Leitung (Standardansicht) an. Siehe <a href="#">„Leitungen und Anrufe“</a> auf Seite 12 und <a href="#">„Mehrere Anrufe anzeigen“</a> auf Seite 27.   |
| 6 | Telefonregister                            | Hier werden die Anrufaktivitäten angezeigt. Drücken Sie auf dieses Register, um bei Bedarf zum Bereich für Anrufaktivität zurückzukehren.  |
| 7 | Funktionsregister                          | Für jedes geöffnete Funktionsmenü wird ein Register angezeigt. Siehe <a href="#">„Funktionstasten und Menüs“</a> auf Seite 15.   |

## Telefondisplay reinigen

Verwenden Sie zum Reinigen des Telefondisplays nur ein weiches, trockenes Tuch. Sorgen Sie dafür, dass das Telefon nicht mit Flüssigkeiten oder Reinigungsmitteln in Pulverform in Berührung kommt.








## Funktionstasten und Menüs

Drücken Sie eine Funktionstaste, um ein Funktionsmenü zu öffnen oder zu schließen.

| Zweck   | Aktion  |
|---|---|
| Funktionsmenüs öffnen oder schließen                      | Drücken Sie eine Funktionstaste:<br> Nachrichten<br> Dienste<br> Verzeichnisse<br> Einstellungen<br> Hilfe |
| Durch eine Liste oder in einem Menü blättern              | Drücken Sie die <b>Navigationstaste</b> .   |
| Innerhalb eines Funktionsmenüs eine Ebene nach oben gehen | Drücken Sie <b>Beenden</b> . Das Menü wird geschlossen, wenn Sie in der obersten Ebene des Menüs „Beenden“ drücken.   |
| Zwischen offenen Funktionsmenüs wechseln                  | Drücken Sie ein Funktionsregister. Jedes Funktionsmenü verfügt über ein entsprechendes Register. Das Register ist sichtbar, wenn das Funktionsmenü geöffnet ist.  |

## Auf das Hilfesystem Ihres Telefons zugreifen

Das Telefon verfügt über ein umfangreiches Online-Hilfesystem. Die Hilfethemen werden direkt auf dem Telefondisplay angezeigt.



| Zweck  | Aktion  |
|--|---|
| Hauptmenü aufrufen                                       | Drücken Sie auf dem Telefon  und warten Sie kurz, bis das Menü angezeigt wird.<br>Die Hauptthemen der Hilfe lauten wie folgt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infos zu Ihrem Cisco Unified IP-Telefon: Details zu Ihrem Telefon</li> <li>• Anleitungen zum Thema: Vorgehensweisen für allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit dem Telefon</li> <li>• Anruffunktionen: Beschreibungen und Vorgehensweisen für Anruffunktionen</li> <li>• Hilfe: Tipps zur Verwendung und zum Aufrufen der Hilfe</li> </ul> |
| Informationen zu einer Taste oder einem Softkey aufrufen | Drücken Sie  und gleich darauf eine Taste oder einen Softkey.  |
| Informationen zu einem Menüelement aufrufen              | Drücken Sie  ,  oder  , um das gewünschte Funktionsmenü anzuzeigen.<br>Markieren Sie ein Menüelement und drücken Sie zweimal schnell hintereinander  .  |
| Hilfe zur Verwendung des Hilfesystems aufrufen           | Drücken Sie  zweimal schnell hintereinander.<br>Wählen Sie die gewünschten Hilfethemen aus.  |

## Verfügbarkeit von Funktionen






















Je nach Konfiguration variiert die Verfügbarkeit der in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen auf Ihrem Telefon oder sie funktionieren in Ihrem Telefonsystem anders. Wenden Sie sich bei Fragen zur Verfügbarkeit oder zur Bedienung von Funktionen an den Support oder an den Systemverwalter.

Sie können viele Funktionen mithilfe von Softkeys oder Leitungstasten aufrufen. Sie können einige dieser Funktionen selbst konfigurieren, die meisten werden jedoch vom Systemverwalter eingerichtet.

Die folgenden Funktionen können über Softkeys und Leitungstasten aufgerufen werden:


| Funktion          | Softkey | Beschreibung der Leitungstaste und Symbol   |
|-------------------|---------|---|
| Andere übernehmen | APickUp | Andere übernehmen  |
| Anruf beenden     | RufEnde | Anruf beenden      |



| Funktion                              | Softkey   | Beschreibung der Leitungstaste und Symbol   |
|---------------------------------------|-----------|---|
| Anruf parken                          | Parken    | Parken   |
| Anruf übernehmen                      | PickUp    | PickUp   |
| Gruppenübernahme                      | GPickUp   | Gruppenübernahme   |
| Halten                                | Halten    | Halten   |
| Identifizierung böswilliger Anrufe    | FangSch.  | FangSch.   |
| Konferenz                             | Konfer.   | Konferenz    |
| Konferenzliste                        | KonfList  | Konferenzliste   |
| Letzten Konferenzteilnehmer entfernen | RufLös.   | Letzten Teilnehmer entfernen   |
| MeetMe-Konferenz                      | MeetMe    | MeetMe   |
| Mobilität                             | Mobilität | Mobilität    |
| Quality Reporting Tool                | QRT       | Quality Reporting Tool    |
| RufNeu                                | RufNeu    | RufNeu   |
| Rufton ein/aus                        | Ruf e/a   | Rufton ein/aus  oder<br>Rufton ein/aus                  |
| Rufumleitung                          | Rufuml.   | Alle umleiten    |
| Rückruf                               | Rückruf   | Rückruf    |
| Sammelanschlussgruppe                 | HLog      | Sammelanschlussgruppe  oder<br>Sammelanschlussgruppe  |
| Übergabe                              | Übergabe  | Übergabe    |
| Videomodus-Befehl                     | Videom.   | Video    |
| Wahlwiederholung                      | Wahlw.    | Wahlwiederholung   |

## SIP und SCCP

Ihr Telefon arbeitet je nach Konfiguration mit einem von zwei Signalisierungsprotokollen: SIP (Session Initiation Protocol) oder SCCP (Skinny Call Control Protocol). Die Konfiguration erfolgt durch den Systemverwalter.





Je nach Protokoll sind ggf. unterschiedliche Anrufaktionen verfügbar. Die protokollspezifischen Funktionen sind in diesem Benutzerhandbuch gekennzeichnet. Wenn Sie wissen möchten, welches Protokoll Ihr Telefon verwendet, fragen Sie Ihren Systemverwalter oder wählen Sie auf dem Telefon  > Modellinformationen > Anrufsteuerungsprotokoll.

# Grundlegende Anrufverarbeitungsfunktionen



Sie können Aufgaben für die grundlegende Anrufverarbeitung unter Verwendung einer Vielzahl von Funktionen und Diensten ausführen. Die Verfügbarkeit der Funktionen kann jedoch variieren. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Systemverwalter.

## Anrufe einleiten – Grundlegende Optionen

Im Folgenden werden einige einfache Möglichkeiten beschrieben, um Anrufe mit dem Cisco Unified IP-Telefon durchzuführen.



| Zweck  | Aktion   | Weiterführende Informationen                             |
|--|--|--|
| Anruf mit dem Hörer einleiten  | Heben Sie den Hörer ab und geben Sie eine Telefonnummer ein.   | „Überblick über das Telefon“ auf Seite 8                 |
| Anruf mit dem Lautsprecher einleiten   | Drücken Sie  und geben Sie eine Telefonnummer ein.  | „Hörer, Headset und Lautsprecher verwenden“ auf Seite 53 |
| Anruf mit einem Headset einleiten  | Drücken Sie  und geben Sie eine Telefonnummer ein. Wenn  aufleuchtet, drücken Sie <b>RufNeu</b> und geben Sie eine Telefonnummer ein.                                | „Hörer, Headset und Lautsprecher verwenden“ auf Seite 53 |
| Wahlwiederholung   | Drücken Sie <b>Wahlw.</b> , um die letzte Nummer erneut zu wählen, oder drücken Sie die <b>Navigationstaste</b> (wenn kein Gespräch geführt wird), um die gewählten Rufnummern anzuzeigen.   | „Anrufprotokolle verwenden“ auf Seite 56                 |
| Einen Anruf (auf derselben Leitung) einleiten, während bereits ein Gespräch geführt wird | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Drücken Sie <b>Halten</b>.</li><li>2. Drücken Sie <b>RufNeu</b>.</li><li>3. Geben Sie eine Nummer ein.</li></ol>  | „Halten und Heranholen“ auf Seite 24                     |
| Über ein Anrufprotokoll wählen   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wählen Sie  &gt; <b>Anrufe in Abwesenheit, Angenommene Anrufe oder Gewählte Rufnummern</b>.</li><li>2. Wählen Sie den Listeneintrag aus oder blättern Sie zu diesem und nehmen Sie den Hörer ab.</li></ol> | „Anrufprotokolle verwenden“ auf Seite 56                 |



## Tipps

- Sie können bei aufgelegtem Hörer wählen, ohne das Freizeichen abzuwarten. Geben Sie hierzu eine Telefonnummer ein und wechseln Sie dann in den Zustand „abgehoben“, indem Sie den Hörer abnehmen oder **Wählen**,  bzw.  drücken.
- Wenn Sie bei aufgelegtem Hörer wählen, versucht Ihr Telefon, die Nummer zu vervollständigen, indem es übereinstimmende Nummern (sofern verfügbar) aus dem Protokoll der gewählten Nummern anzeigt. Dies wird als automatisches Wählen bezeichnet. Um eine mit der Funktion für das automatische Wählen angezeigte Nummer anzurufen, drücken Sie auf die entsprechende Nummer oder blättern Sie zur gewünschten Nummer und heben Sie dann den Hörer ab.
- Wenn Ihnen bei der Eingabe einer Telefonnummer ein Fehler unterlaufen ist, drücken Sie <<, um eine oder mehrere Ziffern zu löschen.
- Wenn die Gesprächsteilnehmer einen Signalton hören, wird der Anruf möglicherweise mitgehört oder aufgezeichnet. Weitere Informationen erhalten Sie vom Systemverwalter.

## Anrufe einleiten – Zusätzliche Optionen

Für Ihr Telefon sind möglicherweise spezielle Funktionen und Dienste zum Einleiten von Anrufen konfiguriert. Von Ihrem Systemverwalter erhalten Sie weitere Informationen zu diesen zusätzlichen Optionen.







| Zweck  | Aktion   | Weiterführende Informationen         |
|--|--|--------------------------------------|
| Anruf (auf einer anderen Leitung) einleiten, während bereits ein Gespräch geführt wird | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie , um eine neue Leitung freizuschalten. Der erste Anruf wird automatisch in die Warteschleife gestellt.</li> <li>2. Geben Sie eine Nummer ein.</li> </ol>                    | „Halten und Heranholen“ auf Seite 24 |
| Mithilfe einer Kurzwahlnummer wählen   | <p>Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie  (eine Kurzwahltaste).</li> <li>• Verwenden Sie Kurzwahlcodes.</li> <li>• Verwenden Sie den Kurzwahldienst.</li> </ul> | „Kurzwahlfunktionen“ auf Seite 38    |

| Zweck  | Aktion   | Weiterführende Informationen  |
|--|--|---|
| Aus einem im Telefon gespeicherten Unternehmensverzeichnis wählen  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie  &gt; <b>Unternehmensverzeichnis</b> (konkreter Name lautet ggf. anders).</li> <li>2. Geben Sie einen Namen ein und drücken Sie <b>Suchen</b>.</li> <li>3. Markieren Sie einen Listeneintrag und nehmen Sie den Hörer ab.</li> </ol> | „Anrufprotokolle verwenden“ auf Seite 56                              |
| Über ein auf dem PC gespeichertes Unternehmensverzeichnis mithilfe von Cisco WebDialer wählen  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie einen Webbrowser und rufen Sie ein für WebDialer konfiguriertes Unternehmensverzeichnis auf.</li> <li>2. Klicken Sie auf die gewünschte Nummer.</li> </ol>  | „Cisco WebDialer verwenden“ auf Seite 78                              |
| Mithilfe der Rückruf-funktion von Cisco eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein besetzter oder läutender Anschluss verfügbar ist                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie <b>Rückruf</b>, wenn Sie das Besetzt- oder das Freizeichen hören.</li> <li>2. Legen Sie auf. Ihr Telefon gibt ein akustisches Signal aus, wenn die Leitung frei ist.</li> <li>3. Leiten Sie den Anruf erneut ein.</li> </ol>   | Ihr Systemverwalter   |
| Vor dem Einleiten eines Anrufs prüfen, ob die einer Kurzwahl zugewiesene bzw. in einem Anrufprotokoll oder in einem Verzeichnis eingetragene Leitung besetzt ist | Suchen Sie nach BLF-Anzeigen.  | „Mithilfe der BLF-Funktion den Leitungsstatus ermitteln“ auf Seite 46 |
| Anruf mit erhöhter Priorität (Dringlichkeit) durchführen (nur SCCP-Telefone)   | Geben Sie die MLPP-Zugangsnummer und anschließend die Telefonnummer ein.   | „Wichtige Anrufe priorisieren“ auf Seite 48                           |
| Über einen Eintrag im persönlichen Adressbuch (PAB) wählen   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie  &gt; <b>Persönliches Verzeichnis</b>, um sich anzumelden.</li> <li>2. Wählen Sie <b>Persönliches Adressbuch</b> und suchen Sie nach einem Eintrag.</li> </ol>   | „Persönliches Verzeichnis auf dem Telefon verwenden“ auf Seite 61     |

| Zweck   | Aktion   | Weiterführende Informationen  |
|---|--|---|
| Anruf mit CMC- oder FAC-Code einleiten<br>(Nur SCCP-Telefone)                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie eine Nummer.</li> <li>2. Geben Sie nach dem Wählen der Nummer einen CMC (Client-Matter-Code) oder FAC (Forced-Authorization-Code) ein.</li> </ol>   | Ihr Systemverwalter   |
| Anruf mithilfe des Cisco-Anschlussmobilitätsprofils einleiten                   | Melden Sie sich auf einem Telefon beim Cisco-Anschlussmobilitätsdienst an.   | „Cisco-Anschlussmobilität verwenden“ auf Seite 49                         |
| Mithilfe von Mobile Voice Access einen Anruf von einem Mobiltelefon aus tätigen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fragen Sie den Systemverwalter nach Ihrer Zugangsnummer für Mobile Voice Access und Ihrer Endbenutzer-PIN.</li> <li>2. Wählen Sie Ihre Zugangsnummer für Mobile Voice Access.</li> <li>3. Geben Sie bei Aufforderung Ihre Mobiltelefonnummer und die zugehörige PIN ein.</li> <li>4. Drücken Sie die 1, um ein IP-Telefon innerhalb des Unternehmens anzurufen.</li> <li>5. Wählen Sie eine Bürotelefonnummer (mit Ausnahme Ihrer eigenen).</li> </ol> | „Geschäftsanrufe über eine einzige Telefonnummer verwalten“ auf Seite 50. |

# Anrufe annehmen

Sie können einen Anruf entgegennehmen, indem Sie den Hörer abnehmen oder andere Optionen verwenden, sofern diese auf Ihrem Telefon verfügbar sind.

| Zweck  | Aktion   | Weiterführende Informationen                                 |
|--|--|--|
| Anruf mit dem Headset annehmen   | Drücken Sie die Taste  , wenn diese nicht leuchtet. Wenn  bereits leuchtet, drücken Sie <b>Annehm.</b> oder  (die blinkende Leitungstaste). | „Hörer, Headset und Lautsprecher verwenden“ auf Seite 53     |
| Anruf mit dem Lautsprecher annehmen  | Drücken Sie  , <b>Annehm.</b> oder  (die blinkende Leitungstaste).   | „Hörer, Headset und Lautsprecher verwenden“ auf Seite 53     |
| Während eines Gesprächs einen neuen Anruf annehmen                                 | Drücken Sie <b>Annehm.</b> oder, wenn der Anruf auf einer anderen Leitung eingeht,  (die blinkende Leitungstaste).  | „Halten und Heranholen“ auf Seite 24                         |
| Anruf mit der Anklopf Funktion annehmen  | Drücken Sie <b>Annehm.</b>   | „Halten und Heranholen“ auf Seite 24                         |
| Anruf an ein Sprachnachrichtensystem senden  | Drücken Sie <b>SofUml.</b>   | „Anruf an ein Sprachnachrichtensystem senden“ auf Seite 29   |
| Anruf automatisch annehmen   | Verwenden Sie die Funktion zur automatischen Anrufannahme.   | „Funktion zum automatischen Annehmen verwenden“ auf Seite 55 |
| Geparkten Anruf auf einem anderen Telefon abrufen                                  | Verwenden Sie die Funktion „Anruf parken“ oder „Gezieltes Parken“.   | „Geparkte Anrufe speichern und abrufen“ auf Seite 40         |
| Auf dem eigenen Telefon einen Anruf annehmen, der auf einem anderen Apparat läutet | Verwenden Sie die Funktion zur automatischen Anrufübernahme.   | „Umgeleitete Anrufe auf Ihrem Telefon annehmen“ auf Seite 39 |
| Anruf mit erhöhter Priorität annehmen (nur SCCP-Telefone)                          | Beenden Sie den aktuellen Anruf und drücken Sie <b>Annehm.</b>   | „Wichtige Anrufe priorisieren“ auf Seite 48                  |


| Zweck  | Aktion  | Weiterführende Informationen   |
|--|---|--|
| Anruf auf einem Mobiltelefon oder einem anderen Remote-Ziel annehmen | <p>Richten Sie Mobile Connect ein und nehmen Sie den Anruf an.</p> <p>Bei aktiviertem Mobile Connect:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Anrufe gehen gleichzeitig auf Ihrem Bürotelefon und auf Ihren Remote-Zielen ein.</li> <li>• Wenn Sie einen Anruf mit Ihrem Bürotelefon annehmen, wird an den Remote-Zielen kein Rufzeichen mehr ausgegeben. Die Verbindung zu den Remote-Zielen wird getrennt und es wird ein Anruf in Abwesenheit angezeigt.</li> <li>• Wenn Sie einen Anruf an einem Remote-Ziel annehmen, wird an den anderen Remote-Zielen kein Rufzeichen mehr ausgegeben. Die Verbindung zu diesen Zielen wird getrennt und es wird ein Anruf in Abwesenheit angezeigt.</li> </ul> | <p>„Geschäftsanrufe über eine einzige Telefonnummer verwalten“ auf Seite 50.</p> |


**Tipp**

Wenn die Gesprächsteilnehmer einen Signalton hören, wird der Anruf möglicherweise mitgehört oder aufgezeichnet. Weitere Informationen erhalten Sie vom Systemverwalter.



## Anrufe beenden

Legen Sie auf, wenn Sie den Anruf beenden möchten. Im Folgenden finden Sie weitere Details.

| Zweck  | Aktion  |
|--|---|
| Gespräch bei Verwendung des Hörers beenden   | Legen Sie den Hörer zurück in die Hörerstation oder drücken Sie <b>RufEnde</b> .  |
| Gespräch bei Verwendung des Headsets beenden | Drücken Sie  . Wenn der Headset-Modus aktiviert bleiben soll, drücken Sie <b>RufEnde</b> . |



| Zweck   | Aktion  |
|---|---|
| Gespräch bei Verwendung des Lautsprechers beenden                               | Drücken Sie  oder <b>RufEnde</b> . |
| Gespräch bei Beibehaltung eines anderen Gesprächs auf derselben Leitung beenden | Drücken Sie <b>RufEnde</b> . Holen Sie den Anruf ggf. zuvor aus der Warteschleife zurück.                           |

## Halten und Heranholen

Sie können Anrufe halten und heranholen. Wenn Sie einen Anruf in die Warteschleife stellen, wird das Symbol  neben der Anrufer-ID angezeigt und die entsprechende Leitungstaste  blinkt grün.



Wenn die Funktion „Halten zurücksetzen“ für Ihr Telefon aktiviert ist, werden Anrufe in der Warteschleife nach einem bestimmten Zeitraum wieder durchgestellt und es ertönt ein Rufzeichen. Der zurückgestellte Anruf bleibt in der Warteschleife, bis Sie ihn heranholen oder das Zeitlimit für „Halten zurücksetzen“ abläuft.

Das Telefon zeigt zurückgestellte Anrufe wie folgt an:

- In festgelegten Abständen wird ein einzelner Rufton (bzw. je nach Konfiguration Ihrer Leitung ein Signalton oder ein Blinksignal) ausgegeben.
- Auf dem Telefondisplay wird in der Statusleiste kurz die Meldung „Halten zurücksetzen“ angezeigt.
- Das animierte Symbol „Halten zurücksetzen“  wird neben der Anrufer-ID des gehaltenen Anrufs angezeigt.
- Eine blinkende gelbe Leitungstaste  wird angezeigt (abhängig vom Status der Leitung).

| Zweck   | Aktion  |
|---|---|
| Anruf in die Warteschleife stellen                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellen Sie sicher, dass der Anruf, den Sie in die Warteschleife stellen möchten, markiert ist.</li> <li>2. Drücken Sie <b>Halten</b>.</li> </ol> |
| Anruf auf der aktuellen Leitung aus der Warteschleife zurückholen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellen Sie sicher, dass der gewünschte Anruf markiert ist.</li> <li>2. Drücken Sie <b>Heranh.</b></li> </ol>                                     |





| Zweck  | Aktion  |
|--|---|
| Anruf auf einer anderen Leitung aus der Warteschleife heranholen | <ol style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie die entsprechende Leitungstaste:  oder  (blinkend). Dadurch wird möglicherweise ein gehaltener Anruf automatisch wieder herangeholt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn sich auf der Leitung nur ein zurückgestellter Anruf befindet, wird dieser herangeholt.</li> <li>Falls sich mehrere zurückgestellte Anrufe auf dieser Leitung befinden, wird der älteste Anruf wieder durchgestellt.</li> <li>Wenn sich auf der Leitung nur ein gehaltener Anruf befindet, wird dieser herangeholt.</li> </ul> </li> <li>Blättern Sie ggf. zu dem gewünschten Anruf und drücken Sie <b>Heranh.</b></li> </ol> |

### Tipps

- Bei der Haltefunktion ertönt üblicherweise Musik oder ein akustisches Signal.
- Wenn Sie gleichzeitig ein Signal für einen eingehenden und einen zurückgestellten Anruf erhalten, verschiebt das Telefon den Fokus des Telefondisplays standardmäßig auf den eingehenden Anruf. Der Systemverwalter kann die Einstellungen für diese Fokus-Priorität ändern.
- Wenn Sie eine gemeinsam genutzte Leitung verwenden, läutet bei „Halten zurücksetzen“ nur das Telefon, von dem aus der Anruf in die Warteschleife gestellt wurde. Die anderen Telefone, die die Leitung nutzen, läuten nicht.
- Der Systemverwalter legt fest, in welchen Abständen ein Hinweis auf einen gehaltenen Anruf ausgegeben wird.



## Stummschaltung

Bei aktivierter Stummschaltung können Sie die anderen Teilnehmer zwar hören, diese können Sie jedoch nicht hören. Sie können die Stummschaltung bei Hörern, Headsets oder Lautsprechern aktivieren.

| Zweck                 | Aktion  |
|-----------------------|---|
| Mikrofon aktivieren   | Drücken Sie  . |
| Mikrofon deaktivieren | Drücken Sie  . |


## Zwischen Anrufen wechseln

Sie können zwischen Anrufen auf einer oder mehreren Leitungen wechseln. Wenn der Anruf, zu dem Sie wechseln möchten, nicht automatisch markiert ist, können Sie mithilfe der Navigationstaste zu diesem Anruf blättern.

| Zweck  | Aktion   |
|--|--|
| Zwischen verbundenen Anrufen auf derselben Leitung wechseln                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Stellen Sie sicher, dass der Anruf, zu dem Sie wechseln möchten, markiert ist.</li><li>2. Drücken Sie <b>Heranh.</b><br/>Alle aktiven Anrufe werden in die Warteschleife gestellt und der ausgewählte Anruf wird angenommen.</li></ol>  |
| Zwischen verbundenen Anrufen auf verschiedenen Leitungen wechseln              | Drücken Sie  für die Leitung, zu der Sie wechseln möchten.<br>Wenn sich auf der gewünschten Leitung nur ein Anruf in der Warteschleife befindet, wird dieser automatisch herangeholt. Wenn mehrere Anrufe gehalten werden, stellen Sie sicher, dass der gewünschte Anruf markiert ist, und drücken Sie <b>Heranh.</b> |
| Von einem angenommenen Anruf zur Entgegennahme eines läutenden Anrufs wechseln | Drücken Sie <b>Annehm.</b> oder, wenn der Anruf auf einer anderen Leitung eingeht,  (die blinkende Leitungstaste). Alle aktiven Anrufe werden in die Warteschleife gestellt und der ausgewählte Anruf wird angenommen.  |

## Aktiven Anruf an ein anderes Telefon weiterleiten

Sie können aktive Anrufe von Ihrem Büro- an Ihr Mobiltelefon oder an ein anderes Remote-Ziel weiterleiten (oder umgekehrt).

| Zweck  | Aktion   |
|--|--|
| Aktiven Anruf von Ihrem Bürotelefon an ein Mobiltelefon weiterleiten | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Drücken Sie den Softkey <b>Mobilität</b> und wählen Sie die Option <b>Anruf an Mobiltelefon senden.</b></li><li>2. Nehmen Sie den aktiven Anruf auf Ihrem Mobiltelefon an.<br/>Die Leitungstaste am Bürotelefon leuchtet rot auf  und auf dem Telefondisplay wird das Hörer-Symbol und die Nummer des Anrufers angezeigt. Sie können über dieselbe Telefonleitung keine anderen Anrufe durchführen. Wenn Ihr Bürotelefon jedoch mehrere Leitungen unterstützt, können Sie über eine andere Leitung Anrufe einleiten oder empfangen.</li></ol> |

| Zweck  | Aktion  |
|--|---|
| Aktiven Anruf von einem Mobiltelefon an Ihr Bürotelefon weiterleiten | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wenn Sie das Gespräch am Mobiltelefon beenden, wird nur die Verbindung, jedoch nicht der Anruf getrennt.</li> <li>2. Drücken Sie innerhalb von 4 Sekunden auf Ihrem Bürotelefon <b>Heranh.</b> und nehmen Sie das Gespräch wieder auf.</li> </ol> |





## Mehrere Anrufe anzeigen

Wenn Sie wissen, wie mehrere Anrufe auf dem Telefon angezeigt werden, können Sie Ihre Gespräche besser verwalten.

Im Standardansichtsmodus werden Anrufe für die markierte Leitung auf dem Telefondisplay wie folgt angezeigt:

- Anrufe mit der höchsten Prioritätsstufe und der längsten Dauer stehen in der Liste ganz oben.
- Anrufe desselben Typs werden zu einer Gruppe zusammengefasst. Beispielsweise werden alle Anrufe, mit denen Sie interagiert haben, im oberen Bereich zusammengefasst, und Anrufe in der Warteschleife werden als letzte Gruppe angezeigt.

Um mehrere Anrufe auf mehreren Leitungen anzuzeigen, können Sie die folgenden zusätzlichen Methoden verwenden:

| Zweck                                     | Aktion   |
|---|--|
| Anrufe auf einer anderen Leitung anzeigen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie .</li> <li>2. Drücken Sie sofort die Leitungstaste .</li> </ol>  |
| In den Anrufübersichtsmodus wechseln      | <p>Drücken Sie  für die markierte Leitung.</p> <p>Das Telefon wechselt in den Anrufübersichtsmodus und zeigt pro Leitung einen Anruf an. Bei dem angezeigten Anruf handelt es sich entweder um den aktiven Anruf oder um den Anruf, der sich am längsten in der Warteschleife befindet.</p> <p>Wenn Sie zur Standardansicht zurückkehren möchten, drücken Sie  gefolgt von der Leitungstaste.</p> |

# Anrufe übergeben

Beim Übergeben wird ein bereits verbundener Anruf weitergeleitet. Das *Ziel* ist die Rufnummer, an die der Anruf übergeben werden soll.

| Zweck  | Aktion  |
|--|---|
| Anruf übergeben, ohne mit dem Empfänger des Anrufs zu sprechen   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Drücken Sie während eines Gesprächs <b>Übergabe</b>.</li><li>2. Geben Sie die Zielnummer ein.</li><li>3. Drücken Sie erneut <b>Übergabe</b>, um die Übergabe abzuschließen, oder drücken Sie <b>RufEnde</b>, um die Übergabe abubrechen.</li></ol> <p><b>Hinweis</b> Wenn für Ihr Telefon die Übergabe bei aufgelegtem Hörer aktiviert ist, können Sie die Übergabe auch durch Auflegen abschließen.</p>   |
| Anruf übergeben, nachdem Sie mit dem Übergabeempfänger gesprochen haben (Übergabe mit Rücksprache)                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Drücken Sie während eines Gesprächs <b>Übergabe</b>.</li><li>2. Geben Sie die Zielnummer ein.</li><li>3. Warten Sie, bis der Übergabeempfänger antwortet.</li><li>4. Drücken Sie erneut <b>Übergabe</b>, um die Übergabe abzuschließen, oder drücken Sie <b>RufEnde</b>, um die Übergabe abubrechen.</li></ol> <p><b>Hinweis</b> Wenn für Ihr Telefon die Übergabe bei aufgelegtem Hörer aktiviert ist, können Sie die Übergabe auch durch Auflegen abschließen.</p>   |
| Zwei aktive Anrufe miteinander verbinden (direkte Übergabe), ohne selbst weiter am Gespräch teilzunehmen (nur SCCP-Telefone) | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Blättern Sie zu einem beliebigen Anruf auf der Leitung.</li><li>2. Drücken Sie <b>Auswahl</b>.</li><li>3. Wiederholen Sie diesen Schritt für den zweiten Anruf.</li><li>4. Drücken Sie <b>DirÜbg.</b>, während einer der ausgewählten Anrufe markiert ist. (Möglicherweise müssen Sie den Softkey <b>Weiter</b> drücken, damit <b>DirÜbg.</b> angezeigt wird.)</li></ol> <p>Die beiden Anrufe werden miteinander verbunden und Sie nehmen nicht mehr am Gespräch teil.</p> <p><b>Hinweis</b> Wenn Sie mit den Anrufern im Gespräch bleiben möchten, verwenden Sie stattdessen <b>Zusf.</b></p> |
| Anruf an ein Sprachnachrichtensystem weiterleiten  | Drücken Sie <b>SofUml.</b> Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „ <a href="#">Anruf an ein Sprachnachrichtensystem senden</a> “ auf Seite 29.  |

## Tipps

- Wenn die Übergabe bei aufgelegtem Hörer auf Ihrem Telefon aktiviert ist, können Sie entweder auflegen, um die Anrufübergabe abzuschließen, oder **Übergabe** drücken und dann auflegen.
- Wenn die Übergabe bei aufgelegtem Hörer auf Ihrem Telefon *nicht* aktiviert ist, wird der Anruf in die Warteschleife gestellt, wenn Sie auflegen, ohne erneut **Übergabe** zu drücken.
- Anrufe, die sich in der Warteschleife befinden, können nicht mithilfe des Softkeys **Übergabe** umgeleitet werden. Drücken Sie **Heranh.**, um einen Anruf aus der Warteschleife zurückzuholen, bevor Sie diesen übergeben.

## Anruf an ein Sprachnachrichtensystem senden

Mit **SofUml.** können Sie einen aktiven, läutenden oder gehaltenen Anruf an das Sprachnachrichtensystem umleiten. Je nach Anruftyp und Telefonkonfiguration können Sie den Anruf auch mithilfe von **SofUml.** an das Sprachnachrichtensystem eines anderen Teilnehmers senden.

- Galt der Anruf ursprünglich dem Telefon eines anderen Teilnehmers, können Sie den Anruf mit **SofUml.** an Ihr eigenes Sprachnachrichtensystem oder an das Sprachnachrichtensystem des ursprünglich angewählten Teilnehmers senden. Diese Option muss vom Systemverwalter aktiviert werden.
- Wenn der Anruf direkt an Sie gerichtet war (und nicht an Sie übergeben oder umgeleitet wurde) bzw. falls das Telefon die beschriebene Option nicht unterstützt, wird der Anruf mit **SofUml.** an Ihr Sprachnachrichtensystem umgeleitet.

| Zweck  | Aktion  |
|--|---|
| Aktiven, läutenden oder gehaltenen Anruf an ein Sprachnachrichtensystem senden | <p>Drücken Sie <b>SofUml.</b> Es wird eine der folgenden Aktionen durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Anruf wird an das Sprachnachrichtensystem übergeben.</li> <li>• Auf dem Telefon wird ein Menü angezeigt, in dem Sie zwischen Ihrem Sprachnachrichtensystem und dem Sprachnachrichtensystem des ursprünglich angerufenen Teilnehmers wählen können. Wählen Sie eine der Anrufweiterleitungsoptionen aus.</li> </ul> |

## Tip

Wenn das auf dem Telefon angezeigte Menü wieder ausgeblendet wird, bevor Sie eine Auswahl getroffen haben, können Sie es durch Drücken von **SofUml.** erneut einblenden. Sie können auch Ihren Systemverwalter bitten, einen höheren Wert für das Zeitlimit einzustellen.


# Anrufe an eine andere Nummer umleiten

Mithilfe der Rufumleitungsfunktionen können Sie die auf Ihrem Telefon eingehenden Anrufe an eine andere Nummer umleiten.

Möglicherweise überlässt Ihnen der Systemverwalter die Wahl zwischen zwei Rufumleitungsfunktionen:

- **Generelle Rufumleitung (Alle Anrufe umleiten):** Gilt für alle eingehenden Anrufe.
- **Bedingte Rufumleitung (Rufumleitung wenn keine Antwort, Rufumleitung wenn besetzt, Rufumleitung falls kein Netz):** Gilt für bestimmte eingehende Anrufe, für die die jeweiligen Bedingungen gelten.

Sie können über das Telefon auf „Alle Anrufe umleiten“ zugreifen. Andere Rufumleitungsfunktionen können hingegen nur über die Webseiten für Benutzeroptionen aufgerufen werden. Die Ihnen zur Verfügung stehenden Rufumleitungsfunktionen werden vom Systemverwalter festgelegt.

| Zweck   | Aktion  |
|---|---|
| „Alle Anrufe umleiten“ für Ihre Hauptleitung einrichten                         | Drücken Sie <b>Rufuml.</b> oder <b>Alle umleiten</b> und geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein.  |
| „Alle Anrufe umleiten“ für Ihre Hauptleitung deaktivieren                       | Drücken Sie <b>Rufuml.</b> oder <b>Alle umleiten</b> .  |
| Sicherstellen, dass „Alle Anrufe umleiten“ auf Ihrer Hauptleitung aktiviert ist | Folgendes muss zu sehen sein: <ul style="list-style-type: none"><li>• Das Rufumleitungssymbol sollte über der Haupttelefonnummer angezeigt werden: .</li><li>• Die Zielnummer für die Rufumleitung in der Statuszeile.</li></ul>   |
| Rufumleitung remote oder für eine Nebenleitung einrichten oder deaktivieren     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melden Sie sich bei den Webseiten für Benutzeroptionen an. (Siehe „<a href="#">Auf die Webseiten für Benutzeroptionen zugreifen</a>“ auf Seite 67.)</li><li>2. Rufen Sie die Einstellungen für die Rufumleitung auf (siehe „<a href="#">Leitungseinstellungen über das Web steuern</a>“ auf Seite 73.)</li></ol> <p><b>Hinweis</b> Wenn die Rufumleitung für eine andere Leitung als die Hauptleitung aktiviert ist, erhalten Sie von Ihrem Telefon keinerlei Bestätigungsmeldung, dass Anrufe umgeleitet werden. Stattdessen müssen Sie Ihre Einstellungen auf den Webseiten für Benutzeroptionen überprüfen.</p> |

## Tipps




- Geben Sie die Zielnummer für die Rufumleitung genauso ein, wie Sie sie von Ihrem Telefon aus wählen würden. Geben Sie beispielsweise ggf. eine Nummer für die Amtsholung oder die Vorwahl ein.
- Sie können Ihre Anrufe zu einem herkömmlichen Analogtelefon oder zu einem anderen IP-Telefon umleiten. Der Systemverwalter kann die Rufumleitungsfunktion jedoch einschränken, sodass die Umleitung nur zu Telefonnummern innerhalb Ihres Unternehmens möglich ist.
- Die Rufumleitung gilt nur für die jeweilige Telefonleitung. Wenn ein Anruf auf einer Leitung eingeht, für die keine Rufumleitung aktiviert ist, läutet der Anruf wie gewöhnlich.
- Ihr Systemverwalter kann eine Funktion zur Aufhebung der Rufumleitung aktivieren, mit der der Empfänger Ihrer umgeleiteten Anrufe Sie erreichen kann. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird ein Anruf zu Ihrem Telefon vom Empfängertelefon aus nicht umgeleitet, sondern durchgestellt.

## Rufton ein/aus

Mithilfe der Funktion „Rufton ein/aus“ (Ruf e/a) können Sie das Rufzeichen für eingehende Anrufe deaktivieren. Der Systemverwalter kann diese Funktion für Ihr Telefon aktivieren.

Wenn die Funktionen „Ruf e/a“ und „Alle Anrufe umleiten“ gleichzeitig auf Ihrem Telefon aktiviert sind, werden die Anrufe umgeleitet und der Anrufer hört kein Besetztzeichen.

Auf Ihren Intercom-Leitungen wird auch bei aktivierter Stummschaltung ein Rufton ausgegeben.

| Zweck                                | Aktion   |
|--------------------------------------|--|
| „Ruf e/a“ aktivieren                 | Drücken Sie <b>Ruf e/a</b> oder <b>Rufton ein/aus</b>  .<br>Auf dem Telefon wird „Rufton ein/aus ist aktiv“ angezeigt, „Ruf e/a“  leuchtet auf und der Rufton ist deaktiviert.   |
| „Ruf e/a“ deaktivieren               | Drücken Sie <b>Ruf e/a</b> oder <b>Rufton ein/aus</b>  .   |
| Einstellungen für „Ruf e/a“ anpassen | Wenn Ihr Systemverwalter konfiguriert hat, dass die Einstellungen für „Ruf e/a“ auf der Webseite für Benutzeroptionen angezeigt werden, führen Sie die folgenden Schritte aus: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melden Sie sich bei den Webseiten für Benutzeroptionen an. Siehe „<a href="#">Auf die Webseiten für Benutzeroptionen zugreifen</a>“ auf Seite 67.</li> <li>2. Wählen Sie im Dropdown-Menü <b>Benutzeroptionen</b> &gt; <b>Gerät</b>.</li> <li>3. Richten Sie die folgenden Optionen ein: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Rufton ein/aus: „Ruf e/a“ aktivieren/deaktivieren.</li> <li>– Signal für eingehenden Anruf bei Rufton aus: Verwenden Sie als Alarm nur einen Signalton oder ein Blinksignal oder deaktivieren Sie alle visuellen und akustischen Hinweise.</li> </ul> </li> </ol> |

# Konferenzgespräche durchführen

Mit dem Cisco Unified IP-Telefon können Sie in einem Konferenzgespräch mit mehreren Teilnehmern gleichzeitig sprechen.

## Konferenzfunktionen verwenden

Je nach den Anforderungen Ihrer Arbeitsumgebung und abhängig von den auf Ihrem Telefon verfügbaren Funktionen stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zum Erstellen von Konferenzen zur Verfügung.

- **Konferenz:** Mit dieser Funktion können Sie Standardkonferenzen (Adhoc-Konferenzen) durch Anrufen der einzelnen Teilnehmer einrichten. Verwenden Sie dazu den Softkey **Konfer.** oder die Taste **Konferenz**. Die Konferenzfunktion ist auf den meisten Telefonen verfügbar.
- **Zusammenführen:** Ermöglicht das Einrichten von Standardkonferenzen (Adhoc) durch das Zusammenführen aktiver Anrufe. Verwenden Sie hierzu den Softkey oder die Taste **Zusf.** „Zusf.“ ist nur auf SCCP-Telefonen verfügbar.
- **KAufsch.:** Ermöglicht das Einrichten von Standardkonferenzen (Adhoc) durch Umschalten auf ein Gespräch, das auf einer gemeinsam genutzten Leitung geführt wird. Drücken Sie hierzu eine Leitungstaste oder verwenden Sie den Softkey oder die Taste **KAufsch.** „KAufsch.“ ist nur auf Telefonen mit gemeinsam genutzten Leitungen verfügbar.
- **MeetMe:** Ermöglicht das Einleiten oder die Teilnahme an einer Konferenz durch das Wählen der Konferenznummer. Verwenden Sie dazu den Softkey oder die Taste **MeetMe**.

## Konferenzfunktion verwenden

Mit der Konferenzfunktion können Sie alle Teilnehmer anrufen. Die Konferenzfunktion ist auf den meisten Telefonen verfügbar.

| Zweck               | Aktion   |
|---------------------|--|
| Konferenz erstellen | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Drücken Sie während eines Gesprächs <b>Konfer.</b> oder <b>Konferenz</b>. (Möglicherweise müssen Sie zunächst den Softkey <b>Weiter</b> drücken, damit <b>Konfer.</b> angezeigt wird.)</li><li>2. Geben Sie die Telefonnummer des Teilnehmers ein.</li><li>3. Warten Sie, bis die Verbindung mit dem Teilnehmer hergestellt ist.</li><li>4. Drücken Sie erneut <b>Konfer.</b> oder <b>Konferenz</b>, um den Teilnehmer zum Gespräch hinzuzufügen.</li><li>5. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Teilnehmer zum Konferenzgespräch hinzuzufügen.</li></ol> |




| Zweck  | Aktion   |
|--|--|
| Neue Teilnehmer zu einer bereits begonnenen Konferenz hinzufügen | Wiederholen Sie die oben angegebenen Schritte.<br>Der Systemverwalter legt fest, ob außer dem Konferenzinitiator auch andere Teilnehmer einer Konferenz Teilnehmer hinzufügen oder entfernen können. |
| Liste der Teilnehmer anzeigen oder Teilnehmer entfernen          | Siehe „ <a href="#">Konferenzteilnehmer anzeigen oder entfernen</a> “ auf Seite 36.  |

## Zusammenführen verwenden

(Nur SCCP-Telefone)

Mithilfe von „Zusammenführen“ können Sie zwei oder mehr aktive Gespräche zu einer Konferenz zusammenführen, an der Sie selbst teilnehmen.

| Zweck   | Aktion  |
|---|---|
| Konferenz durch Zusammenführen vorhandener Gespräche auf derselben Telefonleitung starten           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Markieren Sie während eines aktiven Gesprächs einen anderen Anruf, der zur Konferenz hinzugeschaltet werden soll, und drücken Sie <b>Auswahl</b>.<br/>Ausgewählte Anrufe sind durch folgendes Symbol gekennzeichnet: <input checked="" type="checkbox"/>.</li> <li>2. Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Anruf, den Sie hinzufügen möchten.</li> <li>3. Drücken Sie <b>Zusf.</b> (Möglicherweise müssen Sie zunächst den Softkey <b>Weiter</b> drücken, damit <b>Zusf.</b> angezeigt wird.)</li> </ol>  |
| Konferenz durch Zusammenführen vorhandener Gespräche auf unterschiedlichen Telefonleitungen starten | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie während eines Gesprächs <b>Zusf.</b> (Möglicherweise müssen Sie zunächst den Softkey <b>Weiter</b> drücken, damit <b>Zusf.</b> angezeigt wird.)</li> <li>2. Drücken Sie die grün blinkende Leitungstaste  für die Anrufe, die Sie in die Konferenz aufnehmen möchten.<br/>Es wird eine der folgenden Aktionen ausgeführt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Anrufe werden zusammengeführt.</li> <li>• Auf Ihrem Telefondisplay wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie die Anrufe auswählen können, die Sie zusammenführen möchten. Markieren Sie die gewünschten Anrufe und drücken Sie <b>Auswahl</b>. Drücken Sie anschließend <b>Zusf.</b>, um die Aktion abzuschließen.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Hinweis</b> Wenn Ihr Telefon die Zusammenführung von Anrufen auf unterschiedlichen Leitungen nicht unterstützt, leiten Sie diese zunächst auf eine einzelne Leitung um, bevor Sie „Zusf.“ verwenden.</p> |

| <b>Zweck</b>  | <b>Aktion</b>   |
|---|---|
| Zwei aktive Konferenzen zusammenführen                  | Verwenden Sie hierzu den Softkey <b>Zusf.</b> oder <b>DirÜbg.</b><br>Fragen Sie Ihren Systemverwalter, ob diese Funktion für Sie verfügbar ist. |
| Liste der Teilnehmer anzeigen oder Teilnehmer entfernen | Siehe <a href="#">„Konferenzteilnehmer anzeigen oder entfernen“</a> auf Seite 36.   |

## „KAufsch.“ verwenden

Sie können eine Konferenz einrichten, indem Sie sich mit „KAufsch.“ auf ein Gespräch aufschalten, das auf einer gemeinsam genutzten Leitung geführt wird.

| <b>Zweck</b>  | <b>Aktion</b>  |
|---|--|
| Konferenz durch Aufschalten auf einen Anruf auf einer gemeinsam genutzten Leitung starten | Drücken Sie die Leitungstaste für die gewünschte gemeinsam genutzte Leitung.<br>In einigen Fällen müssen Sie den Anruf markieren und <b>KAufsch.</b> drücken, um die Aktion abzuschließen.<br>Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <a href="#">„Sich mithilfe von „Aufsch.“ auf ein Gespräch auf einer gemeinsam genutzten Leitung aufschalten“</a> auf Seite 43. |
| Liste der Teilnehmer anzeigen oder Teilnehmer entfernen                                   | Siehe <a href="#">„Konferenzteilnehmer anzeigen oder entfernen“</a> auf Seite 36.  |

## „MeetMe“ verwenden

Wählen Sie die Konferenznummer, um eine MeetMe-Konferenz zu starten oder um an einer solchen Konferenz teilzunehmen.





| Zweck                                | Aktion  |
|--------------------------------------|---|
| MeetMe-Konferenz starten             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fragen Sie Ihren Systemverwalter nach der MeetMe-Telefonnummer.</li> <li>2. Teilen Sie den Teilnehmern die Nummer mit.</li> <li>3. Wenn Sie die Konferenz starten möchten, nehmen Sie den Hörer ab, um ein Freizeichen zu erhalten, und drücken Sie <b>MeetMe</b>.</li> <li>4. Wählen Sie die MeetMe-Konferenznummer.</li> </ol> <p>Jetzt können die Teilnehmer dem Konferenzgespräch beitreten, indem sie die Konferenznummer wählen.</p> <p><b>Hinweis</b> Die Teilnehmer hören ein Besetztzeichen, wenn sie die Konferenznummer wählen, bevor der Initiator die Konferenz eröffnet hat. In diesem Fall müssen die Teilnehmer erneut anrufen.</p> |
| An einer MeetMe-Konferenz teilnehmen | <p>Wählen Sie die MeetMe-Konferenznummer (die Sie vom Konferenzinitiator erhalten haben).</p> <p><b>Hinweis</b> Sie hören ein Besetztzeichen, wenn Sie die Konferenznummer wählen, bevor der Initiator die Konferenz eröffnet hat. In diesem Fall müssen Sie erneut anrufen.</p>  |
| MeetMe-Konferenz beenden             | <p>Alle Teilnehmer müssen auflegen.</p> <p>Das Konferenzgespräch wird nicht automatisch beendet, wenn der Konferenzinitiator seine Verbindung mit dem Gespräch trennt.</p>  |

### Tipp

Wenn Sie von einem nicht sicheren Telefon aus die Nummer einer sicheren MeetMe-Konferenz wählen, sehen Sie auf dem Telefondisplay die Meldung „Gerät nicht autorisiert“. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „[Sichere Anrufe ausführen und empfangen](#)“ auf Seite 46.

## Konferenzteilnehmer anzeigen oder entfernen

Während einer Standardkonferenz (Adhoc) können Sie eine Liste der Teilnehmer anzeigen und Teilnehmer entfernen.

|  |   |
|--|---|
| Liste der Konferenzteilnehmer anzeigen                                   | Drücken Sie <b>KonfList</b> oder <b>Konferenzliste</b> .<br>Die Teilnehmer sind in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie der Konferenz beigetreten sind. Die zuletzt beigetretenen Teilnehmer stehen dabei in der Liste ganz oben.  |
| Aktualisierte Liste der Konferenzteilnehmer aufrufen                     | Rufen Sie die Konferenzliste auf und wählen Sie <b>Aktual</b> .   |
| Anzeigen, wer die Konferenz initiiert hat                                | In der Konferenzliste wird der Teilnehmer, von dem die Konferenz gestartet wurde, ganz unten angezeigt. Er ist außerdem durch ein Sternchen (*) neben dem Namen gekennzeichnet.   |
| Beliebigen Konferenzteilnehmer entfernen                                 | Markieren Sie in der Konferenzliste den Namen des Teilnehmers und drücken Sie <b>Entf</b> .   |
| Zuletzt zur Konferenz hinzugefügten Teilnehmer entfernen                 | Drücken Sie beim Anzeigen der Konferenzliste <b>RufLös.</b> oder <b>Letzten Teilnehmer entfernen</b> .  |
| Überprüfen, ob ein Konferenzgespräch sicher ist                          | Prüfen Sie, ob auf Ihrem Telefondisplay neben „Konferenz“ das Symbol  oder  angezeigt wird.               |
| Sicherstellen, dass ein Teilnehmer von einem sicheren Telefon aus anruft | Prüfen Sie, ob auf Ihrem Telefondisplay neben dem Namen des Teilnehmers das Symbol  oder  angezeigt wird. |
| Weitere Teilnehmer hinzufügen  | Siehe <a href="#">„Konferenzfunktion verwenden“</a> auf Seite 32.   |

## Intercom-Anrufe einleiten oder erhalten

Sie können einen Intercom-Anruf an ein Zieltelefon richten, das den Anruf automatisch im Lautsprechermodus mit aktiver Stummschaltung entgegennimmt. Bei einem unidirektionalen Intercom-Anruf können Sie dem Empfänger eine kurze Nachricht übermitteln. Wenn der Empfänger den Hörer oder das Headset verwendet, wird die Nachricht über das aktive Audiogerät ausgegeben. Die aktuellen Anrufe des Empfängers werden nicht unterbrochen.

Der Empfänger erhält einen Intercom-Warnton und kann wie folgt vorgehen:




- Den Anruf entgegennehmen (der Empfänger kann den Anrufer hören, jedoch nicht umgekehrt).
- Den Intercom-Anruf durch Drücken des Softkeys **RufEnde** beenden, wobei der Fokus auf dem Intercom-Anruf liegt. Drücken Sie diesen Softkey, wenn Sie die Nachricht nicht hören möchten.
- Die Taste für den aktiven Intercom-Anruf drücken, um über Hörer, Headset oder Lautsprecher mit dem Anrufer zu reden. Der Intercom-Anruf wird zu einer bidirektionalen Verbindung und Sie können sich mit dem Anrufer unterhalten.

Bei der Verwendung der Intercom-Funktion sollten Sie Folgendes beachten:

- Von einer Intercom-Leitung aus können nur andere Intercom-Leitungen angerufen werden.
- Sie können immer nur eine Intercom-Leitung verwenden.
- Wird Ihr aktiver Anruf mitgehört oder aufgezeichnet, können Sie keine Intercom-Anrufe empfangen oder einleiten.
- Sie können Intercom-Anrufe nicht in die Warteschleife stellen.



**Hinweis** Wenn Sie sich jeden Tag mit Ihrem Anschlussmobilitätsprofil bei Ihrem Bürotelefon anmelden, stellen Sie sicher, dass Ihr Systemverwalter Ihr Anschlussmobilitätsprofil so konfiguriert, dass es die Intercom-Funktion einschließt.

| Zweck   | Aktion  |
|---|---|
| Intercom-Anruf an ein vorkonfiguriertes Intercom-Ziel einleiten       | Drücken Sie  (Intercom-Zielleitung) und sprechen Sie nach dem Intercom-Warnton.  |
| Intercom-Anruf an eine vorkonfigurierte Intercom-Zielnummer einleiten | Drücken Sie  (Intercom-Leitung). Geben Sie die Intercom-Zielnummer oder eine Kurzwahlnummer ein. Sprechen Sie nach dem Intercom-Warnton.   |
| Intercom-Anruf annehmen   | Wenn Sie den Intercom-Warnton hören, können Sie wie folgt vorgehen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidirektionale Nachricht anhören.</li> <li>•  drücken und mit dem Anrufer sprechen (bei aktiver Intercom-Leitung).</li> <li>• Drücken Sie <b>RufEnde</b>, während der Fokus auf dem Intercom-Anruf liegt.</li> </ul> |

# Erweiterte Anrufverarbeitungsfunktionen

Zu den erweiterten Aufgaben zur Anrufverarbeitung zählen spezielle Funktionen, die der Systemverwalter je nach den konkreten Anforderungen an die Anrufverarbeitung und je nach Arbeitsumgebung für Ihr Telefon konfigurieren kann.

## Kurzwahlfunktionen


Mithilfe der Kurzwahlfunktionen können Sie einen Anruf einleiten, indem Sie eine Indexnummer eingeben, eine Taste drücken oder ein Element auf dem Telefondisplay auswählen. Je nach Konfiguration unterstützt Ihr Telefon mehrere Kurzwahlfunktionen:

- Kurzwahltasten
- Kurzwahlcodes
- Kurzwahldienst



### Hinweis

- Zum Einrichten der Kurzwahltasten und der anderen Kurzwahlfunktionen müssen Sie auf die Webseiten für die Benutzeroptionen zugreifen. Siehe [„Auf die Webseiten für Benutzeroptionen zugreifen“](#) auf Seite 67.
- Zum Einrichten des Kurzwahldiensts müssen Sie auf das persönliche Verzeichnis zugreifen. Siehe [„Persönliches Verzeichnis auf dem Telefon verwenden“](#) auf Seite 61.
- Alternativ kann auch Ihr Systemverwalter Kurzwahlfunktionen für Sie konfigurieren.

| Zweck                    | Aktion   |
|--------------------------|--|
| Kurzwahltasten verwenden | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Richten Sie Kurzwahltasten ein. Siehe <a href="#">„Kurzwahleinträge über das Web einrichten“</a> auf Seite 70.</li><li>2. Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie  (eine Kurzwahltaste).</li></ol> <p><b>Hinweis</b> Wenn Ihr Telefon die Funktion „Besetztlampenfeld“ (BLF) unterstützt, sehen Sie bereits vor dem Wählen, ob die Kurzwahlnummer besetzt ist. Siehe <a href="#">„Mithilfe der BLF-Funktion den Leitungsstatus ermitteln“</a> auf Seite 46.</p> |
| Kurzwahlcodes verwenden  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Richten Sie Kurzwahlcodes ein. Siehe <a href="#">„Kurzwahleinträge über das Web einrichten“</a> auf Seite 70.</li><li>2. Geben Sie zum Einleiten eines Anrufs den Kurzwahlcode ein und drücken Sie <b>Kurzwahl</b>.</li></ol>   |

| Zweck                    | Aktion  |
|--------------------------|---|
| Kurzwahldienst verwenden | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellen Sie einen Eintrag im persönlichen Adressbuch und weisen Sie diesem einen Kurzwahlcode zu. Siehe „<a href="#">Persönliches Verzeichnis im Web verwenden</a>“ auf Seite 68.</li> <li>2. Zum Einleiten eines Anrufs müssen Sie auf Ihrem Telefon auf den Kurzwahldienst zugreifen. Siehe „<a href="#">Persönliches Verzeichnis auf dem Telefon verwenden</a>“ auf Seite 61.</li> </ol> |


## Umgeleitete Anrufe auf Ihrem Telefon annehmen

Mithilfe der Funktion „PickUp“ können Sie einen Anruf, der auf dem Telefon eines anderen Mitarbeiters läutet, zu Ihrem Telefon umleiten und annehmen. Sie können die Funktion zur automatischen Anrufübernahme beispielsweise verwenden, wenn Sie Anrufe gemeinsam mit anderen Mitarbeitern bearbeiten.

| Zweck   | Aktion   |
|---|--|
| Anruf annehmen, der auf einem anderen Anschluss innerhalb Ihrer Anrufübernahmegruppe läutet | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Drücken Sie den Softkey oder die Taste <b>PickUp</b>, sofern verfügbar.</li> <li>– Wenn <b>PickUp</b> nicht verfügbar ist, nehmen Sie den Hörer ab. Der Softkey wird jetzt angezeigt und Sie können <b>PickUp</b> drücken.</li> </ul> <p>Wenn Ihr Telefon die automatische Übernahme unterstützt, sind Sie jetzt mit dem Anrufer verbunden.</p> </li> <li>2. Wenn Sie einen Rufton hören, drücken Sie <b>Annehm.</b>, um die Verbindung mit dem Gesprächspartner herzustellen.</li> </ol>  |
| Anruf annehmen, der auf einem anderen Anschluss außerhalb Ihrer Gruppe läutet               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Drücken Sie den Softkey <b>GPickUp</b> oder die Taste <b>Gruppenübernahme</b>, sofern verfügbar.</li> <li>– Wenn der Softkey <b>GPickUp</b> bzw. die Taste <b>Gruppenübernahme</b> nicht verfügbar ist, nehmen Sie den Hörer ab. Der Softkey wird jetzt angezeigt und Sie können <b>GPickUp</b> drücken.</li> </ul> </li> <li>2. Geben Sie den Gruppenübernahmecode ein. <p>Wenn Ihr Telefon die automatische Übernahme unterstützt, sind Sie jetzt mit dem Anrufer verbunden.</p> </li> <li>3. Wenn Sie einen Rufton hören, drücken Sie <b>Annehm.</b>, um die Verbindung mit dem Gesprächspartner herzustellen.</li> </ol> |

| Zweck   | Aktion  |
|---|---|
| Anruf annehmen, der auf einem anderen Anschluss Ihrer Gruppe oder einer verknüpften Gruppe läutet | <ol style="list-style-type: none"> <li>Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie den Softkey „APickUp“ oder die Taste „Andere übernehmen“, sofern verfügbar.</li> <li>Wenn der Softkey „APickUp“ oder die Taste „Andere übernehmen“ nicht verfügbar ist, nehmen Sie den Hörer ab. Der Softkey wird jetzt angezeigt und Sie können <b>APickUp</b> drücken.</li> </ul> <p>Wenn Ihr Telefon die automatische Übernahme unterstützt, sind Sie jetzt mit dem Anrufer verbunden.</p> </li> <li>Wenn Sie einen Rufton hören, drücken Sie <b>Annehm.</b>, um die Verbindung mit dem Gesprächspartner herzustellen.</li> </ol> |

## Tipps

- Je nach Konfiguration Ihres Telefons erhalten Sie ein akustisches und/oder visuelles Signal, wenn ein Anruf für Ihre Anrufübernahmegruppe eingeht.
- Durch Drücken von „PickUp“, „GPickUp“ oder „Gruppenübernahme“ wird der Anruf übernommen, der bereits am längsten läutet.
- Durch Drücken von „APickUp“ oder „Andere übernehmen“ werden Sie mit dem Anruf für die Anrufübernahmegruppe verbunden, dem die höchste Priorität zugewiesen ist.
- Wenn Sie über mehrere Leitungen verfügen und den Anruf auf einer anderen Leitung als der Hauptleitung annehmen möchten, drücken Sie zunächst , um zur gewünschten Leitung zu wechseln, und anschließend einen Softkey oder eine Taste für die Anrufübernahme.







## Geparkte Anrufe speichern und abrufen

Sie können einen Anruf parken, wenn er gespeichert werden soll. Dann können Sie oder eine andere Person diesen Anruf von einem anderen Telefon innerhalb des Cisco Unified Communications Manager-Systems (z. B. am Schreibtisch eines Kollegen oder in einem Konferenzraum) abrufen.

Sie können einen Anruf wie folgt parken:

- **Anruf parken:** Speichern Sie den Anruf mithilfe des Softkeys **Parken**. Auf Ihrem Telefondisplay wird die Nummer angezeigt, unter der das System den Anruf gespeichert hat. Notieren Sie diese Nummer, da Sie sie anschließend zum Abrufen des Anrufs benötigen.
- **Gezieltes Parken:** Leiten Sie den Anruf mithilfe des Softkeys **Übergabe** an eine verfügbare Nummer für das gezielte Parken weiter, die Sie vollständig eingeben oder per Kurzwahl erreichen können. Wählen Sie zum Abrufen die Vorwahl für das Abrufen geparkter Anrufe und anschließend vollständig oder per Kurzwahl die Nummer, unter der der Anruf geparkt wurde. Mithilfe einer Taste für das gezielte Parken können Sie die Nummer für gezielt geparkte Anrufe per Kurzwahl wählen. Am Zustand der Taste erkennen Sie, ob die zugehörige Nummer frei oder besetzt ist.



| Zweck   | Aktion   |
|---|--|
| Aktiven Anruf mit der Parkfunktion speichern  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie während eines Anrufs <b>Parken</b>. (Möglicherweise müssen Sie zunächst den Softkey <b>Weiter</b> drücken, damit <b>Parken</b> angezeigt wird.)</li> <li>2. Notieren Sie die auf dem Display des Telefons angezeigte Nummer, unter der der Anruf geparkt wurde, und legen Sie dann auf.</li> <li>3. Legen Sie auf.</li> </ol>  |
| Geparkten Anruf heranholen  | Um einen geparkten Anruf zurückzuholen, geben Sie auf einem beliebigen Cisco Unified IP-Telefon innerhalb Ihres Netzwerks die Nummer ein, unter der der Anruf geparkt wurde.   |
| Aktiven Anruf an eine Nummer für das gezielte Parken weiterleiten und ihn unter dieser Nummer speichern | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie während eines Anrufs <b>Übergabe</b>.</li> <li>2. Drücken Sie  (Gezieltes Parken) mit dem Symbol  (frei), um die Nummer für das gezielte Parken per Kurzwahl zu wählen. Das Symbol  (blinkend) mit dem Symbol  (frei) zeigt an, dass die Nummer für das gezielte Parken nicht verfügbar ist.</li> <li>3. Drücken Sie die Taste <b>Übergabe</b> erneut, um den Anruf zu speichern.</li> </ol> |
| Geparkten Anruf von einer Nummer für das gezielte Parken heranholen                                     | Geben Sie auf einem beliebigen Cisco Unified IP-Telefon in Ihrem Netzwerk die Vorwahl für das Abrufen geparkter Anrufe ein und wählen Sie die Nummer, unter der der Anruf gespeichert ist. Sie können auch die Vorwahl für das Abrufen geparkter Anrufe eingeben und anschließend  (blinkend) mit  drücken, um die Verbindung herzustellen.  |


## Tipps

- Geparkte Anrufe können nur für eine bestimmte Zeit abgerufen werden, bevor sie an die ursprünglich gewählte Nummer zurückgestellt werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom Systemverwalter.
- Ihr Systemverwalter kann Leitungstasten, die auf Ihrem Cisco Unified IP-Telefon 7961G/GE bzw. auf dem Erweiterungsmodul 7914 für Cisco Unified IP-Telefone verfügbar sind, Tasten für das gezielte Parken zuweisen.
- Wenn Ihr Telefon nicht mit Tasten für das gezielte Parken ausgestattet ist, können Sie Nummern für das gezielte Parken wählen. Den Status der Nummer für das gezielte Parken können Sie jedoch nicht sehen.

## Aus Sammelanschlussgruppen abmelden

Wenn Ihre Organisation eine große Anzahl eingehender Anrufe verzeichnet, sind Sie möglicherweise Mitglied einer Sammelanschlussgruppe (Hunt Group). Eine solche Gruppe umfasst eine Reihe von Verzeichnisnummern, auf die die eingehenden Anrufe verteilt werden. Wenn die erste Verzeichnisnummer der Sammelanschlussgruppe besetzt ist, sucht das System nach der nächsten freien Verzeichnisnummer der Gruppe und leitet den Anruf an dieses Telefon weiter.

Wenn Sie nicht in der Nähe Ihres Telefons sind, können Sie das Durchstellen von Anrufen an Ihren Apparat verhindern, indem Sie sich aus der Sammelanschlussgruppe abmelden.

| Zweck   | Aktion  |
|---|---|
| Aus Sammelanschlussgruppen abmelden, um Anrufe für Sammelanschlussgruppen vorübergehend zu blockieren | Drücken Sie „HLog“ oder „Sammelanschlussgruppe“. Auf Ihrem Telefondisplay wird „Aus Hunt Group abgemeldet“ angezeigt.   |
| Anmelden, um Anrufe für Sammelanschlussgruppen zu erhalten  | Drücken Sie „HLog“ oder „Sammelanschlussgruppe“. Wenn Sie angemeldet sind, leuchtet die Sammelanschlussgruppe-Taste  . |

### Tipp

Wenn Sie sich aus Sammelanschlussgruppen abmelden, werden Anrufe, die nicht an die Sammelanschlussgruppen gerichtet sind, weiterhin an Ihr Telefon durchgestellt.


## Gemeinsam genutzte Leitung verwenden

In folgenden Fällen werden Sie möglicherweise vom Systemverwalter gebeten, eine gemeinsam genutzte Leitung zu verwenden:

- Sie verfügen über mehrere Telefone und möchten nur eine Telefonnummer verwenden.
- Sie sind gemeinsam mit Kollegen für die Bearbeitung von Anrufen zuständig.
- Sie nehmen Gespräche für einen Vorgesetzten an.

## Gemeinsam genutzte Leitungen

### Remote genutzt (Symbol)

Das Symbol „Remote genutzt“  wird angezeigt, wenn auf einem anderen Telefon, mit dem Sie sich die Leitung teilen, ein Gespräch geführt wird. Auch wenn das Symbol für die Remote-Nutzung angezeigt wird, können Sie auf der gemeinsam genutzten Leitung weiterhin Anrufe einleiten und annehmen.

### Anrufinformationen anzeigen und Aufschaltfunktion

Auf den Telefonen, die sich eine Leitung teilen, werden Informationen zu aus- und eingehenden Anrufen auf der gemeinsam genutzten Leitung angezeigt. Zu diesen Informationen gehören z. B. die Anrufer-ID und die Anrufdauer. (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „[Privatfunktion](#)“.)

Wenn Sie derartige Anrufinformationen sehen, können Sie und die anderen Benutzer der gemeinsam genutzten Leitung sich mit **Aufsch.** oder **KAufsch.** auf Anrufe aufschalten. Siehe „[Sich mithilfe von „Aufsch.“ auf ein Gespräch auf einer gemeinsam genutzten Leitung aufschalten](#)“ auf Seite 43.

### Privatfunktion

Wenn Sie nicht möchten, dass die Kollegen, mit denen Sie sich eine Leitung teilen, Ihre Anrufinformationen sehen, aktivieren Sie die Privatfunktion. Dies hat gleichzeitig zur Folge, dass diese sich nicht auf Ihre Anrufe aufschalten können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „[Verhindern, dass Dritte einen über eine gemeinsam genutzte Leitung geführten Anruf sehen oder sich auf diesen aufschalten können](#)“ auf Seite 45.



#### Hinweis

---

Die maximal zulässige Anzahl von Anrufen auf einer gemeinsam genutzten Leitung ist von Telefon zu Telefon unterschiedlich.

---

## Sich mithilfe von „Aufsch.“ auf ein Gespräch auf einer gemeinsam genutzten Leitung aufschalten

Sie können sich mithilfe von Aufschaltfunktionen („KAufsch.“ oder „Aufsch.“) auf Gespräche aufschalten, die auf Ihrer gemeinsam genutzten Leitung geführt werden. (Dies gilt nur für Anrufe, die nicht als privat gekennzeichnet sind. Siehe „[Gemeinsam genutzte Leitung verwenden](#)“ auf Seite 42.)

### Aufschaltfunktionen

Es sind folgende Aufschaltfunktionen verfügbar: „KAufsch.“, Aufschalten mit einer Taste und Aufschalten mit mehreren Tasten.

## „KAufsch.“ und „Aufsch.“

Mithilfe von „KAufsch.“ und „Aufsch.“ können Sie sich je nach Konfiguration des Telefons auf ein Gespräch auf einer gemeinsam genutzten Leitung aufschalten.

- „KAufsch.“ wandelt den Anruf in eine Standardkonferenz um, zu der Sie weitere Teilnehmer hinzufügen können. (Weitere Informationen zu Standardkonferenzen finden Sie unter [„Konferenzgespräche durchführen“ auf Seite 32.](#))
- Mit „Aufsch.“ können Sie sich zwar auf ein Gespräch aufschalten, der Anruf wird jedoch nicht in eine Konferenz umgewandelt und es können auch keine weiteren Teilnehmer hinzugefügt werden.




## Aufschalten mit einer Taste und mit mehreren Tasten

Der Systemverwalter legt fest, ob die Aufschaltfunktionen auf Ihrem Telefon („KAufsch.“ oder „Aufsch.“) durch Drücken von einer oder von mehreren Tasten bedient wird.

- Bei Verwendung der Aufschaltfunktionen mit einer Taste können Sie sich auf ein Gespräch aufschalten, indem Sie eine Leitungstaste drücken (nur SCCP-Telefone).
- Bei Verwendung der Aufschaltfunktionen mit mehreren Tasten können Sie vor dem Aufschalten Anrufinformationen anzeigen.

## Aufschaltfunktionen verwenden

In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie Sie sich mithilfe von Aufschaltfunktionen („KAufsch.“ oder „Aufsch.“) auf ein Gespräch auf einer gemeinsam genutzten Leitung aufschalten können.







| Zweck   | Aktion   |
|---|--|
| Prüfen, ob die gemeinsam genutzte Leitung verwendet wird                | Suchen Sie neben einer roten Leitungstaste  das Symbol für die remote genutzte Leitung  .  |
| Sich auf einen Anruf auf einer gemeinsam genutzten Leitung aufschalten  | Drücken Sie die rote Leitungstaste  für die gewünschte gemeinsam genutzte Leitung.<br>Es wird eine der folgenden Aktionen ausgeführt: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sie werden zum Anruf hinzugefügt.</li><li>• Auf Ihrem Telefondisplay wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Anruf auswählen können, auf den Sie sich aufschalten möchten. Drücken Sie <b>Aufsch.</b> oder <b>KAufsch.</b>, um die Aktion abzuschließen. (Möglicherweise müssen Sie zunächst den Softkey <b>Weiter</b> drücken, damit <b>Aufsch.</b> oder <b>KAufsch.</b> angezeigt wird.)</li></ul> |
| Konferenzteilnehmer anzeigen (bei vorheriger Verwendung von „KAufsch.“) | Siehe <a href="#">„Konferenzteilnehmer anzeigen oder entfernen“ auf Seite 36.</a>  |

## Tipps

- Wenn Sie sich auf ein Gespräch aufschalten, hören die anderen Gesprächsteilnehmer einen Signalton, der Ihre Anwesenheit ankündigt. Bei „KAufsch.“ hören die anderen Gesprächsteilnehmer einen Signalton, der Anruf wird kurz unterbrochen und auf dem Telefondisplay werden Konferenzdetails angezeigt.
- Wenn auf einem Telefon mit einer gemeinsam genutzten Leitung die Privatfunktion aktiviert ist, werden auf den anderen Telefonen der gemeinsam genutzten Leitung keine Anrufinformationen und Softkeys für das Aufschalten angezeigt.
- Wird ein Anruf, auf den Sie sich mithilfe von **Aufsch.** aufgeschaltet haben, in die Warteschleife gestellt, übergeben oder in eine Konferenz umgewandelt, werden Sie von dem Anruf getrennt.

## Verhindern, dass Dritte einen über eine gemeinsam genutzte Leitung geführten Anruf sehen oder sich auf diesen aufschalten können

Wenn Sie eine gemeinsam genutzte Leitung verwenden, können Sie mit der Privatfunktion verhindern, dass andere Nutzer derselben Leitung Ihre Anrufe sehen oder sich auf diese aufschalten können.












| Zweck   | Aktion  |
|---|---|
| Verhindern, dass Dritte über eine gemeinsam genutzte Leitung geführte Anrufe sehen oder sich auf diese aufschalten können | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie die Taste <b>Privat</b> .</li> <li>2. Die Privatfunktion ist aktiviert, wenn das Symbol  neben der gelben Leitungstaste  angezeigt wird.</li> </ol>                                |
| Zulassen, dass Dritte über eine gemeinsam genutzte Leitung geführte Anrufe sehen oder sich auf diese aufschalten können   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie die Taste <b>Privat</b> .</li> <li>2. Die Privatfunktion ist deaktiviert, wenn das entsprechende Symbol  neben einer nicht leuchtenden Leitungstaste  angezeigt wird.</li> </ol> |

## Tipps

- Auch wenn bei einem Telefon, das zu einer gemeinsam genutzten Leitung gehört, die Privatfunktion aktiviert ist, können Sie nach wie vor Anrufe über diese Leitung einleiten und annehmen.
- Die Privatfunktion gilt für alle gemeinsam genutzten Leitungen des Telefons. Wenn Ihnen also mehrere gemeinsam genutzte Leitungen zugeordnet sind und Sie die Privatfunktion aktivieren, können die anderen Benutzer der gemeinsam genutzten Leitungen weder Ihre Anrufe sehen noch sich auf diese aufschalten.

# Mithilfe der BLF-Funktion den Leitungsstatus ermitteln

Je nach Konfiguration können Sie mit der BLF-Funktion den Status einer anderen Telefonleitung ermitteln, die einer Kurzwahltaste, einem Anrufprotokoll oder einem Verzeichniseintrag auf Ihrem Telefon zugeordnet ist. Sie können unabhängig vom BLF-Status einen Anruf an diese Leitung einleiten. Diese Funktion behindert das Wählen nicht.




| Zweck   | Aktion  |
|---|---|
| Status einer Kurzwahlleitung anzeigen   | Beachten Sie die folgenden Anzeigen neben der Leitungsnummer: <ul style="list-style-type: none"><li> +  Die Leitung ist besetzt.</li><li> +  Die Leitung ist frei.</li><li> Für diese Leitung ist keine BLF-Anzeige verfügbar.</li><li> +  Für diese Leitung ist der Rufton deaktiviert.</li></ul> |
| Status einer in einem Anrufprotokoll oder einem Verzeichnis aufgeführten Leitung anzeigen | Beachten Sie die folgenden Anzeigen neben der Leitungsnummer: <ul style="list-style-type: none"><li> Die Leitung ist besetzt.</li><li> Die Leitung ist frei.</li><li> Für diese Leitung ist keine BLF-Anzeige verfügbar.</li><li> Für diese Leitung ist der Rufton deaktiviert.</li></ul>   |

# Sichere Anrufe ausführen und empfangen

Je nachdem, wie der Systemverwalter das Telefonsystem konfiguriert hat, unterstützt Ihr Telefon das Ausführen und Annehmen sicherer Anrufe.

Ihr Telefon kann die folgenden Anruftypen unterstützen:

- *Authentifizierte* Anrufe: Bei diesen Anrufen werden die Identitäten aller an dem Anruf teilnehmenden Telefone überprüft.
- *Verschlüsselte* Anrufe: Innerhalb des Cisco IP-Netzwerks empfängt und sendet das Telefon verschlüsselte Audiosignale (das Gespräch). Verschlüsselte Anrufe gelten gleichzeitig als „authentifiziert“.
- *Nicht sichere* Anrufe: Mindestens eines der teilnehmenden Telefone oder die Verbindung unterstützt die Sicherheitsfunktionen nicht oder es ist keine Verifizierung der Telefone möglich.

| Zweck  | Aktion   |
|--|--|
| Sicherheitsstufe eines Anrufs oder einer Konferenz überprüfen                    | Halten Sie in der oberen rechten Ecke des Bereichs für Anrufaktivität neben dem Zähler der Anrufdauer nach einem der folgenden Sicherheitssymbole Ausschau:<br> Authentifizierte(r) Anruf oder Konferenz<br> Verschlüsselte(r) Anruf oder Konferenz<br> Nicht sichere(r) Anruf oder Konferenz |
| Feststellen, ob im eigenen Unternehmen sichere Anrufe durchgeführt werden können | Wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter.  |



**Hinweis** Die Verwendung von Sicherheitsfunktionen auf Ihrem Telefon unterliegt bestimmten Einschränkungen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Systemverwalter.

## Verdächtige Anrufe zurückverfolgen

(Nur SCCP-Telefone)

Falls Sie verdächtige oder böswillige Anrufe erhalten, kann der Systemverwalter für Ihr Telefon die Funktion zur Identifizierung böswilliger Anrufe aktivieren. Mit dieser Funktion können Sie einen aktiven Anruf als verdächtig markieren, wodurch einige automatische Zurückverfolgungs- und Benachrichtigungsmeldungen ausgelöst werden.

| Zweck  | Aktion   |
|--|--|
| Systemverwalter über einen verdächtigen oder belästigenden Anruf informieren | Drücken Sie „FangSch.“ oder „Bösw. Anruf - ID“.<br>Sie hören ein akustisches Signal und sehen auf dem Display die Meldung „Fangschaltung aktiviert“. |

# Wichtige Anrufe priorisieren

(Nur SCCP-Telefone)

In einigen speziellen Einsatzbereichen, z. B. beim Militär oder in staatlichen Behörden, muss es möglich sein, dringende oder wichtige Anrufe vorrangig durchzuführen und anzunehmen. Falls eine derartige spezielle Anrufverarbeitung erforderlich ist, kann der Systemverwalter die MLPP-Funktion (Multilevel Precedence and Preemption, Mehrstufige Dringlichkeit und Zwangstrennung) für Ihr Telefon einrichten.

Folgende Begriffe spielen dabei eine Rolle:

- *Dringlichkeit* kennzeichnet die einem Anruf zugeordnete Priorität.
- *Zwangstrennung* ist die vorzeitige Beendigung eines bestehenden Anrufs mit niedrigerer Priorität bei Annahme eines auf Ihrem Telefon eingehenden Anrufs mit höherer Priorität.

| Ausgangssituation   | Aktion  |
|---|---|
| Sie möchten eine Prioritätsstufe (Dringlichkeit) für einen ausgehenden Anruf auswählen.       | Vom Systemverwalter erhalten Sie eine Liste der geltenden Prioritätsnummern für Anrufe.   |
| Sie möchten einen Anruf mit besonderer Priorität (Dringlichkeit) durchführen.                 | Geben Sie die (vom Systemverwalter bereitgestellte) MLPP-Zugangsnummer und die Telefonnummer ein.   |
| Sie hören ein besonderes Freizeichen (schneller als üblich) oder einen besonderen Anklopfton. | Sie erhalten einen Anruf mit besonderer Priorität (Dringlichkeit). Das MLPP-Symbol auf dem Telefondisplay zeigt die Prioritätsstufe des Anrufs an.  |
| Sie möchten die Prioritätsstufe eines Anrufs anzeigen.  | Achten Sie auf das MLPP-Symbol auf Ihrem Telefondisplay: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Anruf mit einfacher Priorität</li><li>▣ Anruf mit mittlerer Priorität</li><li>▤ Anruf mit hoher Priorität</li><li>▥ Anruf mit höchster Priorität oder unbedingtes Übernehmen erforderlich</li></ul> Anrufe mit höherer Priorität werden oben in Ihrer Anrufliste aufgeführt. Wenn kein MLPP-Symbol angezeigt wird, verfügt der Anruf über keine spezielle Prioritätsstufe. |





| Ausgangssituation                                       | Aktion  |
|---|---|
| Sie möchten einen Anruf mit höherer Priorität annehmen. | Nehmen Sie den Anruf wie üblich an. Beenden Sie ggf. zunächst einen anderen aktiven Anruf.  |
| Sie hören einen Dauerton, der Ihren Anruf unterbricht.  | Sie oder Ihr Gesprächspartner empfangen einen Anruf, der vor dem aktuellen Anruf Vorrang hat. Legen Sie umgehend auf, damit der Anruf mit der höheren Priorität entgegengenommen werden kann. |

### Tipps

- Beim Durchführen oder Empfangen eines MLPP-Anrufs hören Sie spezielle Ruftöne und Anklopftöne, die von den Standardtönen abweichen.
- Bei einem MLPP-Anruf wird die Deaktivierung des Ruftons aufgehoben.
- Bei Eingabe einer ungültigen MLPP-Zugangsnummer wird eine verbale Meldung ausgegeben.
- Ein Anruf mit MLPP-Kennung behält seine Priorität und den Zwangstrennungstatus in den folgenden Fällen bei:
  - Der Anruf wird in die Warteschleife gestellt.
  - Der Anruf wird übergeben.
  - Der Anruf wird zu einer Dreiwege-Konferenz hinzugefügt.
  - Der Anruf wird mit der Funktion zur automatischen Anrufübernahme angenommen.

## Cisco-Anschlussmobilität verwenden

Mit der Cisco-Anschlussmobilität (AM) können Sie ein Cisco Unified IP-Telefon vorübergehend als Ihr eigenes Telefon konfigurieren. Nach der Anmeldung bei der AM wird Ihr Benutzerprofil, einschließlich der Telefonleitungen, Funktionen, eingerichteten Dienste und webbasierten Einstellungen, für das Telefon übernommen. Die AM-Funktion kann nur vom Systemverwalter für Sie konfiguriert werden.

| Zweck               | Aktion  |
|---------------------|---|
| Bei der AM anmelden | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie  &gt; <b>AM-Dienst</b> (konkreter Name lautet ggf. anders).</li> <li>2. Geben Sie Ihre Benutzer-ID und die zugehörige PIN ein (die Sie vom Systemverwalter erhalten haben).</li> <li>3. Wählen Sie ein Geräteprofil, wenn Sie dazu aufgefordert werden.</li> </ol> |
| Bei der AM abmelden | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie  &gt; <b>AM-Dienst</b> (konkreter Name lautet ggf. anders).</li> <li>2. Drücken Sie <b>Ja</b>, wenn Sie gefragt werden, ob Sie sich abmelden möchten.</li> </ol>   |

## Tipps

- Die AM meldet Sie nach einem bestimmten Zeitraum automatisch ab. Dieser Zeitraum wird vom Systemverwalter festgelegt.
- Änderungen, die Sie auf Ihren Webseiten für Benutzeroptionen an Ihrem AM-Profil vornehmen, werden sofort übernommen, wenn Sie auf dem Telefon bei der AM angemeldet sind. Anderenfalls werden die Änderungen bei Ihrer nächsten Anmeldung gültig.
- Änderungen, die Sie auf Ihren Webseiten für Benutzeroptionen am Telefon vornehmen, werden sofort übernommen, wenn Sie bei der AM abgemeldet sind. Anderenfalls werden die Änderungen gültig, nachdem Sie sich abmelden.
- Lokale Einstellungen, die nur über das Telefon gesteuert werden, sind nicht Bestandteil des AM-Profiles.

## Geschäftsanrufe über eine einzige Telefonnummer verwalten

Wenn Mobile Connect und Mobile Voice Access auf Ihrem Mobiltelefon installiert sind, können Sie Anrufe verarbeiten, die über Ihre Bürotelefonnummer ein- und ausgehen. Ein Smartphone ist ein Mobiltelefon mit PC-Funktionen wie z. B. Internet, E-Mail, Adressbuch und Kalender.

| Zweck  | Aktion   |
|--|--|
| Mobile Connect konfigurieren   | Über die Webseiten für Benutzeroptionen können Sie Remote-Ziele einrichten und Zugriffslisten erstellen, um Anrufe von bestimmten Telefonnummern für die Weiterleitung an Remote-Ziele zuzulassen oder zu blockieren. Siehe <a href="#">„Telefone und Zugriffslisten für Mobile Connect einrichten“</a> auf Seite 75.  |
| Anruf auf Ihrem Mobiltelefon annehmen                                      | Siehe <a href="#">„Anrufe annehmen“</a> auf Seite 22.  |
| Aktiven Anruf an Ihr Büro- oder Mobiltelefon weiterleiten                  | Siehe <a href="#">„Aktiven Anruf an ein anderes Telefon weiterleiten“</a> auf Seite 26.  |
| Auf einem Smartphone entgegengenommenen Anruf in die Warteschleife stellen | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Drücken Sie auf dem Smartphone den Softkey <i>Halten (Unternehmen)</i> (konkreter Name lautet ggf. anders).<br/>Der andere Teilnehmer wird in die Warteschleife gestellt.</li><li>2. Drücken Sie auf dem Smartphone den Softkey <i>Heranb.</i> (konkreter Name lautet ggf. anders). Siehe <a href="#">„Aktiven Anruf an ein anderes Telefon weiterleiten“</a> auf Seite 26.</li></ol> |

| Zweck   | Aktion   |
|---|--|
| Auf einem Smartphone entgegenenommenen Anruf an eine andere Nummer übergeben    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie auf dem Smartphone den Softkey <i>Übergabe (Unternehmen)</i> (konkreter Name lautet ggf. anders).</li> <li>2. Wählen Sie die Zugangsnummer Ihres Unternehmens für die Anrufübergabe, um ein neues Gespräch einzuleiten. Der andere Teilnehmer wird in die Warteschleife gestellt.</li> <li>3. Drücken Sie den Softkey <i>Übergabe (Unternehmen)</i>, um die Anrufübergabe abzuschließen.</li> </ol>  |
| Auf einem Smartphone entgegenenommenen Anruf in ein Konferenzgespräch umwandeln | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie auf dem Smartphone den Softkey <i>Konfer. (Unternehmen)</i> (konkreter Name lautet ggf. anders).</li> <li>2. Wählen Sie die Zugangsnummer Ihres Unternehmens für Konferenzen, um ein neues Gespräch einzuleiten. Der andere Teilnehmer wird in die Warteschleife gestellt.</li> <li>3. Drücken Sie den Softkey <i>Konfer. (Unternehmen)</i>, um die Zusammenführung beider Anrufe zu einer Konferenz abzuschließen.</li> </ol>   |
| Verbindung zu Mobile Voice Access herstellen                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie auf einem beliebigen Telefon Ihre Zugangsnummer für Mobile Voice Access.</li> <li>2. Geben Sie bei Aufforderung die Nummer, von der aus Sie anrufen, und Ihre PIN ein.</li> </ol>   |
| Mobile Connect von Ihrem Mobiltelefon aus aktivieren                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie Ihre Zugangsnummer für Mobile Voice Access.</li> <li>2. Geben Sie bei Aufforderung Ihre Mobiltelefonnummer und die zugehörige PIN ein.</li> <li>3. Drücken Sie die 2, um Mobile Connect zu aktivieren.</li> <li>4. Geben Sie an, ob Mobile Connect für alle konfigurierten Telefone oder nur für ein Telefon aktiviert werden soll. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Telefone: Geben Sie die 2 ein.</li> <li>- Ein Telefon: Geben Sie die 1 und die Nummer ein, die Sie als Remote-Ziel hinzufügen möchten, und drücken Sie abschließend #.</li> </ul> </li> </ol> |






| Zweck  | Aktion  |
|--|---|
| Anruf von Ihrem Mobiltelefon aus tätigen               | Siehe „Anrufe einleiten – Zusätzliche Optionen“ auf Seite 19.   |
| Mobile Connect von Ihrem Mobiltelefon aus deaktivieren | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie Ihre Zugangsnummer für Mobile Voice Access.</li> <li>2. Geben Sie bei Aufforderung Ihre Mobiltelefonnummer und die zugehörige PIN ein.</li> <li>3. Drücken Sie die 3, um Mobile Connect zu deaktivieren.</li> <li>4. Geben Sie an, ob Mobile Connect für alle konfigurierten Telefone oder nur für ein Telefon deaktiviert werden soll: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Alle Telefone: Geben Sie die 2 ein.</li> <li>– Ein Telefon: Geben Sie die 1 und die Nummer ein, die Sie als Remote-Ziel entfernen möchten, und drücken Sie abschließend #.</li> </ul> </li> </ol> |






## Tipps

- Wenn Sie die Nummer für Mobile Voice Access wählen, müssen Sie in den folgenden Fällen neben Ihrer PIN auch die Telefonnummer eingeben, von der aus Sie den Anruf tätigen:
  - Sie rufen nicht von einem Ihrer Remote-Ziele aus an.
  - Die Nummer wurde von Ihnen oder Ihrem Telefonanbieter blockiert (sie wird als „Unbekannte Nummer“ angezeigt).
  - Die Nummer stimmt nicht genau mit dem Eintrag in der Cisco Unified Communications Manager-Datenbank überein. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Ihre Nummer 08201-666-9999 lautet, in der Datenbank aber als 666-9999 oder 49-8201-666-9999 eingetragen ist.
- Wenn Sie die erforderlichen Angaben (z. B. Mobiltelefonnummer oder PIN) dreimal hintereinander falsch eingeben, wird die Verbindung zu Mobile Voice Access getrennt. Ihr Zugang wird für einen bestimmten Zeitraum gesperrt. Wenden Sie sich an den Systemverwalter, wenn Sie Hilfe benötigen.

# Hörer, Headset und Lautsprecher verwenden

Sie können Ihr Telefon mit einem Hörer, einem Headset oder einem Lautsprecher verwenden.

| Zweck             | Aktion   |
|-------------------|--|
| Hörer verwenden   | <p>Nehmen Sie den Hörer ab, um eine freie Leitung aufzurufen, und legen Sie auf, um die Leitung zu schließen.</p> <p>Wählen Sie zum Ändern der Wideband-Einstellung Ihres Hörers (z. B. wenn Sie den Hörer austauschen)  &gt; <b>Benutzervoreinstellungen</b> &gt; <b>Audiovoreinstellungen</b> &gt; <b>Wideband-Hörer</b>. Wenn die Einstellung für den Wideband-Hörer nicht verfügbar ist, kann sie nicht von den Benutzern geändert werden.</p>   |
| Headset verwenden | <p>Drücken Sie , um den Headset-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können das Headset zusammen mit allen Bedienelementen Ihres Telefons verwenden, einschließlich  und .</p> <p>Wenn Sie die Funktion zum automatischen Annehmen verwenden, lesen Sie den Abschnitt „<a href="#">Funktion zum automatischen Annehmen verwenden</a>“ auf Seite 55.</p> <p>Bei Verwendung eines Headsets mit Wideband-Unterstützung stellen Sie möglicherweise eine erhöhte Audioempfindlichkeit fest, wenn Sie die Wideband-Einstellung des Telefons aktivieren (diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert). Die Einstellung finden Sie unter  &gt; <b>Benutzervoreinstellungen</b> &gt; <b>Audiovoreinstellungen</b> &gt; <b>Wideband-Headset</b>. Wenn die Einstellung für das Wideband-Headset nicht verfügbar ist, kann sie nicht von den Benutzern geändert werden.</p> <p>Klären Sie mit Ihrem Systemverwalter, ob das Telefonsystem zur Verwendung von Wideband konfiguriert ist. Ist dies nicht der Fall, werden Sie bei Verwendung eines Wideband-Headsets keine erhöhte Audioempfindlichkeit feststellen. Weitere Informationen zu Ihrem Headset finden Sie in der Headset-Dokumentation. Gegebenenfalls kann Ihnen auch der Systemverwalter weiterhelfen.</p> |




| Zweck   | Aktion  |
|---|---|
| Lautsprecher verwenden  | Drücken Sie  , um den Lautsprechermodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.<br>Bei vielen Methoden zum Wählen einer Nummer oder zum Annehmen eines Anrufs wird automatisch der Lautsprechermodus aktiviert, wenn der Hörer aufgelegt ist und  nicht leuchtet. |
| Während eines Anrufs (vom Hörer-) in den Headset- oder Lautsprechermodus wechseln | Drücken Sie  oder  und legen Sie dann den Hörer auf.  |
| Während eines Anrufs (vom Headset- oder Lautsprecher-) in den Hörermodus wechseln | Nehmen Sie den Hörer ab (ohne Tasten zu drücken).   |
| Lautstärke für Anrufe einstellen  | Drücken Sie während eines Anrufs oder nach Auslösung eines Ruftons  .<br>Je nachdem, welche Komponente gerade verwendet wird, wird dadurch die Lautstärke für den Hörer, den Lautsprecher oder das Headset angepasst.<br>Drücken Sie <b>Speich.</b> , um die Lautstärkeeinstellung für zukünftige Anrufe zu speichern.                         |

## Headset erwerben

Ihr Telefon unterstützt vier- bzw. sechsadrigte Anschlussstecker für Headsets. Weitere Informationen zum Erwerb von Headsets finden Sie unter „[Headset-Informationen](#)“ auf Seite 6.

## Funktion zum automatischen Annehmen verwenden

Wenn die Funktion zum automatischen Annehmen aktiviert ist, nimmt das Telefon eingehende Anrufe automatisch nach kurzer Zeit an. Ihr Systemverwalter kann die Funktion zum automatischen Annehmen so konfigurieren, dass sie entweder mit dem Lautsprecher oder mit einem Headset verwendet werden kann. Sie können die Funktion zum automatischen Annehmen verwenden, wenn Sie eine große Anzahl von Anrufen bearbeiten müssen.

| Ausgangssituation  | Aktion  |
|--|---|
| Funktion zum automatischen Annehmen mit dem Headset verwenden      | <p>Lassen Sie den Headset-Modus auch dann aktiviert (d. h.  leuchtet), wenn kein Anruf getätigt wird.</p> <p>Um den Headset-Modus aktiviert zu lassen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie <b>RufEnde</b>, um aufzulegen.</li> <li>• Drücken Sie <b>RufNeu</b> oder <b>Wählen</b>, um neue Anrufe einzuleiten.</li> </ul> <p>Wenn das Telefon so eingerichtet ist, dass bei der automatischen Annahme die Anrufe im Headset-Modus angenommen werden, gilt dies nur, wenn  leuchtet. Anderenfalls läuten die Anrufe normal und müssen manuell angenommen werden.</p> |
| Funktion zum automatischen Annehmen mit dem Lautsprecher verwenden | <p>Deaktivieren Sie den Headset-Modus bei aufgelegtem Hörer (d. h.  leuchtet nicht).</p> <p>Anderenfalls läuten die Anrufe normal und müssen manuell angenommen werden.</p>  |

### Tipp






Die Funktion zum automatischen Annehmen ist deaktiviert, wenn „Rufton ein/aus“ aktiv ist.

# Anrufprotokolle und Verzeichnisse verwenden



In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Anrufprotokolle und Verzeichnisse einsetzen können. Beide Funktionen werden über die Verzeichnistaste  aufgerufen.




## Anrufprotokolle verwenden

Ihr Telefon führt Protokoll über die Anrufe. Die Anrufprotokolle enthalten Daten über die Anrufe in Abwesenheit, die gewählten Nummern und die angenommenen Anrufe.

| Zweck  | Aktion   |
|--|--|
| Anrufprotokolle anzeigen                           | Wählen Sie  > <b>Anrufe in Abwesenheit, Gewählte Rufnummern oder Angenommene Anrufe</b> . In jedem Protokoll können bis zu 100 Einträge gespeichert werden.   |
| Details eines Anrufeintrags anzeigen               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wählen Sie  &gt; <b>Anrufe in Abwesenheit, Gewählte Rufnummern oder Angenommene Anrufe</b>.</li><li>2. Markieren Sie einen Anrufeintrag.</li><li>3. Drücken Sie <b>Details</b>. Es werden Informationen wie die gewählte Nummer, die anrufende Nummer, die Tageszeit und die Anrufdauer angezeigt (nur für eingeleitete und angenommene Anrufe).</li></ol> |
| Alle Einträge in allen Protokollen löschen         | Drücken Sie  gefolgt von <b>Leeren</b> .  |
| Alle Einträge in einem einzelnen Protokoll löschen | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wählen Sie  &gt; <b>Anrufe in Abwesenheit, Gewählte Rufnummern oder Angenommene Anrufe</b>.</li><li>2. Markieren Sie einen Anrufeintrag.</li><li>3. Drücken Sie <b>Leeren</b>. (Möglicherweise müssen Sie zunächst den Softkey <b>Weiter</b> drücken, damit <b>Leeren</b> angezeigt wird.)</li></ol>  |
| Einzelnen Anrufeintrag löschen                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wählen Sie  &gt; <b>Anrufe in Abwesenheit, Gewählte Rufnummern oder Angenommene Anrufe</b>.</li><li>2. Markieren Sie einen Anrufeintrag.</li><li>3. Drücken Sie <b>Entfernen</b>.</li></ol>  |



| Zweck  | Aktion   |
|--|--|
| Über ein Anrufprotokoll wählen (während Sie kein weiteres Gespräch führen) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie  &gt; <b>Anrufe in Abwesenheit, Gewählte Rufnummern</b> oder <b>Angenommene Anrufe</b>.</li> <li>2. Markieren Sie einen Anrufeintrag.</li> </ol> <p><b>Hinweis</b> Wenn der Softkey „Details“ angezeigt wird, ist der Anruf der erste Eintrag eines Anrufs mit mehreren Teilnehmern. Siehe <a href="#">Tipp</a>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Drücken Sie zum Bearbeiten der angezeigten Nummer <b>NrBearb</b> und anschließend &lt;&lt; oder &gt;&gt;. Drücken Sie zum Löschen der Nummer <b>NrBearb</b> und dann <b>Entfern</b>. (Möglicherweise müssen Sie zunächst den Softkey <b>Weiter</b> drücken, damit <b>Entfern</b>. angezeigt wird.)</li> <li>4. Nehmen Sie den Hörer ab, um den Anruf einzuleiten.</li> </ol>  |
| Über ein Anrufprotokoll wählen (während Sie ein weiteres Gespräch führen)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie  &gt; <b>Anrufe in Abwesenheit, Gewählte Rufnummern</b> oder <b>Angenommene Anrufe</b>.</li> <li>2. Markieren Sie einen Anrufeintrag.</li> </ol> <p><b>Hinweis</b> Wenn der Softkey „Details“ angezeigt wird, ist der Anruf der erste Eintrag eines Anrufs mit mehreren Teilnehmern. Siehe <a href="#">Tipp</a>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Drücken Sie zum Bearbeiten der angezeigten Nummer <b>NrBearb</b> und anschließend &lt;&lt; oder &gt;&gt;. Drücken Sie zum Löschen der Nummer <b>NrBearb</b> und dann <b>Entfern</b>. (Möglicherweise müssen Sie zunächst den Softkey <b>Weiter</b> drücken, damit <b>Entfern</b>. angezeigt wird.)</li> <li>4. Drücken Sie <b>Wählen</b>.</li> <li>5. Wählen Sie anschließend die Menüoption mit der gewünschten Aktion für den ersten Anruf aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Halten</b>: Der erste Anruf wird gehalten und die neue Nummer wird gewählt.</li> <li>– <b>Übergabe</b>: Der erste Gesprächsteilnehmer wird mit dem zweiten verbunden und Sie nehmen nicht weiter am Gespräch teil. (Drücken Sie nach dem Wählen <b>Übergabe</b>, um die Aktion durchzuführen.)</li> <li>– <b>Konferenz</b>: Es wird eine Konferenz mit allen Gesprächsteilnehmern (einschließlich Ihnen) eingeleitet. (Drücken Sie nach dem Wählen <b>Konfer.</b> oder <b>Konferenz</b>, um die Aktion abzuschließen.)</li> <li>– <b>RufEnde</b>: Der erste Anruf wird beendet und die neue Nummer wird gewählt.</li> </ul> </li> </ol> |

| Zweck  | Aktion  |
|--|---|
| Vor dem Einleiten eines Anrufs sehen, ob die entsprechende Leitung im Anrufprotokoll besetzt ist | Suchen Sie nach BLF-Anzeigen. Siehe „ <a href="#">Mithilfe der BLF-Funktion den Leitungsstatus ermitteln</a> “ auf Seite 46.  |
| Anruf über einen URL-Eintrag in einem Anrufprotokoll einleiten (nur SIP-Telefone)                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie  &gt; <b>Anrufe in Abwesenheit, Gewählte Rufnummern oder Angenommene Anrufe.</b></li> <li>2. Markieren Sie den URL-Eintrag der zu wählenden Nummer.</li> <li>3. Wenn Sie den Eintrag bearbeiten möchten, drücken Sie <b>NrBearb.</b></li> <li>4. Das Symbol  wird angezeigt und Sie können mit dem Bearbeiten der Zeichen im URL-Eintrag beginnen.</li> <li>5. Drücken Sie <b>Wählen.</b></li> </ol> |
| Intercom-Anrufprotokoll anzeigen   | Wählen Sie  > <b>Intercom-Protokoll.</b> Für die letzten 25 Intercom-Anrufe werden Protokolle aufgezeichnet. Sie können über diese Liste keine Intercom-Nummern wählen.  |

## Tipp

(Nur SCCP-Telefone)

Um alle Anrufdaten eines Anrufs mit mehreren Teilnehmern zu sehen (z. B. ein Anruf, der an Sie umgeleitet oder übergeben wurde), markieren Sie den Anrufeintrag und drücken Sie **Details**. Der Detaildatensatz enthält für jeden eingegangenen Anruf mit mehreren Teilnehmern oder jeden Anruf in Abwesenheit zwei Einträge. Die Einträge sind in umgekehrter chronologischer Reihenfolge aufgelistet:

- Der erste protokollierte Eintrag ist der Name bzw. die Nummer des zuletzt beendeten Gesprächs eines auf Ihrem Telefon eingegangenen Anrufs mit mehreren Teilnehmern.
- Der zweite protokollierte Eintrag ist der Name bzw. die Nummer des zuerst beendeten Gesprächs eines auf Ihrem Telefon eingegangenen Anrufs mit mehreren Teilnehmern.


## Über ein Verzeichnis wählen


Je nach Konfiguration unterstützt Ihr Telefon Funktionen für ein Unternehmensverzeichnis und ein persönliches Verzeichnis:

- Unternehmensverzeichnis: Geschäftskontakte, auf die Sie über Ihr Telefon Zugriff haben. Ihr Unternehmensverzeichnis wird vom Systemverwalter eingerichtet und verwaltet.
- Persönliches Verzeichnis: Sofern verfügbar, werden in diesem Verzeichnis die persönlichen Kontakte und die ihnen zugeordneten Kurzwahlnummern gespeichert, die Sie über Ihr Telefon und die Webseiten für Benutzeroptionen konfigurieren und aufrufen können. Das persönliche Verzeichnis besteht aus dem persönlichen Adressbuch (PAB) und dem Kurzwahldienst.
  - Das PAB ist ein Verzeichnis der persönlichen Kontakte.
  - Mithilfe des Kurzwahldiensts können Sie den PAB-Einträgen Codes zum schnellen Wählen zuweisen.

## Unternehmensverzeichnis auf dem Telefon verwenden

Über ein Unternehmensverzeichnis können Sie Kollegen anrufen.

| Zweck   | Aktion  |
|---|---|
| Über ein Unternehmensverzeichnis wählen (während Sie kein weiteres Gespräch führen) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie  &gt; <b>Unternehmensverzeichnis</b> (konkreter Name lautet ggf. anders).</li> <li>2. Geben Sie über das Tastenfeld einen vollständigen Namen oder den Anfang eines Namens ein und drücken Sie <b>Suchen</b>.</li> <li>3. Um eine Nummer zu wählen, wählen Sie den entsprechenden Listeneintrag aus oder blättern Sie zu diesem und nehmen Sie den Hörer ab.</li> </ol> |


| Zweck  | Aktion   |
|--|--|
| Über ein Unternehmensverzeichnis wählen (während Sie ein weiteres Gespräch führen) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie  &gt; <b>Unternehmensverzeichnis</b> (konkreter Name lautet ggf. anders).</li> <li>2. Geben Sie über das Tastenfeld einen vollständigen Namen oder den Anfang eines Namens ein und drücken Sie <b>Suchen</b>.</li> <li>3. Blättern Sie zu einem Listeneintrag und drücken Sie <b>Wählen</b>.</li> <li>4. Wählen Sie anschließend die Menüoption mit der gewünschten Aktion für den ersten Anruf aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Halten</b>: Der erste Anruf wird gehalten und die neue Nummer wird gewählt.</li> <li>- <b>Übergabe</b>: Der erste Gesprächsteilnehmer wird mit dem zweiten verbunden und Sie nehmen nicht weiter am Gespräch teil. (Drücken Sie nach dem Wählen <b>Übergabe</b>, um die Aktion durchzuführen.)</li> <li>- <b>Konferenz</b>: Es wird eine Konferenz mit allen Gesprächsteilnehmern (einschließlich Ihnen) eingeleitet. (Drücken Sie nach dem Wählen <b>Konfer.</b> oder <b>Konferenz</b>, um die Aktion abzuschließen.)</li> <li>- <b>RufEnde</b>: Der erste Anruf wird beendet und die neue Nummer wird gewählt.</li> </ul> </li> </ol> |
| Im Verzeichnis sehen, ob die Telefonleitung besetzt ist                            | Suchen Sie nach BLF-Anzeigen. Siehe „ <a href="#">Mithilfe der BLF-Funktion den Leitungsstatus ermitteln</a> “ auf Seite 46.   |



### Tipp


Geben Sie mithilfe der Zifferntasten auf dem Tastenfeld die gewünschten Zeichen ein. Mithilfe der Navigationstaste des Telefons können Sie zwischen den Eingabefeldern wechseln.

## Persönliches Verzeichnis auf dem Telefon verwenden

Das persönliche Verzeichnis besteht aus Ihrem persönlichen Adressbuch (PAB) und dem Kurzwahldienst. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das persönliche Verzeichnis auf Ihrem Telefon einrichten und verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „[Persönliches Verzeichnis im Web verwenden](#)“ auf Seite 68.

| Zweck   | Aktion  |
|---|---|
| Persönliches Verzeichnis (PAB und Kurzwahlcodes) aufrufen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie  &gt; <b>Persönliches Verzeichnis</b> (konkreter Name lautet ggf. anders).</li> <li>2. Geben Sie Ihre Benutzer-ID und Ihre PIN für Cisco Unified Communications Manager ein und drücken Sie <b>Senden</b>.</li> </ol>   |
| Nach einem PAB-Eintrag suchen                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie das persönliche Verzeichnis und wählen Sie <b>Persönliches Adressbuch</b>.</li> <li>2. Geben Sie Suchkriterien ein und drücken Sie <b>Senden</b>.</li> <li>3. Mit <b>Vor</b> oder <b>Weiter</b> können Sie durch die Listeneinträge navigieren.</li> <li>4. Markieren Sie den gewünschten PAB-Listeneintrag und drücken Sie <b>Auswahl</b>.</li> </ol>   |
| Über einen PAB-Eintrag wählen                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suchen Sie einen Listeneintrag.</li> <li>2. Markieren Sie den gewünschten Listeneintrag und drücken Sie <b>Auswahl</b>.</li> <li>3. Drücken Sie <b>Wählen</b>. (Möglicherweise müssen Sie zunächst den Softkey <b>Weiter</b> drücken, damit <b>Wählen</b> angezeigt wird.)</li> <li>4. Geben Sie die Telefonnummer des Teilnehmers ein.</li> <li>5. Markieren Sie die gewünschte Nummer und drücken Sie <b>OK</b>.</li> <li>6. Drücken Sie zum Wählen der Nummer erneut die Taste <b>OK</b>.</li> </ol> |
| PAB-Eintrag löschen                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suchen Sie einen Listeneintrag.</li> <li>2. Markieren Sie den gewünschten Listeneintrag und drücken Sie <b>Auswahl</b>.</li> <li>3. Drücken Sie <b>Entfernen</b>.</li> <li>4. Bestätigen Sie den Löschvorgang mit <b>OK</b>.</li> </ol>   |
| PAB-Eintrag bearbeiten                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suchen Sie einen Listeneintrag.</li> <li>2. Markieren Sie den gewünschten Eintrag und drücken Sie zum Ändern eines Namens oder einer E-Mail-Adresse <b>Bearb</b>.</li> <li>3. Wählen Sie ggf. <b>Telefone</b>, um eine Telefonnummer zu ändern.</li> <li>4. Drücken Sie <b>Aktual</b>.</li> </ol>   |

| Zweck  | Aktion  |
|--|---|
| Neuen PAB-Eintrag hinzufügen                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffnen Sie das persönliche Verzeichnis und wählen Sie <b>Persönliches Adressbuch</b>.</li> <li>2. Mit <b>Senden</b> rufen Sie die Suchseite auf. (Es ist nicht erforderlich, zuvor Suchkriterien einzugeben.)</li> <li>3. Drücken Sie <b>Neu</b>.</li> <li>4. Geben Sie über das Tastenfeld des Telefons den Namen und die E-Mail-Adresse ein.</li> <li>5. Wählen Sie <b>Telefone</b> und geben Sie über das Tastenfeld Telefonnummern ein. Geben Sie ggf. eine Nummer für die Amtsholung oder die Vorwahl ein.</li> <li>6. Wählen Sie <b>Senden</b>, um den Eintrag der Datenbank hinzuzufügen.</li> </ol> |
| Einem PAB-Eintrag einen Kurzwahlcode zuweisen                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suchen Sie nach einem PAB-Eintrag.</li> <li>2. Markieren Sie den gewünschten Listeneintrag und drücken Sie <b>Auswahl</b>.</li> <li>3. Drücken Sie <b>Kurzwahl</b>.</li> <li>4. Markieren Sie die gewünschte Nummer und drücken Sie <b>Auswahl</b>.</li> <li>5. Markieren Sie den Kurzwahlcode, den Sie der Nummer zuweisen möchten, und drücken Sie <b>Auswahl</b>.</li> </ol>   |
| Neuen Kurzwahlcode hinzufügen (ohne Verwendung eines PAB-Eintrags) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie  &gt; <b>Persönliches Verzeichnis &gt; Persönl. Kurzwahleinträge</b>.</li> <li>2. Drücken Sie <b>Kurzwahl</b>.</li> <li>3. Markieren Sie einen nicht zugewiesenen Kurzwahlcode und drücken Sie <b>Auswahl</b>.</li> <li>4. Drücken Sie <b>Zuweis</b>.</li> <li>5. Geben Sie eine Telefonnummer ein.</li> <li>6. Drücken Sie <b>Aktual</b>.</li> </ol>   |
| Nach Kurzwahlcodes suchen  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie  &gt; <b>Persönliches Verzeichnis &gt; Persönl. Kurzwahleinträge</b>.</li> <li>2. Mit <b>Vor</b> oder <b>Weiter</b> können Sie durch die Listeneinträge navigieren.</li> <li>3. Markieren Sie den gewünschten Listeneintrag und drücken Sie <b>Auswahl</b>.</li> </ol>  |
| Anruf mit einem Kurzwahlcode einleiten                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suchen Sie einen Kurzwahlcode.</li> <li>2. Markieren Sie den gewünschten Listeneintrag und drücken Sie <b>Auswahl</b>.</li> <li>3. Drücken Sie <b>Wählen</b>.</li> <li>4. Wählen Sie <b>OK</b>, um die Aktion durchzuführen.</li> </ol>   |

| Zweck  | Aktion  |
|--|---|
| Kurzwahlcode löschen                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suchen Sie einen Kurzwahlcode.</li> <li>2. Markieren Sie den gewünschten Listeneintrag und drücken Sie <b>Auswahl</b>.</li> <li>3. Drücken Sie <b>Entf</b>.</li> </ol>  |
| Sich von Ihrem persönlichen Verzeichnis abmelden | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie  &gt; <b>Persönliches Verzeichnis</b> (konkreter Name lautet ggf. anders).</li> <li>2. Wählen Sie <b>Abmelden</b>.</li> </ol> |

### Tipps



- Die Benutzer-ID und die zugehörige PIN für die Anmeldung beim persönlichen Verzeichnis erhalten Sie vom Systemverwalter.
- Nach einem bestimmten Zeitraum werden Sie automatisch vom persönlichen Verzeichnis abgemeldet. Dieser Zeitraum ist variabel. Weitere Informationen erhalten Sie vom Systemverwalter.
- Geben Sie mithilfe der Zifferntasten auf dem Tastenfeld die gewünschten Zeichen ein. Mithilfe der Navigationstaste des Telefons können Sie zwischen den Eingabefeldern wechseln.

# Telefoneinstellungen ändern

Sie können den Rufton, das Hintergrundbild und andere Einstellungen Ihres Cisco Unified IP-Telefons anpassen.

## Ruftöne und die Nachrichtenanzeige anpassen






Sie können anpassen, wie Sie über eingehende Anrufe und neue Sprachnachrichten informiert werden. Außerdem können Sie die Ruftonlautstärke für das Telefon anpassen.

| Zweck  | Aktion  |
|--|---|
| Rufton für einzelne Leitungen ändern                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wählen Sie  &gt; <b>Benutzervoreinstellungen</b> &gt; <b>Ruftöne</b>.</li><li>2. Wählen Sie eine Telefonleitung oder die Standardruftoneinstellung aus.</li><li>3. Wählen Sie einen Rufton aus, um diesen Ton probeweise wiederzugeben.</li><li>4. Drücken Sie <b>Auswahl</b> und <b>Speich.</b>, um den Rufton festzulegen, oder drücken Sie <b>Abbruch</b>.</li></ol>   |
| Lautstärke für Ruftöne einstellen                      | Drücken Sie  , während der Hörer auf der Gabel liegt und die Headset- und die Lautsprechertaste deaktiviert sind. Die neue Ruftonlautstärke wird automatisch gespeichert.  |
| Akustisches Signal für Sprachnachrichten ändern        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melden Sie sich bei den Webseiten für Benutzeroptionen an. (Siehe „<a href="#">Auf die Webseiten für Benutzeroptionen zugreifen</a>“ auf Seite 67.)</li><li>2. Rufen Sie die Einstellungen für die Anzeige wartender Nachrichten auf. (Siehe „<a href="#">Leitungseinstellungen über das Web steuern</a>“ auf Seite 73.)</li></ol>   |
| Anzeige für wartende Sprachnachrichten am Hörer ändern | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melden Sie sich bei den Webseiten für Benutzeroptionen an. (Siehe „<a href="#">Auf die Webseiten für Benutzeroptionen zugreifen</a>“ auf Seite 67.)</li><li>2. Rufen Sie die Einstellungen für die Anzeige wartender Nachrichten auf. (Siehe „<a href="#">Leitungseinstellungen über das Web steuern</a>“ auf Seite 73.)</li></ol> <p><b>Hinweis</b> Normalerweise ist das System in der Standardeinstellung so konfiguriert, dass neue Sprachnachrichten durch eine leuchtende LED am Hörer angezeigt werden.</p> |




## Telefondisplay anpassen

Sie können die Eigenschaften des Telefondisplays anpassen.




| Zweck                          | Aktion  |
|--------------------------------|---|
| Telefondisplay-Kontrast ändern | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie  &gt; <b>Benutzervoreinstellungen</b> &gt; <b>Kontrast</b>.</li> <li>2. Drücken Sie +, - oder , um diesen anzupassen.</li> <li>3. Drücken Sie <b>Speich.</b> oder <b>Abbruch</b>.</li> </ol> <p><b>Hinweis</b> Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie versehentlich einen sehr hellen oder sehr dunklen Kontrast gewählt haben und das Telefondisplay nicht sehen können:</p> <p>Drücken Sie  und anschließend 1, 3 auf dem Tastenfeld.</p> <p>Drücken Sie , um den Kontrast zu ändern, bis Sie die Informationen auf dem Telefondisplay erkennen können. Drücken Sie anschließend <b>Speich.</b></p> |
| Hintergrundbild ändern         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie  &gt; <b>Benutzervoreinstellungen</b> &gt; <b>Hintergrundbilder</b>.</li> <li>2. Blättern Sie durch die verfügbaren Bilder und drücken Sie <b>Auswahl</b>, um ein Bild auszuwählen.</li> <li>3. Drücken Sie <b>Vorschau</b>, um eine größere Ansicht des Hintergrundbilds anzuzeigen.</li> <li>4. Drücken Sie <b>Beenden</b>, um zum Auswahlmenü zurückzukehren.</li> <li>5. Drücken Sie <b>Speich.</b>, um das Bild zu übernehmen, oder drücken Sie <b>Abbruch</b>.</li> </ol> <p><b>Hinweis</b> Wenn keine Auswahl von Bildern angezeigt wird, wurde diese Option für Ihr System nicht aktiviert.</p>   |
| Displaysprache ändern          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melden Sie sich bei den Webseiten für Benutzeroptionen an. (Siehe „<a href="#">Auf die Webseiten für Benutzeroptionen zugreifen</a>“ auf Seite 67.)</li> <li>2. Rufen Sie die Benutzereinstellungen auf. (Siehe „<a href="#">Benutzereinstellungen über das Web steuern</a>“ auf Seite 73.)</li> </ol>  |
| Leitungsbeschreibung ändern    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melden Sie sich bei den Webseiten für Benutzeroptionen an. (Siehe „<a href="#">Auf die Webseiten für Benutzeroptionen zugreifen</a>“ auf Seite 67.)</li> <li>2. Rufen Sie die Einstellungen für die Leitungsbeschreibungen auf. (Siehe „<a href="#">Leitungseinstellungen über das Web steuern</a>“ auf Seite 73.)</li> </ol>   |

# Auf Sprachnachrichten zugreifen

Sprachnachrichten können mithilfe der Taste  abgerufen werden.



**Hinweis** Von Ihrem Unternehmen wird festgelegt, welcher Sprachnachrichtendienst innerhalb Ihres Telefonsystems verwendet wird. Die genauesten und detailliertesten Informationen finden Sie in der zum Sprachnachrichtensystem gehörenden Dokumentation.

| Zweck  | Aktion   |
|--|--|
| Sprachnachrichtendienst einrichten und anpassen                          | Drücken Sie  und befolgen Sie die Sprachanweisungen.<br>Falls auf Ihrem Display ein Menü angezeigt wird, wählen Sie das gewünschte Menüelement aus.   |
| Auf neue Sprachnachrichten überprüfen                                    | Folgendes muss zu sehen sein: <ul style="list-style-type: none"><li>• Eine dauerhaft rot leuchtende Anzeige am Hörer. (Diese Anzeige kann abweichend konfiguriert sein. Siehe <a href="#">„Ruftöne und die Nachrichtenanzeige anpassen“</a> auf Seite 64.)</li><li>• Ein blinkendes Umschlagsymbol  und eine Textnachricht auf dem Telefondisplay.</li></ul> <p><b>Hinweis</b> Das rot leuchtende Signal und das Symbol für wartende Nachrichten werden nur angezeigt, wenn auf der Hauptleitung eine Nachricht empfangen wurde, selbst wenn auf anderen Leitungen Sprachnachrichten eingegangen sind.</p> Folgendes muss zu hören sein: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ein Signalton beim Tätigen eines Anrufs am Hörer, Headset oder Lautsprecher.</li></ul> <p><b>Hinweis</b> Der Signalton ist leitungsspezifisch. Er wird nur auf der Leitung mit der wartenden Nachricht ausgegeben.</p> |
| Sprachnachrichten abhören oder auf das Sprachnachrichtensystem zugreifen | Drücken Sie  .<br>Je nach verwendetem Sprachnachrichtendienst wird entweder automatisch die Nummer des Sprachnachrichtendienstes gewählt oder auf dem Display wird ein Menü angezeigt.  |
| Anruf an ein Sprachnachrichtensystem senden                              | Drücken Sie <b>SofUml</b> . Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <a href="#">„Anruf an ein Sprachnachrichtensystem senden“</a> auf Seite 29.  |

# Webseiten für Benutzeroptionen

Ihr Cisco Unified IP-Telefon ist ein Netzwerkgerät, das mit anderen Netzwerkgeräten innerhalb Ihres Unternehmens einschließlich Ihres Computers bestimmte Informationen austauschen kann. Sie können sich über Ihren Computer bei den Webseiten für Benutzeroptionen von Cisco Unified CM anmelden. Hier haben Sie Zugriff auf Funktionen, Einstellungen und Dienste für Ihr Cisco Unified IP-Telefon. Auf den Webseiten für Benutzeroptionen können Sie z. B. Kurzwahltafeln einrichten.

## Auf die Webseiten für Benutzeroptionen zugreifen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie sich anmelden und ein Telefongerät auswählen.

| Zweck  | Vorgehensweise   |
|--|--|
| Sich bei den Webseiten für Benutzeroptionen anmelden | <ol style="list-style-type: none"> <li>Vom Systemverwalter erhalten Sie die URL für die Webseiten für Benutzeroptionen, einen Benutzernamen sowie ein vorgegebenes Kennwort.</li> <li>Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Webbrowser, geben Sie die URL ein und melden Sie sich an.</li> <li>Klicken Sie auf <b>Ja</b> oder <b>Zertifikat installieren</b>, wenn Sie zum Bestätigen der Sicherheitseinstellungen aufgefordert werden.</li> </ol> <p>Die Hauptseite der Benutzeroptionen für Cisco Unified Communications Manager wird angezeigt. Auf dieser Seite können Sie <b>Benutzeroptionen</b> auswählen, über die Sie Zugriff auf Benutzereinstellungen, Verzeichnisfunktionen, ein persönliches Adressbuch und den Kurzwahldienst haben.</p> <p>Wenn Sie telefonspezifische Optionen anzeigen möchten, wählen Sie ein Gerät aus (siehe unten).</p> |
| Nach dem Anmelden ein Gerät auswählen                | <ol style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie nach Ihrer Anmeldung bei den Webseiten für Benutzeroptionen <b>Benutzeroptionen &gt; Gerät</b>. Die Seite „Gerätekonfiguration“ wird angezeigt.</li> <li>Wenn Ihnen mehrere Geräte zugewiesen sind, wählen Sie im Dropdown-Menü „Name“ das gewünschte Gerät (Telefonmodell, Anschlussmobilitätsprofil oder Remote-Ziel-Profil) aus.</li> </ol> <p><b>Hinweis</b> Die Schaltflächen der Symbolleiste oben auf der Seite „Gerätekonfiguration“ sind gerätespezifisch.</p>  |

| Zweck   | Vorgehensweise   |
|---|--|
| Nach dem Anmelden eine Konfigurationsoption auswählen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie nach Ihrer Anmeldung bei den Webseiten für Benutzeroptionen <b>Benutzeroptionen</b>, um Benutzereinstellungen, Verzeichnisfunktionen, das persönliche Adressbuch, den Kurzwahldienst und Mobilitätseinstellungen aufzurufen.</li> <li>2. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Gerät</b>, um von einer beliebigen Seite zur Seite „Gerätekonfiguration“ zu wechseln.</li> </ol> |

## Funktionen und Dienste über das Web konfigurieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie nach der Anmeldung Funktionen und Dienste über die Webseiten für Benutzeroptionen konfigurieren können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „[Auf die Webseiten für Benutzeroptionen zugreifen](#)“ auf Seite 67.

## Persönliches Verzeichnis im Web verwenden

Das persönliche Verzeichnis, auf das Sie auf Ihrem Computer zugreifen können, besteht aus folgenden Elementen:

- Persönliches Adressbuch (PAB)
- Kurzwahldienst
- Cisco Unified Communications Manager Address Book Synchronizer



**Hinweis** Sie können auch über Ihr Telefon auf das PAB und den Kurzwahldienst zugreifen. Siehe „[Persönliches Verzeichnis auf dem Telefon verwenden](#)“ auf Seite 61.

## Persönliches Adressbuch im Web verwenden

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über die Webseiten für Benutzeroptionen auf Ihr PAB zugreifen.

| Zweck                         | Vorgehensweise nach dem Anmelden   |
|-------------------------------|--|
| Neuen PAB-Eintrag hinzufügen  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Persönliches Adressbuch</b>.</li> <li>2. Klicken Sie auf <b>Neue hinzufügen</b>.</li> <li>3. Geben Sie Informationen zum Eintrag ein.</li> <li>4. Klicken Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol> |
| Nach einem PAB-Eintrag suchen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Persönliches Adressbuch</b>.</li> <li>2. Geben Sie Suchkriterien an und klicken Sie auf <b>Suchen</b>.</li> </ol>  |

| Zweck                  | Vorgehensweise nach dem Anmelden  |
|------------------------|---|
| PAB-Eintrag bearbeiten | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suchen Sie nach einem PAB-Eintrag.</li> <li>2. Klicken Sie auf einen Namen oder Spitznamen.</li> <li>3. Bearbeiten Sie den Eintrag nach Bedarf und klicken Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol> |
| PAB-Eintrag löschen    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suchen Sie nach einem PAB-Eintrag.</li> <li>2. Wählen Sie einen oder mehrere Einträge aus.</li> <li>3. Klicken Sie auf <b>Auswahl löschen</b>.</li> </ol>                                       |

## Kurzwahldienst über das Web konfigurieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie von den Webseiten für Benutzeroptionen aus einen Kurzwahleintrag zuweisen.

| Zweck  | Vorgehensweise nach dem Anmelden   |
|--|--|
| Einem PAB-Eintrag einen Kurzwahlcode zuweisen  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellen Sie einen PAB-Eintrag. Siehe <a href="#">„Persönliches Adressbuch im Web verwenden“</a> auf Seite 68.</li> <li>2. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Kurzwahl</b>.</li> <li>3. Klicken Sie auf <b>Neue hinzufügen</b>.</li> <li>4. Geben Sie im Bereich „Suchoptionen“ den gewünschten PAB-Eintrag ein und starten Sie die Suche.</li> <li>5. Klicken Sie im Bereich „Suchergebnisse“ auf eine Telefonnummer.</li> <li>6. Ändern Sie den Kurzwahlcode nach Bedarf.</li> <li>7. Klicken Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol> |
| Einer Telefonnummer einen Kurzwahlcode zuweisen (ohne Verwendung eines PAB-Eintrags) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Kurzwahl</b>.</li> <li>2. Klicken Sie auf <b>Neue hinzufügen</b>.</li> <li>3. Ändern Sie den Kurzwahlcode nach Bedarf.</li> <li>4. Geben Sie eine Telefonnummer ein.</li> <li>5. Klicken Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol>  |
| Kurzwahleintrag suchen   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Kurzwahl</b>.</li> <li>2. Geben Sie Suchkriterien an und klicken Sie auf <b>Suchen</b>.</li> </ol>   |

| Zweck                     | Vorgehensweise nach dem Anmelden   |
|---------------------------|--|
| Kurzwahlnummer bearbeiten | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Kurzwahl</b>.</li> <li>2. Suchen Sie den Kurzwahleintrag, den Sie bearbeiten möchten.</li> <li>3. Klicken Sie auf eine Komponente des Eintrags.</li> <li>4. Ändern Sie die Telefonnummer.</li> <li>5. Klicken Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol> |
| Kurzwahleintrag löschen   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suchen Sie einen Kurzwahleintrag.</li> <li>2. Wählen Sie einen oder mehrere Einträge aus.</li> <li>3. Klicken Sie auf <b>Auswahl löschen</b>.</li> </ol>   |

### Tipps

- Sie können bis zu 500 Kurzwahl- und PAB-Einträge festlegen.
- Es ist auch möglich, ohne einen PAB-Eintrag einen neuen Kurzwahleintrag zu erstellen. Diese Kurzwahleinträge sind auf den Webseiten für Benutzeroptionen als „Nicht zugeordnet“ gekennzeichnet und haben keine konfigurierbare Beschreibung.

## Synchronisierungsanwendung des Adressbuchs

Mit dem Address Book Synchronization Tool (TabSynch) können Sie ggf. Ihr vorhandenes Microsoft Windows-Adressbuch mit Ihrem PAB synchronisieren. Auf diese Weise können Sie über Ihr Cisco Unified IP-Telefon und über die Webseiten für Benutzeroptionen auf die Einträge Ihres Microsoft Windows-Adressbuchs zugreifen. Von Ihrem Systemverwalter erhalten Sie Zugriff auf TabSynch sowie detaillierte Anweisungen.

## Kurzwahleinträge über das Web einrichten

Je nach Konfiguration unterstützt Ihr Telefon mehrere Kurzwahlfunktionen:

- Kurzwahltasten
- Kurzwahlcodes
- Kurzwahldienst



### Hinweis



Weitere Informationen zur Verwendung von Kurzwahlfunktionen finden Sie unter [„Kurzwahlfunktionen“](#) auf Seite 38.

| Zweck                     | Vorgehensweise nach dem Anmelden  |
|---------------------------|---|
| Kurzwahltasten einrichten | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Gerät</b>.</li> <li>2. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Name“ ein Telefon aus.</li> <li>3. Klicken Sie auf <b>Kurzwahl</b>.</li> <li>4. Geben Sie auf Ihrem Telefon eine Nummer und eine Beschreibung für eine Kurzwahltaste (programmierbare Taste) ein.</li> <li>5. Klicken Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol> <p><b>Hinweis</b> Das Telefon verwendet das Feld „ASCII-Beschreibung“.</p> |
| Kurzwahlcodes einrichten  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Gerät</b>.</li> <li>2. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Name“ ein Telefon aus.</li> <li>3. Klicken Sie auf <b>Kurzwahl</b>.</li> <li>4. Geben Sie eine Nummer und eine Beschreibung für einen Kurzwahlcode ein.</li> <li>5. Klicken Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol>  |
| Kurzwahldienst einrichten | <p>Siehe <a href="#">„Kurzwahldienst über das Web konfigurieren“</a> auf Seite 69.</p> <p>Sie können auch auf Ihrem Telefon den Kurzwahldienst einrichten. Siehe <a href="#">„Persönliches Verzeichnis auf dem Telefon verwenden“</a> auf Seite 61.</p>   |

## Telefondienste über das Web einrichten

Zu Telefondiensten gehören spezielle Telefonfunktionen, Netzwerkdienste und webbasierte Informationen (beispielsweise Börsenkurse und das Kinoprogramm). Sie müssen zunächst einen Telefondienst abonnieren, bevor Sie mit Ihrem Telefon auf den entsprechenden Dienst zugreifen können.

| Zweck             | Vorgehensweise nach dem Anmelden   |
|-------------------|--|
| Dienst abonnieren | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Gerät</b>.</li> <li>2. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Name“ ein Telefon aus.</li> <li>3. Klicken Sie auf <b>Telefondienste</b>.</li> <li>4. Klicken Sie auf <b>Neue hinzufügen</b>.</li> <li>5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste einen Dienst aus und klicken Sie auf <b>Weiter</b>.</li> <li>6. Ändern Sie die Beschreibung des Diensts bzw. geben Sie zusätzliche Informationen ein (optional).</li> <li>7. Klicken Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol> |

| <b>Zweck</b>  | <b>Vorgehensweise nach dem Anmelden</b>  |
|---|--|
| Nach Diensten suchen  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie ein Gerät aus.</li> <li>2. Klicken Sie auf <b>Telefondienste</b>.</li> <li>3. Klicken Sie auf <b>Suchen</b>.</li> </ol>   |
| Dienste ändern oder beenden   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suchen Sie nach Diensten.</li> <li>2. Wählen Sie einen oder mehrere Einträge aus.</li> <li>3. Klicken Sie auf <b>Auswahl löschen</b>.</li> </ol>   |
| Dienstnamen ändern  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suchen Sie nach Diensten.</li> <li>2. Klicken Sie auf den Dienstnamen.</li> <li>3. Ändern Sie die Informationen und klicken Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol>   |
| Dienst zu einer verfügbaren Telefontaste  hinzufügen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Gerät</b>.</li> <li>2. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Name“ ein Telefon aus.</li> <li>3. Klicken Sie auf <b>Dienst-URL</b>.</li> </ol> <p><b>Hinweis</b> Wenn diese Option nicht angezeigt wird, bitten Sie Ihren Systemverwalter, für Ihr Telefon eine Dienst-URL-Schaltfläche zu konfigurieren.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste für Tastendienste einen Dienst aus.</li> <li>5. Bearbeiten Sie die Beschreibungsfelder, um den Dienst umzubenennen.</li> </ol> <p><b>Hinweis</b> Wenn das Telefon keine Doppelbyte-Zeichensätze unterstützt, wird das Feld „ASCII-Beschreibung“ verwendet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Klicken Sie auf <b>Speichern</b>.</li> <li>7. Klicken Sie auf <b>Zurücksetzen</b>, um Ihr Telefon zurückzusetzen (erforderlich, um die neue Tastenbeschreibung auf Ihrem Telefon anzuzeigen).</li> </ol> |
| Mit dem Telefon auf einen Dienst zugreifen  | Wählen Sie  .   |



## Benutzereinstellungen über das Web steuern

Zu den Benutzereinstellungen gehören Kennwort-, PIN- und Spracheinstellungen.

| Zweck   | Vorgehensweise nach dem Anmelden   |
|---|--|
| Kennwort ändern                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Benutzereinstellungen</b>.</li> <li>2. Geben Sie im Bereich „Browser-Kennwort“ Informationen ein.</li> <li>3. Klicken Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol>                     |
| PIN ändern  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Benutzereinstellungen</b>.</li> <li>2. Geben Sie im Bereich „Telefon-PIN“ Informationen ein.</li> <li>3. Klicken Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol>                          |
| Sprache für die Webseiten für Benutzeroptionen ändern | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Benutzereinstellungen</b>.</li> <li>2. Wählen Sie im Bereich „Benutzersprache“ in der Dropdown-Liste ein Element aus.</li> <li>3. Klicken Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol> |
| Sprache für das Telefondisplay ändern                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Benutzereinstellungen</b>.</li> <li>2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Benutzersprache“ ein Element aus.</li> <li>3. Klicken Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol>            |

### Tipp

Mithilfe Ihrer PIN und des Kennworts haben Sie Zugriff auf verschiedene Funktionen und Dienste. Mit der PIN melden Sie sich z. B. bei der Cisco-Anschlussmobilität oder beim persönlichen Verzeichnis auf Ihrem Telefon an. Darüber hinaus können Sie sich auf Ihrem Computer mit dem Kennwort bei den Webseiten für Benutzeroptionen und bei Cisco WebDialer anmelden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Systemverwalter.

## Leitungseinstellungen über das Web steuern

Leitungseinstellungen gelten für eine bestimmte Telefonleitung (Verzeichnisnummer) auf Ihrem Telefon. Zu den Leitungseinstellungen gehören die Rufumleitung, die Sprachnachrichtenanzeige, Ruftonmuster und Leitungsbeschreibungen.

Sie können andere Leitungseinstellungen auch direkt auf Ihrem Telefon einrichten:

- Rufumleitungen für die primäre Telefonleitung einrichten. Siehe „[Anrufe an eine andere Nummer umleiten](#)“ auf Seite 30.
- Ruftöne, Darstellung der Anzeige und andere modellspezifische Einstellungen ändern. Siehe „[Telefoneinstellungen ändern](#)“ auf Seite 64.

| Zweck   | Vorgehensweise nach dem Anmelden  |
|---|---|
| Rufumleitung für einzelne Leitungen einrichten  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Gerät</b>.</li> <li>2. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Name“ ein Telefon aus.</li> <li>3. Klicken Sie auf <b>Leitungseinstellungen</b>.</li> <li>4. Wenn Ihrem Telefon mehrere Verzeichnisnummern (Leitungen) zugewiesen sind, wählen Sie im Dropdown-Menü „Leitung“ einen Eintrag aus.</li> <li>5. Richten Sie unter „Umleitung für eingehenden Anruf“ die Einstellungen für die bedingte Rufumleitung ein.</li> <li>6. Klicken Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol>  |
| Einstellungen für die Sprachnachrichtenanzeige (LED) für einzelne Leitungen ändern      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Gerät</b>.</li> <li>2. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Name“ ein Telefon aus.</li> <li>3. Klicken Sie auf <b>Leitungseinstellungen</b>.</li> <li>4. Wenn Ihrem Telefon mehrere Verzeichnisnummern (Leitungen) zugewiesen sind, wählen Sie im Dropdown-Menü „Leitung“ einen Eintrag aus.</li> <li>5. Im Bereich „Nachrichtenanzeige“ können Sie verschiedene Einstellungen konfigurieren.</li> </ol> <p data-bbox="364 849 1112 938"><b>Hinweis</b> In der Standardeinstellung der Nachrichtenanzeige werden neue Sprachnachrichten durch eine leuchtende rote LED am Hörer angezeigt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Klicken Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol>                   |
| Einstellungen für die Anzeige wartender Sprachnachrichten für einzelne Leitungen ändern | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Gerät</b>.</li> <li>2. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Name“ ein Telefon aus.</li> <li>3. Klicken Sie auf <b>Leitungseinstellungen</b>.</li> <li>4. Wenn Ihrem Telefon mehrere Verzeichnisnummern (Leitungen) zugewiesen sind, wählen Sie im Dropdown-Menü „Leitung“ einen Eintrag aus.</li> <li>5. Im Bereich „Signalton für wartende Nachrichten“ können Sie verschiedene Einstellungen konfigurieren.</li> </ol> <p data-bbox="364 1300 1112 1390"><b>Hinweis</b> In der Standardeinstellung der Nachrichtenanzeige werden neue Sprachnachrichten durch eine leuchtende rote LED am Hörer angezeigt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Klicken Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol> |

| Zweck  | Vorgehensweise nach dem Anmelden   |
|--|--|
| Leitungsbeschreibung, die auf Ihrem Telefondisplay angezeigt wird, ändern oder erstellen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Gerät</b>.</li> <li>2. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Name“ ein Telefon aus.</li> <li>3. Klicken Sie auf <b>Leitungseinstellungen</b>.</li> <li>4. Wenn Ihrem Telefon mehrere Verzeichnisnummern (Leitungen) zugewiesen sind, wählen Sie im Dropdown-Menü „Leitung“ einen Eintrag aus.</li> <li>5. Geben Sie im Bereich „Leitungsbeschreibung“ eine Beschreibung ein.</li> <li>6. Klicken Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol> <p><b>Hinweis</b> Wenn das Telefon keine Doppelbyte-Zeichensätze unterstützt, wird das Feld „ASCII-Beschreibung“ verwendet.</p> |

## Telefone und Zugriffslisten für Mobile Connect einrichten

Wenn Sie Cisco Mobile Connect verwenden, müssen Sie für Ihr Mobiltelefon sowie für alle anderen Telefone, mit denen Sie Anrufe einleiten und annehmen möchten, dieselbe Verzeichnisnummer verwenden wie für Ihr Bürotelefon. Diese Telefone werden *Remote-Ziele* genannt. Außerdem können Sie Zugriffslisten einrichten, um Anrufe von bestimmten Telefonnummern für die Weiterleitung an Ihr Mobiltelefon zuzulassen oder zu blockieren.

| Zweck                   | Vorgehensweise nach dem Anmelden   |
|-------------------------|--|
| Zugriffsliste erstellen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Mobilitätseinstellungen &gt; Zugriffslisten</b>.</li> <li>2. Klicken Sie auf <b>Neue hinzufügen</b>.</li> <li>3. Geben Sie die folgenden Informationen ein: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Name: Name der Zugriffsliste.</li> <li>– Beschreibung: Beschreibung der Zugriffsliste.</li> </ul> </li> <li>4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Blockiert – Zugriffsliste: Erstellt eine Liste der blockierten Nummern.</li> <li>– Zulässig – Zugriffsliste: Erstellt eine Liste der zulässigen Nummern.</li> </ul> </li> <li>5. Klicken Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol> |


| <b>Zweck</b>                                 | <b>Vorgehensweise nach dem Anmelden</b>  |
|--|--|
| Mitglieder zu einer Zugriffsliste hinzufügen | <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="346 196 733 224"><b>1.</b> Erstellen Sie eine Zugriffsliste.</li> <li data-bbox="346 233 1177 293"><b>2.</b> Klicken Sie auf <b>Mitglied hinzufügen</b>, um Telefonnummern oder Filter zur Liste hinzuzufügen.</li> <li data-bbox="346 303 1206 396"><b>3.</b> Wählen Sie im Dropdown-Listefeld „Filtermaske“ eine Option aus. Sie können Verzeichnisnummern, Anrufe mit eingeschränkt angezeigter Anrufer-ID (Nicht verfügbar) oder anonymer Anrufer-ID (Privat) filtern.</li> <li data-bbox="346 406 1206 773"><b>4.</b> Wenn Sie im Dropdown-Listefeld „Filtermaske“ eine Verzeichnisnummer auswählen, geben Sie im Feld <b>Verzeichnisnummernmaske</b> eine Telefonnummer oder einen Filter ein. Sie können beim Erstellen von Filtern die folgenden Platzhalter verwenden: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="400 573 1206 662">– X (Groß- oder Kleinschreibung): Entspricht einer einzelnen Ziffer. 408555123X entspricht z. B. einer Nummer zwischen 4085551230 und 4085551239.</li> <li data-bbox="400 672 1206 732">– !: Entspricht mehreren Ziffern. 408! entspricht z. B. allen Nummern, die mit 408 beginnen.</li> <li data-bbox="400 742 991 773">– #: Einzelne Ziffer mit genauer Übereinstimmung.</li> </ul> </li> <li data-bbox="346 782 1096 842"><b>5.</b> Klicken Sie auf <b>Speichern</b>, um dieses Mitglied zur Zugriffsliste hinzuzufügen.</li> <li data-bbox="346 852 1069 883"><b>6.</b> Klicken Sie auf <b>Speichern</b>, um die Zugriffsliste zu speichern.</li> </ol> |

| Zweck                        | Vorgehensweise nach dem Anmelden  |
|------------------------------|---|
| Neues Remote-Ziel hinzufügen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen &gt; Mobilitätseinstellungen &gt; Remote-Ziele</b>.</li> <li>2. Wählen Sie im Dropdown-Listefeld „Name“ ein Gerät aus.</li> <li>3. Klicken Sie auf <b>Remote-Ziele</b>.</li> <li>4. Klicken Sie auf <b>Neue hinzufügen</b>.</li> <li>5. Geben Sie die folgenden Informationen ein: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Name: Name des Mobiltelefons (oder eines anderen Telefons).</li> <li>– Zielnummer: Mobiltelefonnummer.</li> <li>– Zeitgeber für zu schnelle Antwort: Zeit (in Millisekunden), die bis zur Anrufannahme am Remote-Ziel verstreichen muss.</li> <li>– Zeitgeber für zu langsame Antwort: Zeit (in Millisekunden), die bis zur Anrufannahme am Remote-Ziel verstreichen darf.</li> <li>– Zeitgeber für Verzögerung vor Rufton: Zeit (in Millisekunden), bis am Remote-Ziel ein Rufton zu hören ist.</li> <li>– Remote-Ziel-Profil: Wählen Sie ein Remote-Ziel-Profil, das die Einstellungen für alle Remote-Ziele festlegt.</li> <li>– Zulässig – Zugriffsliste: Wählen Sie eine Telefonnummer oder Regel aus, für die auf Ihrem Mobiltelefon ein Rufton ausgegeben wird, wenn an Ihrem Bürotelefon ein Anruf eingeht. Sie können entweder die Zugriffsliste für zulässige oder für blockierte Nummern auswählen. Es ist nicht möglich, beide Listen gleichzeitig auszuwählen.</li> <li>– Blockiert – Zugriffsliste: Wählen Sie eine Telefonnummer oder Regel aus, für die auf Ihrem Mobiltelefon kein Rufton ausgegeben wird, wenn an Ihrem Bürotelefon ein Anruf eingeht. Sie können entweder die Zugriffsliste für zulässige oder für blockierte Nummern auswählen. Es ist nicht möglich, beide Listen gleichzeitig auszuwählen.</li> <li>– Mobiltelefon: Wählen Sie diese Option, um mit Ihrem Mobiltelefon Anrufe annehmen zu können, die von Ihrem Bürotelefon weitergeleitet wurden.</li> <li>– Mobile Connect aktivieren: Wählen Sie diese Option, um sowohl an Ihrem Mobil- als auch an Ihrem Bürotelefon einen Rufton auszugeben.</li> <li>– Smart-Client installiert: Hier geben Sie an, dass das eingerichtete Remote-Ziel ein Smartphone ist.</li> </ul> </li> <li>6. Klicken Sie auf <b>Speichern</b>.</li> </ol> |

## Cisco WebDialer verwenden

Mit Cisco WebDialer können Sie von Ihrem Cisco Unified IP-Telefon aus Anrufe an Kontakte in einem Verzeichnis einleiten, indem Sie in einem Webbrowser auf die entsprechenden Elemente klicken. Diese Funktion muss der Systemverwalter für Sie einrichten.

| Zweck   | Aktion  |
|---|---|
| WebDialer mit dem Verzeichnis in Ihren Benutzeroptionen verwenden   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melden Sie sich bei den Webseiten für Benutzeroptionen an. Siehe <a href="#">„Auf die Webseiten für Benutzeroptionen zugreifen“</a> auf Seite 67.</li><li>2. Wählen Sie <b>Benutzeroptionen</b> &gt; <b>Verzeichnis</b> und suchen Sie nach einem Kollegen.</li><li>3. Klicken Sie auf die gewünschte Nummer.</li><li>4. Richten Sie bei der ersten Verwendung von WebDialer Voreinstellungen ein und klicken Sie auf <b>Senden</b>. (Weitere Informationen hierzu finden Sie im letzten Eintrag dieser Tabelle.)</li><li>5. Wenn die Seite „Anrufen“ angezeigt wird, klicken Sie auf <b>Wählen</b>. (Im letzten Eintrag dieser Tabelle steht, wie die Anzeige dieser Seite verhindert werden kann.)<br/>Der Anruf wird nun an Ihr Telefon weitergeleitet.</li><li>6. Klicken Sie auf <b>Auflegen</b> oder legen Sie den Hörer auf, um den Anruf zu beenden.</li></ol> |
| WebDialer mit einem anderen Online-Unternehmensverzeichnis als Ihrem Benutzeroptionen-Verzeichnis verwenden | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melden Sie sich bei einem für WebDialer konfigurierten Unternehmensverzeichnis an und suchen Sie nach Kollegen.</li><li>2. Klicken Sie auf die gewünschte Nummer.</li><li>3. Geben Sie Ihre Benutzer-ID und Ihr Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.</li><li>4. Richten Sie bei der ersten Verwendung von WebDialer Voreinstellungen ein und klicken Sie auf <b>Senden</b>. (Weitere Informationen hierzu finden Sie im letzten Eintrag dieser Tabelle.)</li><li>5. Wenn die Seite „Anrufen“ angezeigt wird, klicken Sie auf <b>Wählen</b>. (Im letzten Eintrag dieser Tabelle steht, wie die Anzeige dieser Seite verhindert werden kann.)<br/>Der Anruf wird nun an Ihr Telefon weitergeleitet.</li><li>6. Klicken Sie auf <b>Auflegen</b> oder legen Sie den Hörer auf, um den Anruf zu beenden.</li></ol>  |
| Von WebDialer abmelden  | Klicken Sie auf der Seite „Anrufen“ oder „Auflegen“ auf das Abmeldesymbol.  |

| Zweck   | Aktion   |
|---|--|
| WebDialer-Voreinstellungen einrichten, anzeigen oder ändern | <p>Rufen Sie die Seite „Voreinstellungen“ auf.</p> <p>Diese Seite wird bei der ersten Verwendung von WebDialer angezeigt, wenn Sie auf die zu wählende Nummer klicken.</p> <p>Wenn Sie die Seite „Voreinstellungen“ zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufrufen möchten, klicken Sie auf der Seite „Anrufen“ oder „Auflegen“ auf das Symbol für die Voreinstellungen.</p> <p>Die Seite „Voreinstellungen“ setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bevorzugte Sprache:</b> Legen Sie die Sprache fest, die für WebDialer-Einstellungen und -Eingabeaufforderungen verwendet wird.</li> <li>• <b>Permanentes Gerät verwenden:</b> Hier werden das Cisco Unified IP-Telefon und die Verzeichnisnummer (Leitung) angegeben, über die Sie WebDialer-Anrufe einleiten können. Wenn Sie ein Telefon mit einer einzigen Leitung besitzen, werden Telefon und Telefonleitung automatisch ausgewählt. Wählen Sie anderenfalls ein Telefon und/oder eine Leitung aus. Telefone werden durch Host-Namen angegeben. (Wählen Sie  &gt; <b>Netzwerkkonfiguration</b> &gt; <b>Host-Name</b>, um den Host-Namen auf dem Telefon anzuzeigen.)</li> <li>• <b>Anschlussmobilität verwenden:</b> Wenn diese Option ausgewählt ist, verwendet WebDialer das Cisco Unified IP-Telefon, das Ihrem Anschlussmobilitätsprofil zugewiesen ist (sofern verfügbar).</li> <li>• <b>Anrufbestätigung nicht anzeigen:</b> Wenn diese Option ausgewählt ist, unterdrückt WebDialer die Seite „Anrufen“. Diese Seite wird standardmäßig angezeigt, wenn Sie in einem für WebDialer konfigurierten Unternehmensverzeichnis auf eine Telefonnummer klicken.</li> </ul> |

# Zusätzliche Konfigurationsoptionen

Der Systemverwalter kann Ihr Telefon so konfigurieren, dass bestimmte Tasten- und Softkey-Vorlagen für spezielle Dienste und Funktionen verwendet werden. Diese Tabelle bietet Ihnen einen Überblick über einige Konfigurationsoptionen, die je nach Bedarf und Arbeitsumgebung für Sie in Frage kommen und vom Systemverwalter eingerichtet werden müssen.



## Hinweis

Benutzerhandbücher und die anderen in dieser Tabelle aufgeführten Dokumente können im Internet unter folgender URL heruntergeladen werden:  
[http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd\\_products\\_support\\_series\\_home.html](http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd_products_support_series_home.html)

| Ausgangssituation  | Aktion   | Weitere Informationen  |
|--|--|--|
| Sie müssen mehr Anrufe auf Ihrer Telefonleitung abwickeln. | Bitten Sie Ihren Systemverwalter, die Leitung für die Unterstützung mehrerer Anrufe zu konfigurieren.  | Wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter bzw. an die Telefon-Support-Abteilung.  |
| Sie benötigen mehrere Telefonleitungen.                    | Bitten Sie Ihren Systemverwalter, eine oder mehrere zusätzliche Verzeichnisnummern für Ihr Telefon zu konfigurieren.   | Wenden Sie sich an Ihren Systemverwalter bzw. an die Telefon-Support-Abteilung.  |
| Sie benötigen weitere Kurzwahltasten.                      | Überprüfen Sie zunächst, ob Sie sämtliche der aktuell verfügbaren Kurzwahltasten nutzen.<br>Falls Sie weitere Kurzwahltasten benötigen, wird empfohlen, Kurzwahlcodes zu verwenden oder den Kurzwahldienst zu abonnieren.<br>Eine andere Möglichkeit ist, das Erweiterungsmodul 7914 für Cisco Unified IP-Telefone an das Telefon anzuschließen. | Weitere Informationen finden Sie hier: <ul style="list-style-type: none"><li>• „Kurzwahlfunktionen“ auf Seite 38</li><li>• Cisco <i>Unified</i> IP Phone Expansion Module 7914 Phone Guide (nur SCCP-Telefone)</li></ul> |



| Ausgangssituation   | Aktion   | Weitere Informationen  |
|---|--|--|
| Sie möchten mit einem oder als Verwaltungsassistent arbeiten.                 | Ziehen Sie Folgendes in Betracht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco Unified Communications Manager Assistant</li> <li>• Verwendung einer gemeinsam genutzten Leitung</li> </ul>   | Weitere Informationen finden Sie hier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">„Gemeinsam genutzte Leitung verwenden“ auf Seite 42</a></li> <li>• Cisco Unified Communications Manager Assistant - Benutzerhandbuch</li> </ul>  |
| Sie möchten eine Anschlussnummer auf mehreren Telefonen verwenden.            | Bitten Sie um Zuweisung einer gemeinsam genutzten Leitung. Anschließend können Sie beispielsweise sowohl für Ihr Schreibtischtelefon als auch für Ihr Laborteiltelefon eine einzelne Anschlussnummer nutzen.   | Siehe <a href="#">„Gemeinsam genutzte Leitung verwenden“ auf Seite 42.</a>   |
| Sie möchten Telefone oder Büros gemeinsam mit Kollegen verwenden.             | Ziehen Sie Folgendes in Betracht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit „Anruf parken“ Anrufe speichern und abrufen, ohne dazu die Übergabefunktion zu verwenden</li> <li>• Mit „Pickup“ Anrufe annehmen, die auf einem anderen Telefon läuten</li> <li>• Gemeinsam genutzte Leitungen verwenden, um die Anrufe von Kollegen zu sehen oder sich auf diese aufzuschalten</li> <li>• Die Cisco-Anschlussmobilität verwenden, um Ihre Telefonnummer und Ihr Benutzerprofil auf einem gemeinsam genutzten Cisco Unified IP-Telefon zu aktivieren</li> </ul> | Weitere Informationen zu diesen Funktionen erhalten Sie vom Systemverwalter oder unter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">„Erweiterte Anrufverarbeitungsfunktionen“ auf Seite 38</a></li> <li>• <a href="#">„Gemeinsam genutzte Leitung verwenden“ auf Seite 42</a></li> <li>• <a href="#">„Cisco-Anschlussmobilität verwenden“ auf Seite 49</a></li> </ul> |
| Sie müssen häufig Anrufe annehmen oder für andere Personen Anrufe bearbeiten. | Bitten Sie Ihren Systemverwalter, die Funktion zum automatischen Annehmen für Ihr Telefon einzurichten.  | Siehe <a href="#">„Funktion zum automatischen Annehmen verwenden“ auf Seite 55.</a>  |


| Ausgangssituation  | Aktion   | Weitere Informationen   |
|--|--|---|
| Sie müssen Anrufe mit Videoübertragung durchführen (nur SCCP-Telefone).  | Verwenden Sie ggf. Cisco Unified Video Advantage, um über Ihr Cisco Unified IP-Telefon, Ihren PC und eine externe Videokamera Bildtelefonate führen zu können. | Hilfe erhalten Sie vom Systemverwalter. Weitere Informationen finden Sie außerdem in der Kurzreferenz und im Handbuch zu <i>Cisco Unified Video Advantage</i> . |
| Sie möchten den Status einer Telefonleitung ermitteln, die einer Kurzwahltaste, einem Anrufprotokoll oder einem Verzeichniseintrag auf Ihrem Telefon zugeordnet ist. | Bitten Sie den Systemverwalter, die BLF-Funktion für Ihr Telefon einzurichten.   | Siehe „ <a href="#">Mithilfe der BLF-Funktion den Leitungsstatus ermitteln</a> “ auf Seite 46.  |
| Sie möchten Ihre Telefonnummer und Ihre Einstellungen vorübergehend für ein gemeinsam genutztes Cisco Unified IP-Telefon übernehmen.                                 | Wenden Sie sich an den Systemverwalter, um weitere Informationen zum Cisco-Anschlussmobilitätsdienst zu erhalten.  | Siehe „ <a href="#">Cisco-Anschlussmobilität verwenden</a> “ auf Seite 49.  |

# Problembehandlung bei Ihrem Telefon

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung für Ihr Cisco Unified IP-Telefon.





## Allgemeine Fehlerbehebung

Diese Abschnitt enthält Informationen zur Behebung von Problemen mit dem Telefon. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Systemverwalter.

| Symptom  | Erklärung  |
|--|--|
| Sie hören kein Freizeichen oder können keine Verbindung herstellen.                                    | Möglicherweise spielt Folgendes eine Rolle: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sie müssen sich beim Anschlussmobilitätsdienst anmelden.</li> <li>Sie müssen nach dem Wählen der Nummer einen CMC (Client-Matter-Code) oder FAC (Forced-Authorization-Code) eingeben. (Nur SCCP-Telefone)</li> <li>Möglicherweise können Sie mit Ihrem Telefon nur zu bestimmten Zeiten auf einige Funktionen zugreifen.</li> </ul> |
| Die Einstellungstaste reagiert nicht.  | Der Systemverwalter hat möglicherweise die Taste  auf Ihrem Telefon deaktiviert.   |
| Der gewünschte Softkey wird nicht angezeigt.   | Möglicherweise spielt Folgendes eine Rolle: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sie müssen <b>Weiter</b> drücken, um zusätzliche Softkeys einzublenden.</li> <li>Sie müssen den Leitungsstatus ändern (z. B. den Hörer abheben oder Sie müssen mit einem Anrufer verbunden sein).</li> <li>Die dem Softkey zugeordnete Funktion ist für Ihr Telefon nicht konfiguriert.</li> </ul>                                  |
| <b>Aufsch.</b> schlägt fehl und Sie hören ein schnelles Besetztzeichen.                                | Wenn Ihr Telefon keine Verschlüsselung unterstützt, können Sie sich nicht auf verschlüsselte Anrufe aufschalten. Wenn Sie sich aus diesem Grund nicht auf einen Anruf aufschalten können, gibt das Telefon ein schnelles Besetztzeichen aus.   |
| Die Verbindung zu einem Anruf, auf den Sie sich mit <b>Aufsch.</b> aufgeschaltet haben, wird getrennt. | Wird ein Anruf, auf den Sie sich mithilfe von <b>Aufsch.</b> aufgeschaltet haben, in die Warteschleife gestellt, übergeben oder in eine Konferenz umgewandelt, werden Sie von dem Anruf getrennt.  |
| Die Cisco-Rückruf-funktion schlägt fehl.   | Der andere Teilnehmer hat möglicherweise eine Rufumleitung eingerichtet.   |

## Telefonverwaltungsdaten abrufen

Zur Behebung von Problemen benötigt Ihr Systemverwalter möglicherweise Verwaltungsdaten Ihres Telefons. Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie diese Daten abrufen können.

| Zweck   | Aktion  |
|---|---|
| Netzwerkkonfigurationsdaten abrufen                 | Drücken Sie  > <b>Netzwerkconfiguration</b> und wählen Sie die gewünschte Netzwerkconfigurationseinstellung aus. |
| Statusdaten abrufen                                 | Wählen Sie  > <b>Status</b> und wählen Sie anschließend den gewünschten Statuseintrag aus.                       |
| Telefonmodellinformationen abrufen                  | Wählen Sie  > <b>Modellinformationen</b> .   |
| Informationen zur Anruf- und Sprachqualität abrufen | Wählen Sie  > <b>Status</b> > <b>Anrufstatistik</b> .  |

## Quality Reporting Tool verwenden

Das Telefon kann vorübergehend vom Systemverwalter mit dem Quality Reporting Tool (QRT) konfiguriert werden, um Fehler des Telefons zu beheben. Sie können **QRT** oder **Quality Reporting Tool** drücken, um Informationen an Ihren Systemverwalter weiterzuleiten. Abhängig von der Konfiguration können Sie mit QRT Folgendes durchführen:

- Ein Audioproblem beim aktuellen Anruf umgehend melden
- Ein allgemeines Problem in einer Liste mit Kategorien und einen Code zur Angabe des Grunds auswählen

# Geltungsbedingungen für die von Cisco gewährte beschränkte einjährige Hardware-Garantie

---

Für die Hardware-Garantie und die verschiedenen Dienstleistungen, die Sie während der Garantiefrist in Anspruch nehmen können, gelten besondere Bedingungen. Die offizielle Garantieerklärung mit den Garantie- und Lizenzbestimmungen für Cisco-Software kann von Cisco.com heruntergeladen werden. Führen Sie folgende Schritte aus, um das *Cisco-Informationspaket* mit Ihrer Garantie- und Lizenzvereinbarung von Cisco.com herunterzuladen.

1. Starten Sie Ihren Browser und rufen Sie folgende URL auf:

[http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es\\_inpk/cetrans.htm](http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpk/cetrans.htm)

Die Seite mit den Garantie- und Lizenzvereinbarungen wird angezeigt.

2. Zum Lesen des *Cisco-Informationspakets* gehen Sie folgendermaßen vor:

- a. Klicken Sie in das Feld **Information Packet Number** und stellen Sie sicher, dass die Artikelnummer 78-5235-03A0 markiert ist.
- b. Wählen Sie die Sprache aus, in der Sie das Dokument lesen möchten.
- c. Klicken Sie auf **Go**.

Die Seite mit den Cisco-Software-Lizenz- und Gewährleistungsbedingungen aus dem Informationspaket wird angezeigt.

- d. Lesen Sie das Dokument online oder klicken Sie auf das **PDF**-Symbol, um es im PDF-Format herunterzuladen und auszudrucken.



---

**Hinweis**

Zum Anzeigen und Drucken von PDF-Dateien muss auf Ihrem Computer der Adobe Reader installiert sein. Diese Software können Sie von der Adobe-Website herunterladen: <http://www.adobe.com>

---

3. Zum Lesen von übersetzten und landesspezifischen Informationen zu Ihrem Produkt gehen Sie wie folgt vor:

- a. Geben Sie im Feld „Warranty Document Number“ die folgende Artikelnummer ein:  
78-10747-01C0
- b. Wählen Sie die Sprache aus, in der Sie das Dokument anzeigen möchten.
- c. Klicken Sie auf **Go**.

Die Cisco-Garantieseite wird angezeigt.

- d. Lesen Sie das Dokument online oder klicken Sie auf das **PDF**-Symbol, um es im PDF-Format herunterzuladen und auszudrucken.

Unterstützung erhalten Sie außerdem auf der Support-Website von Cisco unter:

[http://www.cisco.com/public/Support\\_root.shtml](http://www.cisco.com/public/Support_root.shtml).

## **Dauer der Hardware-Garantie**

Ein (1) Jahr

## **Austausch, Reparatur oder Erstattung von Hardware**

Cisco oder das entsprechende Service Center wird sich im Rahmen angemessener Schritte bemühen, innerhalb von zehn (10) Tagen nach Erhalt der RMA-Anfrage (Return Materials Authorization) ein Austauschteil zu liefern. Die tatsächliche Lieferzeit kann abhängig vom jeweiligen Standort des Kunden variieren.

Cisco behält sich das Recht vor, den gezahlten Kaufpreis als Rechtsmittel der Gewährleistung zurückzuzahlen.

## **So erhalten Sie eine RMA-Nummer**

Wenden Sie sich an das Unternehmen, von dem Sie das Produkt erworben haben. Falls Sie das Produkt direkt von Cisco erworben haben, wenden Sie sich an Ihren Cisco-Vertriebsvertreter.

Tragen Sie die nachfolgenden Informationen ein und halten Sie diese als Referenz bereit.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Das Produkt wurde erworben von: |  |
| Telefonnummer des Unternehmens: |  |
| Produktmodellnummer:            |  |
| Produktserienummer:             |  |
| Wartungsvertragsnummer:         |  |

# Index

---

## A

Abonnement von Telefondiensten **71**  
Angenommene Anrufe (Protokoll) **56**  
Anklopffunktion **22**  
Anpassung  
    Nachrichten **66**  
Anruf parken **40**  
Anrufaktivitätsbereich **12**  
Anrufe  
    „Ruf e/a“ verwenden **31**  
    Annehmen **22**  
    Anzeigen **12, 26**  
    Aufschalten **43**  
    Beenden **23**  
    Blockieren **31**  
    Einleiten **18**  
    Halten und Heranholen **24**  
    Konferenzfunktionen **32**  
    Maximum pro Leitung **12**  
    Mehrere anzeigen **27**  
    Mehrere Gesprächsteilnehmer **32**  
    Mehrere verarbeiten **26**  
    Mehrere, wechseln **26**  
    Parken **40**  
    Priorisieren **48**  
    Probleme melden **84**  
    Sichere Konferenz **46**

Speichern und Abrufen **40**  
Stummschaltung **25**  
Symbole **12**  
Übergeben **28**  
Umleiten **30, 73**  
Umleiten während des Klingelns **39**  
Unterschied zu Leitungen **12**  
Anrufe an ein Sprachnachrichtensystem  
    umleiten **29**  
Anrufe annehmen (Optionen) **22**  
Anrufe beenden (Optionen) **23**  
Anrufe einleiten (Optionen) **18**  
Anrufe in Abwesenheit (Protokoll) **56**  
Anrufe mit mehreren Teilnehmern  
    Details anzeigen **57, 58**  
    Identifizierung in Anrufprotokollen **57**  
Anrufe priorisieren **48**  
Anrufer-ID **14**  
Anrufprotokolle  
    Anzeigen und zum Wählen verwenden **56**  
    Über einen URL-Eintrag wählen **58**  
    Zurücksetzen **56**  
Anrufumleitung  
    Per Telefon konfigurieren **30**  
    Über Webseite konfigurieren **73**  
Anrufverarbeitungsfunktionen (erweitert) **38**  
Anrufverarbeitungsfunktionen  
    (Grundlagen) **18**

Anschlüsse anzeigen **12**  
Anschlussmobilität  
    Abmelden **49**  
    Anmelden **49**  
APickUp **40**  
APickUp verwenden **40**  
ASCII-Beschreibung (Feld), Unterstützung **71**  
Audioprobleme **84**  
Audioqualität **7**  
Auflegen (Optionen) **23**  
Aufschalten  
    Gemeinsam genutzte Leitungen **43**  
    Privatfunktion **45**  
    Verwenden **43**  
Aus Sammelanschlussgruppen abmelden **42**  
Authentifizierte Anrufe **46**  
Automatische Anrufannahme **55**

## **B**

Besetztlampenfeld **46**  
    Siehe „BLF“ **46**

## **C**

Cisco Unified Communications Manager  
    Address Book Synchronizer **70**  
Cisco Unified IP-Telefon  
    Abbildung **9**  
    Beschreibung **8**  
    Funktionen (Konfiguration) **16, 80**  
    Höhe anpassen **6**  
    Hörerstation sichern **5**  
    Online-Hilfe **16**

Registrieren **6**  
Verbindung herstellen **4**  
Webbasierte Dienste **67**  
Cisco Unified IP-Telefon installieren **4**  
Cisco Unified Video Advantage **82**  
Cisco WebDialer  
    Siehe auch „WebDialer“ **78**  
Client-Matter-Code **21**  
CMC **21**

## **D**

Details (Softkey), Anrufe mit mehreren  
    Teilnehmern anzeigen **57, 58**  
Dienste abonnieren **71**  
Diensttaste (Beschreibung) **11**  
Direkte Übergabe **28**

## **E**

Einstellungstaste (Beschreibung) **11**  
Erweiterungsmodul 7914 für Ihr Cisco Unified  
    IP-Telefon **80**

## **F**

FAC **21**  
Flüstern **13**  
Forced-Authorization-Code **21**  
Frei **13**  
Funktion zum automatischen Wählen **19**  
Funktionen (Verfügbarkeit) **16, 80**  
Funktionsmenü verwenden **16**



Funktionstasten  
Dienste **11**  
Einstellungen **11**  
Hilfe **11**  
Nachrichten **10**

## **G**

Gemeinsam genutzte Leitungen  
Beschreibung **42**  
Per Aufschalten **43**  
Privatfunktion **45**  
Symbol „Remote genutzt“ **43**  
Gerätekonfiguration (Seite) **67**  
Gewählte Rufnummern (Protokoll) **56**  
Gezieltes Parken **40**  
GPickUp **39**  
GPickUp verwenden **39**

## **H**

Halten  
Übergeben **28**  
Verwenden **24**  
Zwischen Anrufen wechseln **26**  
Headset  
Anrufe annehmen **22**  
Anzeigen **54**  
Audioqualität **7**  
Auflegen **23**  
Modus **53**  
Taste (Merkmale) **11**

Headset-Leistung (allgemein) **6**  
Heranholen **24**  
Hilfe verwenden **16**  
Hilfetaste (Beschreibung) **11**  
Hörer  
In Halterung sichern **5**  
LED **12**  
Verwenden **53**

## **I**

Identifizierung böswilliger Anrufe **47**  
Intercom-Anrufe **36**  
Intercom-Leitung **13**

## **K**

Kennwort ändern **73**  
Konferenzen  
MeetMe **35**  
Sicherheitsstufe **36**  
Teilnehmer anzeigen **36**  
Teilnehmer entfernen **36**  
Typen **32**  
Konfiguration  
Optionen **80**  
Kurzwahl **38**  
Beschriftungen **12, 70**  
Konfigurieren **70**  
Tasten (Merkmale) **10**  
Verwenden **19**

Kurzwahlcodes **70**

Kurzwahldienst

Über Webseite konfigurieren **69**

Wählen über **20**

## **L**

Lasche am Gabelschalter entfernen **5**

Lautsprecher

Anrufe annehmen **22**

Auflegen **23**

Modus **53**

Taste (Merkmale) **11**

Lautstärketaste (Beschreibung) **11**

Leitungen

Anrufstatus **12**

Anzeigen **12**

Beschreibung **12, 73**

BLF verwenden **46**

Ruftonmuster **73**

Rufumleitung **30, 73**

Sprachnachrichtenanzeige, Einstellung **73**

Symbole **12**

Leitungstasten (Merkmale) **10**

## **M**

MeetMe-Konferenzen **35**

Mehrere Anrufe verarbeiten **26**

Menüs verwenden **16**

MLPP verwenden **48**

## **N**

Nachrichten

Abrufen **66**

Anzeige **64, 66**

Nachrichtentaste (Beschreibung) **10**

Navigationstaste (Beschreibung) **11**

Netzwerkkonfigurationsdaten abrufen **83**

## **O**

Online-Hilfe verwenden **16**

## **P**

PAB **59**

Über Webseite verwenden **68**

Per URL über ein Anrufprotokoll wählen **58**

Persönliches Adressbuch

Siehe „PAB“ **61**

Persönliches Adressbuch (PAB)

Wählen **20**

Persönliches Adressbuch, siehe „PAB“

Persönliches Verzeichnis

Über Webseite verwenden **68**

PickUp **39**

Pickup verwenden **39**

PIN ändern **73**

Privatfunktion

Gemeinsam genutzte Leitungen **43**

Verwenden **45**

Problemlösung [83](#)

Siehe auch „QRT“ [83](#)

Programmierbare Tasten

Beschreibung [10](#)

Beschriftungen [12](#)

## Q

QRT [84](#)

QRT verwenden [84](#)

Quality Reporting Tool [84](#)

## R

Registerkarten, Telefon und Funktion [14](#)

Ruf e/a [31](#)

Rufton

Anpassen [64](#)

Anzeige [12](#)

Rufton ein/aus [31](#)

Ruftonmuster ändern [73](#)

Rufumleitung (Optionen) [30](#)

## S

Sich aus Sammelanschlussgruppen abmelden  
[42](#)

Sichere Anrufe [46](#)

Sichere Konferenzen [36](#)

Sicherheit

Nicht sichere Anrufe überprüfen [46](#)

Sichere Anrufe einleiten und empfangen [46](#)

Stufen [47](#)

Sicherheitswarnungen [2](#)

Softkeys

Beschreibung [12](#)

Beschriftungen [12](#)

Spracheinstellungen (Sprache) [73](#)

Sprachnachrichtenanzeige [66](#)

Einstellungen ändern [73](#)

Sprachnachrichtendienst [66](#)

Statusdaten abrufen [83](#)

Statuszeile [12](#)

Stummschaltung verwenden [25](#)

Stummschaltungstaste (Beschreibung) [11](#)

Symbol „Remote genutzt“ für gemeinsam  
genutzte Leitungen [43](#)

Symbole

Anrufstatus [12](#)

Leitungen [12](#)

Synchronisierungsanwendung des  
Adressbuchs [70](#)

## T

TabSynch [70](#)

TAPS verwenden [6](#)

Tastenfeld

Beschreibung [12](#)

Telefondienste

Konfigurieren

Siehe „Webseiten für Benutzeroptionen“

Telefondisplay

Funktionen [12](#)

Kontrast anpassen [65](#)

Reinigen [15](#)

Sprache ändern [65](#)

## Telefonleitungen

Anzeigen [12](#)

Beschreibung [12](#)

Tasten [10](#)

## Telefonstütze

Einstellen [6](#)

Taste (Merkmale) [10](#)

Text über das Telefon eingeben [16](#)

## Ton

Siehe „Audioqualität“ [7](#)

Tool zur automatischen Registrierung  
von Telefonen [6](#)

## U

Übergeben (Optionen) [28](#)

## Unternehmensverzeichnis

Am Telefon verwenden [20](#)

Über eine Webseite wählen [20](#)

## V

Verbunden [13](#)

Verdächtige Anrufe zurückverfolgen [47](#)

Verschlüsselte Anrufe [46](#)

## Verzeichnis

Am Telefon verwenden [20, 56](#)

Persönlich [59](#)

Über eine Webseite wählen [20](#)

Unternehmen [59](#)

Vorwahl für das Abrufen geparkter Anrufe [41](#)

## W

Wählen (Optionen) [18](#)

Wählen bei aufgelegtem Hörer [19](#)

Wahlwiederholung [18](#)

Warnungen (Sicherheit) [2](#)

## Webbasierte Dienste

Konfigurieren [67](#)

Siehe „Webseiten für Benutzeroptionen“

WebDialer [20](#)

## Webseiten für Benutzeroptionen

Funktionen und Dienste [68](#)

Telefondienste abonnieren [71](#)

Zugriff [67](#)

Wideband-Hörer [53](#)

## Z

Zwischen Anrufen wechseln [26](#)





**Amerikazentrale**  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
[www.cisco.com](http://www.cisco.com)  
Tel.: +1 408 526-4000  
+1 800 553-6387  
Fax: +1 408 527-0883

**Asien-Pazifik-Zentrale**  
Cisco Systems, Inc.  
168 Robinson Road  
#28-01 Capital Tower  
Singapur 068912  
[www.cisco.com](http://www.cisco.com)  
Tel.: +65 6317 7777  
Fax: +65 6317 7799

**Europazentrale**  
Cisco Systems International BV  
Haarlerbergpark  
Haarlerbergweg 13-19  
1101 CH Amsterdam  
Niederlande  
[www-europe.cisco.com](http://www-europe.cisco.com)  
Tel.: +31 0 800 020 0791  
Fax: +31 0 20 357 1100

**Cisco hat weltweit mehr als 200 Niederlassungen. Adressen, Telefonnummern und Faxnummern finden**

**Sie auf der Cisco-Website unter [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices).**

CCVP, the Cisco logo, and the Cisco Square Bridge logo are trademarks of Cisco Systems, Inc.; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn is a service mark of Cisco Systems, Inc.; and Access Registrar, Aironet, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherFast, EtherSwitch, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, IP/TV, iQ Expertise, the iQ logo, iQ Net Readiness Scorecard, iQuick Study, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MGX, Networking Academy, Network Registrar, PIX, ProConnect, ScriptShare, SMARTnet, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, and TransPath are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0709R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



The Java logo is a trademark or registered trademark of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. or other countries.