



MITEL

5340 IP Phone

Personnalisation et meilleure convivialité pour la nouvelle génération de téléphones IP

Le Mitel® 5340 IP Phone est un téléphone de nouvelle génération qui permet la communication vocale via un réseau IP. Il peut être personnalisé pour un utilisateur spécifique, mais peut également être utilisé par n'importe quel employé de l'entreprise. Il comprend un large écran graphique rétroéclairé, 48 touches multifonctions programmables à étiquetage automatique et offre aux utilisateurs un accès en temps réel aux applications et services. Les applications HTML peuvent être exécutées sur le 5340 IP Phone sans serveur externe, ce qui permet une personnalisation intuitive et économique pour des besoins uniques tels que le lancement d'une application ou l'affichage d'informations spécifiques propres à l'utilisateur ou à l'entreprise.

Le 5340 IP Phone est idéal pour tout employé d'une entreprise, y compris pour les cadres supérieurs, les télétravailleurs, les utilisateurs du HotDesk et les agents du centre de contacts ou les superviseurs.

Facilité d'utilisation et valeur ajoutée pour l'utilisateur

Le Mitel 5340 IP Phone offre 48 touches programmables à étiquetage automatique afin de répondre à tous les besoins des utilisateurs. L'écran rétroéclairé et les touches afficheur contextuelles ainsi que les touches de navigation intuitives sont un plus pour la convivialité, faisant du 5340 IP Phone le téléphone de bureau « tout en un ».

Que voulez-vous que votre téléphone puisse faire ?

Quels que soient vos besoins, la personnalisation est simple et économique grâce à l'outil bureau HTML du 5340 IP Phone. Vous pouvez lancer une application, créer un écran de veille ou afficher les informations d'une base de données, le tout facilement et rapidement afin de répondre aux besoins uniques des utilisateurs.



5340 IP Phone

Le 5340 IP Phone est idéal pour les employés d'une entreprise, y compris pour les cadres, les télétravailleurs, les utilisateurs de poste de travail partagé et les agents de centre d'appel ou les superviseurs.

Acoustique supérieure grâce au son à large bande

Les téléphones IP de la série 5300 ont été conçus pour offrir une qualité sonore supérieure. L'audio à large bande est une fonction standard sur notre téléphone 5340 IP Phone. Celui-ci est équipé d'un combiné audio à large bande (7 KHz) ainsi que de la fonction mains libres en full duplex, ce qui le rend meilleur d'un point de vue acoustique que la plupart des téléphones IP disponibles sur le marché.

Prise en charge de périphériques pour vos besoins spécifiques

Personnalisez le 5340 IP Phone en fonction des besoins spécifiques de l'utilisateur en choisissant les accessoires adéquats. Pas besoin d'acheter plusieurs modèles de téléphones. Les fonctions du 5340 IP Phone peuvent être étendues grâce aux périphériques téléphoniques suivants :

- Line Interface Module, qui permet une connectivité analogique pour la composition des numéros d'urgence
- 5310 IP Conference Unit, qui permet des conférences vocales d'une qualité supérieure
- Wireless LAN Stand, qui permet une connectivité sans fil en tant que point d'accès ou client
- Gigabit Ethernet Stand, qui permet une connectivité dans un environnement Gigabit Ethernet

Fonctions du téléphone 5340 IP Phone :

- Large écran graphique rétroéclairé (160 x 320) avec mise en grisé automatique
- 48 touches multifonctions programmables à étiquetage automatique, groupées en trois pages de 16 touches
- Prise en charge de l'audio à large bande – fourni avec un combiné à large bande standard (7 KHz)
- Prise en charge de périphériques et de modules : Line Interface Module, IP Conference Unit, Wireless LAN Stand, Gigabit Ethernet Stand
- Outil de bureau HTML inclus pour le développement d'applications
- 13 touches de fonctions fixes : Mise en garde, Paramètres, Message, Haut-parleur, Muet, Transf/Conf, Recomposer, Annuler, Volume / Sonnerie / Contraste, Page d'accueil, Page précédente, Page suivante
- Six touches d'afficheur contextuelles permettant d'accéder aux fonctions
- Fonctionnement haut-parleur mains libres (Full duplex)
- Boutons en icônes pour un marché international
- Prise en charge des langues : anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol, néerlandais
- Casque compatible avec les appareils de correction auditive (répond aux exigences de la loi américaines relatives aux personnes handicapées) et conformité HAC pour le couplage magnétique aux appareils de correction auditive conformes HAC
- Communication vocale sécurisée par cryptage
- L'application PC Companion pour une programmation aisée par l'utilisateur et un étiquetage des touches prend en charge Teleworker, ACD et le HotDesk
- Bi-standard prêt – prise en charge des protocoles Mitel IP (MiNET) et SIP

Alimentation

Multiples options d'alimentation, incluant l'alimentation sur Ethernet

Accepte des alimentations répondant à des normes (IEEE 802.3af) sur LAN via l'alimentation signal mixte ou l'alimentation mixte de réserve, ou prend en charge l'adaptateur mural 48 Vc.c. Ethernet / c.a.

Normes réglementaires

EMC : CANADA:
ICES-003 Issue 3

États-Unis :
CFR Title 47, Part 15 (CLASS B)

Europe :
Directive R&TTE (1999/5/EC)
EN55024 : 1998
EN55022 : 1998

Sécurité : CANADA :
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00

États-Unis :
UL60950
ANSI/NFPA 70

Europe :
Directive R&TTE (1999/5/EC)
EN60950: 2000

Conditions d'utilisation

	Température	Humidité
Fonctionnement :	+4°C – +49°C	95% (sans condensation)
Stockage	-40°C – +66°C	15% (sans condensation)

Configuration requise

Mitel 3300 IP Communications Platform (ICP), version 7.0 (UR2)

Mitel Teleworker Solution, version 4.2

Caractéristiques du 5340 IP Phone

Adaptateur c.a.		Consommation électrique	Processor		DSPs		Silicium	CODEC / Wideband
			Type	Vitesse	Nombre	Vitesse		
Sortie :	Alimentation LAN 48 Vc.c.	4,8 W	MIPS	165 MHz	1	125 MHz	130µ CMOS	G.722
Entrée :	110 V 50-60 Hz ou 220 V 50 Hz							
RAM	ROM	Trafic voix	Signalisation					
16 Moctets	8 Moctets	RTP/UDP	MiNET sur TCP Session Initiation Protocol (protocole d'ouverture de session) (SIP)					
Qualité de Service vocale		Taille	Poids		CODEC / Compression		MTBF	
IEEE 802.1p/q		9,5" x 8" x 4,5" (24 cm x 20.5 cm x 12 cm)	2,8 lb (1,3 kg)		G.711, G.729		10 ans	

www.mitel.com



**Sièges sociaux
mondiaux**

Tel: +1(613) 592-2122
Fax: +1(613) 592-4784

États-Unis

Tel: +1(480) 961-9000
Fax: +1(480) 961-1370

EMEA

Tel: +44(0)1291-430000
Fax: +44(0)1291-430400

CALA

Tel: +1(613) 592-2122
Fax: +1(613) 592-7825

Asie Pacifique

Tel: +852 2508 9780
Fax: +852 2508 9232

Pour de plus amples informations sur l'emplacement de nos bureaux dans le monde, visiter notre site Web www.mitel.com/offices

CE DOCUMENT NE VOUS EST FOURNI QU'À TITRE INFORMATIF. Les informations du présent document, que Mitel a considérées exactes au moment de leur publication, peuvent être modifiées sans préavis. En aucun cas Mitel ne sera tenue responsable des erreurs ou omissions que ce document peut contenir et n'aura aucune obligation envers vous suite à la diffusion du dit document ou pour ce qui est des informations qu'il contient.

Le logo M MITEL est une marque déposée de Mitel Networks Corporation. Tous les autres produits et services sont les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

© Mitel Networks Corporation, 2008. Tous droits réservés.

GD 392_1437 PN 51010413RC-FR