

Conference phones for every situation



## Konftel 300W – libertà assoluta senza fili

Il Konftel 300W offre la flessibilità necessaria per organizzare le riunioni senza utilizzare prese elettriche o telefoniche. La batteria ricaricabile permette di conversare fino a 60 ore, equivalenti un'intera settimana lavorativa, senza effettuare una ricarica.

Il Konftel 300W è compatibile GAP e può essere integrato con i sistemi DECT esistenti. Esso si collega inoltre facilmente al PC tramite una porta USB per le chiamate VoIP in Internet o al cellulare. Il sistema con ponte integrato offre la possibilità di collegamento DECT, cellulare e USB per le chiamate multiple.

Il Konftel 300W include svariate funzioni intelligenti che semplificano le teleconferenze. Registrate le riunioni con una scheda di memoria SD per poterle ascoltare in seguito. La guida alle conferenze aiuta ad impostare le chiamate multiple e a salvare i gruppi di chiamate, una funzione molto utile quando si effettuano regolarmente chiamate allo stesso gruppo.

La tecnologia audio brevettata di Konftel, OmniSound® 2.0 è integrata in tutti i telefoni Konftel 300W per produrre un suono cristallino. Il Konftel 300W ha un elegante design scandinavo che aggiunge un tocco di classe a ogni sala conferenze.

### Vantaggi di Konftel 300W

- OmniSound® 2.0 suono cristallino
- Collegamento wireless DECT
- La batteria ricaricabile offre fino a 60 ore di conversazione
- Base di ricarica Konftel inclusa
- Collegamenti commutabili e combinabili (DECT, cellulare, USB per VoIP)
- Guida conferenze che semplifica le chiamate verso molti
- Registrazione delle riunioni con una scheda di memoria SD
- Memorizzazione dei contatti nella rubrica
- Caricabatterie e batterie disponibili su richiesta
- 2 anni di garanzia



## Libertà di incontrarsi

Il Konftel 300W è il telefono per conferenze che offre la massima libertà con una gamma di caratteristiche intelligenti. Esso permette inoltre di ottenere una qualità superiore del suono, necessaria per effettuare teleconferenze efficienti.



### DECT per un suono e una portata eccellenti

DECT è uno standard wireless ampiamente sperimentato e testato per quanto riguarda la sicurezza e il trasferimento audio. Il telefono raggiunge una portata di 200 metri, permettendo di spostarsi nel luogo in cui si svolge la conferenza. Il Konftel 300W è compatibile GAP e può quindi essere integrato con i sistemi DECT/GAP esistenti.



### Batteria di qualità superiore per conversazioni di lunga durata

La batteria ricaricabile di qualità superiore offre fino a 60 ore di conversazione e 10 giorni di funzionamento in standby. La batteria può essere caricata inserendo il Konftel 300W sulla base di ricarica in dotazione. Un indicatore di corrente presente sulla batteria segnala la capacità rimanente, visualizzata anche sullo schermo del Konftel 300W. La batteria può essere sostituita facilmente, se si dispone di più batterie e di un caricabatterie aggiuntivo.



### Prestazioni flessibili

Come il collegamento wireless DECT, il Konftel 300W può essere collegato a un cellulare e a un PC tramite una porta USB per le chiamate VoIP utilizzando la funzione vocale a banda larga. La modalità di selezione della linea permette di commutare e di combinare i collegamenti.



### Registrazioni sulla scheda di memoria

Il Konftel 300W è in grado di registrare le chiamate o la dettatura su una scheda di memoria SD. Le chiamate registrate possono essere ascoltate sul Konftel 300W o su un computer con un lettore di schede di memoria.

### Guida conferenze per teleconferenze regolari

Create un gruppo nella guida conferenze per poter chiamare tutti i componenti del gruppo con la semplice pressione di un pulsante. Possono essere memorizzati fino a 20 gruppi.

### OmniSound® 2.0 – suono sensazionale

La nostra tecnologia audio brevettata, OmniSound®, è integrata in tutti i telefoni Konftel per garantire un audio limpido e perfettamente comprensibile. Grazie a OmniSound® 2.0, Konftel 300W è in grado di fornire una qualità audio ancora migliore. Analogamente a OmniSound® full duplex, OmniSound® 2.0 si avvale di un microfono omnidirezionale e di tre altoparlanti per ottenere prestazioni audio ottimali. Le prestazioni di OmniSound® 2.0 vengono ulteriormente migliorate da funzionalità innovative: eliminazione del rumore di fondo, fastidiosa fonte di distrazione; trasmissione voce a banda larga su 7 kHz in chiamate VoIP ed equalizzatore per la regolazione dei livelli audio durante le riunioni.

### LINGUE DISPONIBILI

Menu e guide di ricerca rapida: danese, inglese, finlandese, francese, italiano, olandese, norvegese, polacco, spagnolo, svedese, turco, tedesco, russo.

### SPECIFICHE AUDIO

OmniSound® 2.0 a banda larga.  
Microfono omnidirezionale.  
Intervallo di frequenza: 200–3300 Hz DECT, 200–7000 Hz USB.  
Portata: fino a 30 m<sup>2</sup> <10 persone.  
Volume: fino a 90 db SPL 0,5 m.  
Equalizzatore: scuro, neutro e luminoso.

### CONNESSIONI

Konftel 300W. DECT: compatibile GAP, fino a 200 m negli spazi aperti, 50 m negli edifici. Telefono cellulare: 6/6.USB 2.0. Base Konftel DECT: PBX o PSTN analogico, RJ-11, compatibile GAP.

### BATTERIA

5200 mAh, fino a 60 ore di conversazione/270 ore di attesa.

### ALIMENTAZIONE

Carico: Trasformatore 100-240 V CA/14 V DC, lunghezza cavo: 6 metri.  
Base Konftel DECT: Trasformatore 100-240 V AC/6 V DC, lunghezza cavo: 2 metri.

### CONTATTI

Rubrica: 50 contatti.  
Gruppi di chiamate: 20 gruppi.

### REGISTRAZIONE

Supporta una scheda di memoria SD da 2 Gb.

### PROTEZIONE ANTIFURTO

Attacco di ® sicurezza Kensington.

### DIMENSIONI

Konftel 300W. Dimensioni: Diametro 240 mm, altezza 77 mm. Peso: 1 kg.  
Base Konftel DECT: Dimensioni: 175x160 mm. Peso: 240 grammi.  
Colore: Liquirizia.

### DISPLAY E TASTIERA

Schermo del display: LCD, 128x64 pixel (5x2.5").  
Tastiera: Alfanumerica 0–9, \*, on, off, muto, in attesa, volume su, volume giù, 5 tasti per la navigazione nel menu, modalità di selezione della modalità linea, guida alle conferenze.

### APPROVAZIONI

Sicurezza elettrica: IEC 60950-1:2005, EN 60950-1:2006, A11 ANSI/UL 60950-1-2007, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07.  
Radio/Telefono: EN301406, ES 203021-1, ES 203021-2, ES 203021-3, EN 301 489 V1.8.1 (2008-04), EN 301489-6 FCC Part 68, FCC Part 15 subpart B class B, TBR 21.

### AMBIENTE

Temperatura di funzionamento: 5° – 40°C.  
Umidità relativa: 20%-80% senza condensa.

### SOMMARIO

**Konftel 300W**, batteria ricaricabile, base di ricarica Konftel, cavo del usb, cavo di alimentazione e trasformatore, guida di ricerca rapida. 910101066.

**Konftel 300W con stazione base DECT**, batteria ricaricabile, base di ricarica Konftel, cavo del usb, cavo di alimentazione e trasformatore, guida di ricerca rapida. 910101067.

### DISPOSITIVI OPZIONALI

900102099 Base Konftel DECT (UE).  
900102095 Batteria ricaricabile.  
900102096 Caricabatterie.  
900103384 Cavo con blocco di sicurezza.  
Cavi per cellulare; si veda il sito [www.konftel.com](http://www.konftel.com) per gli accessori Konftel 300W.

### GARANZIA

Garanzia di due anni. Garanzia di un anno sulla batteria.



**Sede centrale:** Konftel AB Box 268, 901 06 Umeå, Svezia  
Tel: +46 (0)90 -70 64 89, Fax: +46 (0)90 -13 14 35, [info@konftel.com](mailto:info@konftel.com), [www.konftel.com](http://www.konftel.com)

**Sede locale:** Regno Unito - Manchester, [uk@konftel.com](mailto:uk@konftel.com). Francia - Parigi, [emea@konftel.com](mailto:emea@konftel.com).  
India - Bangalore, [india@konftel.com](mailto:india@konftel.com). Germania - Colonia, [dach@konftel.com](mailto:dach@konftel.com).  
USA - Chicago, [na@konftel.com](mailto:na@konftel.com).

© Konftel AB. Art. N.: 900106272 rev B. In base alla nostra politica di sviluppo continuo dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza alcun preavviso. Per informazioni aggiornate visitare il sito [www.konftel.com](http://www.konftel.com)